

Opis produktu

T7S 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F

T7S 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	T7S 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA062866R1
Numer EAN	8015644654153
Opis katalogowy	T7S 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F
Opis	C.BREAKER TMAX T7S 1250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-LS/I R 1250

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK10103A1059 9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	fc71b53e-e2a8-4c8a-9811-30e9a5cc9eb4 Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	331327de-fd32-4b7c-9b2e-a15ae49793c5 Francja (FR) a457ebac-ffd8-4dd5-92a6-738c020e57f9 Netherlands (NL) b6f48c2c-cf0f-4c63-bc9d-817a0a86d199 Netherlands (NL) 092c447c-4953-4950-9b40-b18076bfb210 Estonia (EE) 3ccfb275-2a59-478e-af04-991f3976ee0c Grecja (GR) 51a14937-c0de-4559-a029-30cfbdcff02 Niemcy (DE) 2c2fa320-e646-4093-9543-1f4a0a6f2895 Niemcy (DE) ef94f833-e502-4d83-9064-116dfe7d228c Croatia (HR) 12fab868-1154-4fbc-92bc-9e04031fa7c4 Hiszpania (ES) 3f126734-41ad-4338-8eba-7c5874bcf95d Netherlands (NL) 27b1726d-9e8b-4b5e-a9e3-4ee64797b126 Polska (PL) e9a1c704-2f57-44bd-b3e7-92889dc1177c Niemcy (DE) cde874aa-9208-42e9-a38d-aa51a364542c Norwegia (NO) cb0930cd-a79f-4ac4-9ca5-80aaaae16a1e Bulgaria (BG) 1dcd415c-cc1b-45b7-a54b-10d7056834ad Polska (PL) c852cb84-9927-4cbe-8c15-e1314663b451 Netherlands (NL) baa527af-d283-4a4e-a1ca-e38770456b44 Denmark (DK) 8cd5b1ab-5157-4b98-a6b7-15e77fa719eb Republika Czeska (CZ) f64b0e4d-99ec-49c9-aa86-0138f64e5186 Polska (PL) a64cb8d2-2756-453e-9376-2aab47ee8cff Francja (FR) a6da35ca-daa1-494a-90f6-5fe5bcd02a6d Szwecja (SE) 3943f079-276f-4329-a7c5-c673667113b4 Szwecja (SE) 38fcac1b-ad74-4965-92cc-0ab411a14751 Niemcy (DE) e7519c80-78a2-4dec-a892-a44e484233ac Finlandia (FI) f14b8b6c-ac12-4f50-bb5b-bed1c722a830 Portugalia (PT) 3a193948-8a5f-4a0c-b4a4-c26affd09ce9 Netherlands (NL)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644654153
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	210 mm
Wysokość netto	268 mm
Głębokość / długość netto	154 mm
Masa netto	14.369 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	280 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	350 mm
Długość opakowania (poziom 1)	360 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	15.5 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644654153

Dodatkowe informacje

Trwałość elektryczna	2000 cycle 60 cykli na godzinę
----------------------	-----------------------------------

Wytrzymałość mechaniczna	10000 cycle 60 cykli na godzinę
Liczba biegunów	3
Straty mocy	na biegun 47 W
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	1250 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 40 kA (690 V AC) 30 kA
Znamionowy prąd zwarcia wytrzymywany (I_{cw})	for 1 s 20 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 40 kA (690 V AC) 30 kA
Prąd znamionowy (I_u)	1250 A
Zabezpieczenie	PR231/P-LS/I
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Data RoHS	NA
Poziom wytrzymałości zwarcia	S
Normy	IEC
Podtyp	T7
Do użytku z	T7
Do użytku z grupą produktową	Moulded Case Circuit Breakers
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Fixed Circuit-Breakers Front
Wersja	F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210015D0201
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5537
Certyfikat GL	1SDL000163R0055
Instrukcje i podręczniki	1SDC210015D0201

Klasyfikacje	
ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39121100
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

