



Opis produktu

T7S 1250 PR232/P LSI In=1250A 3p F F

T7S 1250 PR232/P LSI In=1250A 3p F F

Ogólne informacje

Typ produktu	T7S 1250 PR232/P LSI In=1250A 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA062867R1
Numer EAN	8015644654160
Opis katalogowy	T7S 1250 PR232/P LSI In=1250A 3p F F
Opis	C.BREAKER TMAX T7S 1250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR232/P-LSI R 1250

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK10103A1059 9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	da03da0a-bc7d-4078-8477-a5a073e63e1f Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	b765c4b8-b7eb-4ffb-884b-d1acfc9764b8 Norwegia (NO) 66256520-6d6c-4cfe-b684-a1b0856260ea Niemcy (DE) 8fd7d2f5-ec4c-48d7-91e2-34c13d29f1ce Croatia (HR) 8be606ef-b7c8-48c2-8c7c-1a400706692b Netherlands (NL) 4c600c92-1c40-43f5-bcf7-84f411d16f8c Estonia (EE) 4b62ee63-d814-465c-a306-78b957520a1f Portugalia (PT) afdc82c4-0956-49ae-8ccc-b160a90bc7d1 Netherlands (NL) 65d192c9-2e5e-4381-bc95-570682c45d8f Finlandia (FI) 8378ab53-e951-490c-970f-d311b336b62e Szwecja (SE) 81950776-3d4b-4d63-a9ed-fe3a75cd01ea Polska (PL) 80171f53-f048-4e80-8014-1ce3c97a9128 Niemcy (DE) 499cbd00-ae72-4794-99c5-1c9c249f8f57 Francja (FR) 16d474e1-a616-4664-bc87-cd14348f08a7 Netherlands (NL) 0a266a94-cce8-4a73-8b9a-b0143069213e Hiszpania (ES) 5f2860f8-fd7a-4aea-8f8c-bd0e84755184 Netherlands (NL) a4754275-a403-4c0b-b594-8235d791d58d Denmark (DK) cee814fc-6744-4eaf-8b01-bde87c9ee716 Polska (PL) e65b699a-e848-4578-b21d-d1c574efffb9 Polska (PL) 330760d2-6a8f-4cec-8e31-d050933fb231 Francja (FR) e55ab0ae-08f0-439c-a194-a0ed98e305d5 Netherlands (NL) ab77f919-4c29-4bdf-84a5-3a45fb9ccfbb Republika Czeska (CZ) 2d00309a-6e69-4d4a-bc70-f043a40184e4 Szwecja (SE) db5548aa-45de-467e-8e02-a24aa0840f83 Bułgaria (BG) 2c587e85-34c2-46af-8052-884be70d488b Niemcy (DE) 93aac55c-08d2-4989-aef4-b9bf492fb487 Grecja (GR) 1e9efd3c-5e5e-498a-8c1d-3f03ecb997ed Niemcy (DE)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644654160
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	210 mm
Wysokość netto	268 mm
Głębokość / długość netto	154 mm
Masa netto	14.371 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	280 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	350 mm
Długość opakowania (poziom 1)	360 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	14.372 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644654160

Dodatkowe informacje

Trwałość elektryczna	2000 cycle 60 cykli na godzinę
----------------------	-----------------------------------

Wytrzymałość mechaniczna	10000 cycle 60 cykli na godzinę
Liczba biegunów	3
Straty mocy	na biegun 47 W
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	1250 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 40 kA (690 V AC) 30 kA
Znamionowy prąd zwarciovy wytrzymywalny (I_{cw})	for 1 s 20 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 40 kA (690 V AC) 30 kA
Prąd znamionowy (I_u)	1250 A
Zabezpieczenie	PR232/P-LSI
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Poziom wytrzymałości zwarciovej	S
Normy	IEC
Podtyp	T7
Do użytku z	T7
Do użytku z grupą produktową	Moulded Case Circuit Breakers
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Fixed Circuit-Breakers Front
Wersja	F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	1SDC210015D0201
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5537
Certyfikat GL	1SDL000163R0055
Instrukcje i podręczniki	1SDC210015D0201

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39121100
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T