

Opis produktu

T7S 1250 PR231/P LS/I In=1250A 4p F F

T7S 1250 PR231/P LS/I In=1250A 4p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	T7S 1250 PR231/P LS/I In=1250A 4p F F
Kod zamówieniowy	1SDA062874R1
Numer EAN	8015644654238
Opis katalogowy	T7S 1250 PR231/P LS/I In=1250A 4p F F
Opis	C.BREAKER TMAX T7S 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-LS/I R 1250

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK10103A1059 9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	b44488ca-9fb1-45ff-9d76-549644ffb614 Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	ee5cad5-3b59-4417-bf91-609f78dd7feb Republika Czeska (CZ) 6b0c39a0-0896-4998-9ef7-e8688a3c92cf Bulgaria (BG) 93520fca-652d-4597-a048-9732841d4384 Netherlands (NL) 31d72138-4ccd-42b6-9ed4-0e44ebc998b0 Estonia (EE) a75ecb1b-223e-402c-9825-238d7fd1d931 Grecja (GR) 8a3d1108-e38e-4915-9c38-e52c92fde18c Niemcy (DE) 7a5fe5e6-5c06-4632-b1da-34ad3655ff99 Portugalia (PT) 0a69a5d4-e737-4a22-b83b-63737f5df608 Finlandia (FI) dc6c2c8e-fa7b-4d26-8765-5d40302e8b2a Netherlands (NL) fa2e19bc-ee9c-4811-a463-c4a4338be996 Niemcy (DE) bdc3effa-9a0a-4848-820d-db5eb63d6741 Croatia (HR) de8133ac-cabd-4527-a98e-b54563690bdc Polska (PL) db178175-27f1-4b84-9228-e207ea5eec5d Niemcy (DE) f7d75f1b-1f9a-418f-abd2-8c37623c337f Francja (FR) 5a05e739-c0a6-4c94-9f67-aa815d056244 Norwegia (NO) 0b25974d-1e43-4123-be99-9887276b3a4b Netherlands (NL) e18e5b67-42a8-44c2-b81e-848d35c7dfdc Hiszpania (ES) 700e67e2-387e-46a0-a323-ff24bdaeb1b1 Netherlands (NL) c149312c-3a67-4edd-bc44-4804b5a2bd5a Szwecja (SE) 2afedc33-2f8a-44da-9728-7b8800ffb296 Francja (FR) c9c54ef2-bc3f-43b0-9bd1-e43b99b83295 Szwecja (SE) 0ed35a74-cbd6-4816-a57e-45cc4c7ab437 Polska (PL) 7d50e1a5-3d70-401f-9289-d78fa7bc127a Niemcy (DE) 4f074b7b-4b49-4b66-b1ff-c346955c1543 Polska (PL) 090c7f6d-e5b1-4e39-870a-e32d5f9ca203 Netherlands (NL) dd305b1a-4ce2-49cb-9a33-0ba469f0f5e4 Denmark (DK)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644654238
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	280 mm
Wysokość netto	268 mm
Głębokość / długość netto	154 mm
Masa netto	17.67 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	360 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	350 mm
Długość opakowania (poziom 1)	360 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	18.6 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644654238

Dodatkowe informacje

Trwałość elektryczna	2000 cycle 60 cykli na godzinę
----------------------	-----------------------------------

Wytrzymałość mechaniczna	10000 cycle 60 cykli na godzinę
Liczba biegunów	4
Straty mocy	na biegun 47 W
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	1250 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 40 kA (690 V AC) 30 kA
Znamionowy prąd zwarciovy wytrzymywalny (I_{cw})	for 1 s 20 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 40 kA (690 V AC) 30 kA
Prąd znamionowy (I_u)	1250 A
Zabezpieczenie	PR231/P-LS/I
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Poziom wytrzymałości zwarciovej	S
Normy	IEC
Podtyp	T7
Do użytku z	T7
Do użytku z grupą produktową	Moulded Case Circuit Breakers
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Fixed Circuit-Breakers Front
Wersja	F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	1SDC210015D0201
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5537
Certyfikat GL	1SDL000163R0055
Instrukcje i podręczniki	1SDC210015D0201

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39121100
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

