

Opis produktu

T7S 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F M

T7S 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F M



Ogólne informacje

Typ produktu	T7S 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F M
Kod zamówieniowy	1SDA062882R1
Numer EAN	8015644654313
Opis katalogowy	T7S 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F M
Opis	C.BREAKER TMAX T7S 1250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-LS/I R 1250

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK10103A1059 9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	d3222cc5-ce34-4efc-947d-811cf2811895 Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	c40d6810-e866-474b-b66c-01e79e025beb Denmark (DK) 2c4611f4-a81c-44f8-8442-196d1c150156 Republika Czeska (CZ) 8558fe70-0082-4fc8-8c53-c6c5f0c9444c Bulgaria (BG) a6cff365-70b9-41df-b5f8-c516a21cb36c Niemcy (DE) 2e85d923-20c1-44e7-bda7-f0a801779e70 Netherlands (NL) 0b6c6c22-93ec-4fca-ac58-1c0594bd4533 Estonia (EE) 5d1272d7-b340-4f10-bcb9-4a85a5c654a2 Grecja (GR) 9f49a4d5-5667-4055-85c9-05adc6e41490 Netherlands (NL) c3695c60-e356-4c61-9d5b-20693d2df441 Finlandia (FI) 1749f038-afd8-4f52-8206-3f8922903584 Portugalia (PT) 827b6de4-8115-4330-9025-3eeada2fc030 Norwegia (NO) 57afdd08-a9af-4b02-b0c2-5fe879ca3267 Niemcy (DE) 7b1d6184-4982-4b0a-9d23-d2918ccf898a Croatia (HR) 905a79e6-8b4f-4a1b-a564-de9fcd95f89c Polska (PL) 2b49d713-511a-4bd5-9e9f-c5a878534e5d Niemcy (DE) 5c8d2e7d-1426-451a-afc8-4e8c7c1d4182 Francja (FR) 947e2929-8aa0-41a0-b05b-a35051fa068b Netherlands (NL) 485034eb-c020-454a-bb29-68cb7b169b46 Hiszpania (ES) 079ef8de-ead9-43d5-9368-0c599d8caf3e Netherlands (NL) 04aef118-c67c-4441-aa77-94c6716e80bb Francja (FR) 00f91c11-2e5c-4218-9da1-0d69b5f83754 Szwecja (SE) f76a2688-7248-4008-a3ca-87787842e286 Szwecja (SE) 4ba1aecf-7f61-43de-823f-192b5bbd5585 Polska (PL) 50ac98a4-91a5-4f63-b8bc-a764c71c21ed Niemcy (DE) e9f83d16-fa10-4fd8-98ae-d221ba215bb9 Polska (PL) 09624d57-07cd-4ac7-853a-33bf0929919e Netherlands (NL)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644654313
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	210 mm
Wysokość netto	268 mm
Głębokość / długość netto	178 mm
Masa netto	14.758 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	280 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	350 mm
Długość opakowania (poziom 1)	360 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	15.535 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644654313

Dodatkowe informacje

Trwałość elektryczna	2000 cycle 60 cykli na godzinę
----------------------	-----------------------------------

Wytrzymałość mechaniczna	10000 cycle 60 cykli na godzinę
Liczba biegunów	3
Straty mocy	na biegun 47 W
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	1250 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 40 kA (690 V AC) 30 kA
Znamionowy prąd zwarcia wytrzymywalny (I_{cw})	for 1 s 20 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 40 kA (690 V AC) 30 kA
Prąd znamionowy (I_u)	1250 A
Zabezpieczenie	PR231/P-LS/I
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Poziom wytrzymałości zwarcia	S
Normy	IEC
Podtyp	T7
Do użytku z	T7M
Do użytku z grupą produktową	Moulded Case Circuit Breakers
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Fixed Circuit-Breakers Front
Wersja	F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	1SDC210015D0201
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5537
Certyfikat GL	1SDL000163R0055
Instrukcje i podręczniki	1SDC210015D0201

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

