

Opis produktu

T7S 1250 PR231/P LS/I In=1250A 4p F F M

T7S 1250 PR231/P LS/I In=1250A 4p F F M



Ogólne informacje

Typ produktu	T7S 1250 PR231/P LS/I In=1250A 4p F F M
Kod zamówieniowy	1SDA062890R1
Numer EAN	8015644654399
Opis katalogowy	T7S 1250 PR231/P LS/I In=1250A 4p F F M
Opis	C.BREAKER TMAX T7S 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-LS/I R 1250

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK10103A1059 9AKK108467A6707
-------------------------	-----------------------------------

Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	53a3fbc2-558b-4edf-89b9-0ad046aa3502 Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	4287c27a-b8bd-4e9c-a534-88b0784eb10b Finlandia (FI) 16598b54-e701-4cff-8515-1ff59dd7f2dc Portugalia (PT) 3c78605a-0d63-4f6f-9d22-98f5d7f9becf Netherlands (NL) eb60cbe6-0cfd-41eb-b94c-dd937860353b Szwecja (SE) f502b0d8-00ce-4d1c-945d-435a26d19469 Francja (FR) 526534f6-dc35-43f1-b52a-bcf3aed8ba1a Netherlands (NL) e730dad5-20e5-477e-8c6e-a1e704342bf0 Hiszpania (ES) 153d6dd3-00e6-42e8-83f4-69a134131cec Netherlands (NL) 4fe16570-ce47-4e84-b7e3-40b5f2e691eb Polska (PL) 85b70c60-31ad-4300-a5d4-4e54b5649b67 Niemcy (DE) 2313dd54-b5ed-4115-92e4-5c37662e4bb9 Norwegia (NO) 585d6b2b-def4-439d-9eda-fe7c14b839b0 Netherlands (NL) cccc40d4-e34a-4433-a2c1-0501935d0811 Niemcy (DE) f20078a3-9ea0-45a6-8238-eebae4fdb7d9 Croatia (HR) 8b2e51b5-e2ea-4df6-879b-c16eaa725c1b Estonia (EE) b2134c72-cb83-442d-9962-b58e1f4607f8 Grecja (GR) f1e5f7bc-db5a-493b-91e3-1553193dd817 Polska (PL) 9146630f-86e6-4fee-a157-ac26772ca93c Niemcy (DE) a190771c-7b97-432f-a608-d7d882d20779 Niemcy (DE) 575b0597-81fc-45d5-8a1e-40ba48f0373d Denmark (DK) 71733606-1e50-48d9-931a-1781c430c988 Republika Czeska (CZ) 6182a43f-3dc3-4a88-89c3-89100046c2b1 Polska (PL) 3ee88376-b8ec-4718-a808-8d53f9c1ca8f Netherlands (NL) 4079b6e9-02d7-457f-b43f-15cf423e3f3f Bulgaria (BG) 1846d594-0071-4285-b808-a8c3d616ed71 Szwecja (SE) 55db04a9-801f-4cf4-a297-91aa9232d2db Francja (FR)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644654399
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	280 mm
Wysokość netto	268 mm
Głębokość / długość netto	178 mm
Masa netto	14 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	360 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	350 mm
Długość opakowania (poziom 1)	360 mm

Waga opakowania brutto (poziom 1)	15.5 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644654399

Dodatkowe informacje

Trwałość elektryczna	2000 cycle 60 cykli na godzinę
Wytrzymałość mechaniczna	10000 cycle 60 cykli na godzinę
Liczba biegunów	4
Straty mocy	na biegun 47 W
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	1250 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 40 kA (690 V AC) 30 kA
Znamionowy prąd zwarcia wytrzymały (I_{cw})	for 1 s 20 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 40 kA (690 V AC) 30 kA
Prąd znamionowy (I_u)	1250 A
Zabezpieczenie	PR231/P-LS/I
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Data RoHS	NA
Poziom wytrzymałości zwarcia	S
Normy	IEC
Podtyp	T7
Do użytku z	T7M

Do użytku z grupą
produktową

Moulded Case Circuit Breakers

Rodzaj zacisków
przyłączeniowychFixed Circuit-Breakers
Front

Wersja

F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210015D0201
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5537
Certyfikat GL	1SDL000163R0055
Instrukcje i podręczniki	1SDC210015D0201

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

