

Opis produktu

T7H 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F

T7H 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	T7H 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA062898R1
Numer EAN	8015644654474
Opis katalogowy	T7H 1250 PR231/P LS/I In=1250A 3p F F
Opis	C.BREAKER TMAX T7H 1250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-LS/I R 1250

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK10103A1059 9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	d750faed-a89a-49bf-96ee-dfb011bddea9 Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	85959031-1cc5-4049-b584-a6ae12d4e6c5 Finlandia (FI) 7385122e-389d-4975-81b8-c75204993c26 Niemcy (DE) 541aa1ac-c8ad-4e6c-a67f-c96b776f567e Croatia (HR) da32757a-6a4e-4086-b0ac-51fe52d0cc3e Polska (PL) 4a759d4b-d064-4ca6-947b-ef328935004a Netherlands (NL) 511d2a85-5ebb-43ec-a06c-0f6298255bce Niemcy (DE) d6198762-d762-424d-baa8-8652b918c417 Denmark (DK) bcf92c1c-1f2a-48e0-a7e3-e8c717c488b0 Republika Czeska (CZ) 0b455a91-644f-4b93-84e6-d618870dde8a Polska (PL) 3be4c5bd-4a16-4f58-8f8e-a33b67f53a2e Netherlands (NL) b7df56d1-4ea2-44b1-bab6-78a644bd84c3 Polska (PL) 5ce812ca-8850-474c-a080-81cecd0faad3 Francja (FR) d250f0d8-d3d0-4c8b-8b44-d0eb373861ff Szwecja (SE) 7f3e7da2-505f-4543-a536-df2c93483e68 Niemcy (DE) 8170b4a6-8f44-49ea-b091-1d772c17656e Niemcy (DE) 711ce684-9cbe-4ba8-a49f-d2bbbe5e535c Francja (FR) aa3a0599-007c-4724-9bb2-a205c5cce08e Netherlands (NL) 55bc1a2a-b4b3-452f-82ad-ab125911930c Hiszpania (ES) 47ccf5b0-185d-4491-b9ea-3ebf70214008 Grecja (GR) 2af9419d-ab87-4a36-bcfa-a88c4b41765c Portugalia (PT) fb229321-2af3-4e64-8407-af18b3b3f59e Bulgaria (BG) ae0cfc95-8492-46dd-b2a9-d5b93834e896 Szwecja (SE) 6d259bb2-83c5-4a51-b6c5-413986630154 Estonia (EE) 67dad770-37a6-4938-9c6a-f7cd81cb06c4 Netherlands (NL) ec01bd85-2c6d-41dd-b368-8115b1dcb835 Netherlands (NL) 5486bad2-1ec8-48d1-8a0d-b6ca9e17bb43 Norwegia (NO)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644654474
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	210 mm
Wysokość netto	268 mm
Głębokość / długość netto	154 mm
Masa netto	13.646 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	280 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	350 mm
Długość opakowania (poziom 1)	360 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	14.364 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644654474

Dodatkowe informacje

Trwałość elektryczna	2000 cycle 60 cykli na godzinę
----------------------	-----------------------------------

Wytrzymałość mechaniczna	10000 cycle 60 cykli na godzinę
Liczba biegunów	3
Straty mocy	na biegun 47 W
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	1250 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (400 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (690 V AC) 31.5 kA
Znamionowy prąd zwarcia wytrzymywalny (I_{cw})	for 1 s 20 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (400 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (690 V AC) 42 kA
Prąd znamionowy (I_u)	1250 A
Zabezpieczenie	PR231/P-LS/I
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Poziom wytrzymałości zwarcia	H
Normy	IEC
Podtyp	T7
Do użytku z	T7
Do użytku z grupą produktową	Moulded Case Circuit Breakers
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Fixed Circuit-Breakers Front
Wersja	F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	1SDC210015D0201
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5537
Certyfikat GL	1SDL000163R0053
Instrukcje i podręczniki	1SDC210015D0201

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39121100
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

