

Opis produktu

T7S 1600 PR231/P LS/I In=1600A 3p F F

T7S 1600 PR231/P LS/I In=1600A 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	T7S 1600 PR231/P LS/I In=1600A 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA062994R1
Numer EAN	8015644655433
Opis katalogowy	T7S 1600 PR231/P LS/I In=1600A 3p F F
Opis	C.BREAKER TMAX T7S 1600 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-LS/I R 1600

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK10103A1059 9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	3a52316f-e07d-4f5c-88f2-711bdb1346a4 Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	273a0132-4a7c-4b0a-9695-317da4294f66 Niemcy (DE) 92b1fc60-9653-4fc6-9afb-918916a34fbf Portugalia (PT) e39ea68a-d5d3-4612-968c-ac4333ac1a23 Bulgaria (BG) ac8c9f97-60e9-49d8-b157-e5314214a7a0 Republika Czeska (CZ) f98bef0e-6cb6-4e36-8ea8-6736489db6f8 Netherlands (NL) d3cb5f06-015c-42ce-9f0f-89b8bfc82164 Polska (PL) 50af0b57-4662-46dd-9e5b-91ee5f05a4d8 Netherlands (NL) ad738e4f-ebdb-43a9-b632-9127c0223f6c Grecja (GR) 49ac3e7e-8393-4fa9-9050-e8cb51a256de Estonia (EE) 4f699951-7c96-42c1-a5f4-ff5f6d7a9919 Croatia (HR) bd80ae94-2cf3-4519-8bc4-009234622696 Niemcy (DE) b2b23700-faa7-491b-a0d1-e2581c45bde0 Netherlands (NL) e3c6ddd6-f395-40e2-91fa-b919865aea15 Norwegia (NO) aa5adb61-a9f1-4356-a125-ac65449b2a16 Denmark (DK) 213d321d-6a00-410a-a261-6959d85f284e Polska (PL) 97011884-6672-4640-89a7-4eae5263cae Francja (FR) 3776e198-f919-415b-ac66-0c3561cf8c7f Szwecja (SE) ea9ddeb0-697b-44bb-979c-9fa3533796d3 Niemcy (DE) 003882ef-bdd5-4c1e-a552-d963a7cbee9d Netherlands (NL) 74f5cf01-cd12-43e5-bb25-ddbe4882590b Szwecja (SE) bf04a5e8-194c-4e2f-9e3f-04c786588946 Polska (PL) dc1bb341-e438-4906-9dd2-2f44b7a6d81c Niemcy (DE) fd1a8446-1ac2-42dc-9f86-42af4ec87dea Hiszpania (ES) 4f8976aa-f330-471d-bc3e-b4b804c406f2 Francja (FR) ef87ba31-ee9a-446e-926d-ad7e46c274e0 Netherlands (NL) a6498c33-c7ba-408e-984a-1036319f1550 Finlandia (FI)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644655433
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	210 mm
Wysokość netto	268 mm
Głębokość / długość netto	154 mm
Masa netto	13.614 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	280 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	350 mm
Długość opakowania (poziom 1)	360 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	14.33 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644655433

Dodatkowe informacje

Trwałość elektryczna	2000 cycle 60 cykli na godzinę
----------------------	-----------------------------------

Objętość brutto	35,280 cm³
Wytrzymałość mechaniczna	10000 cycle 60 cykli na godzinę
Liczba biegunów	3
Straty mocy	na biegun 77 W
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	1600 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 40 kA (690 V AC) 30 kA
Znamionowy prąd zwarciovy wytrzymywalny (I_{cw})	for 1 s 20 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 40 kA (690 V AC) 30 kA
Prąd znamionowy (I_u)	1600 A
Zabezpieczenie	PR231/P-LS/I
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Data RoHS	NA
Poziom wytrzymałości zwarciovej	S
Normy	IEC
Podtyp	T7
Do użytku z	T7
Do użytku z grupą produktową	Moulded Case Circuit Breakers
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Fixed Circuit-Breakers Front
Wersja	F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210015D0201
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5537
Certyfikat GL	1SDL000163R0055
Instrukcje i podręczniki	1SDC210015D0201

Klasyfikacje		
ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection	
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection	
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection	
Kod klasyfikacji		Q
UNSPSC		39121100
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)	
eClass		V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

