

Opis produktu

T7S 1600 PR232/P LSI In=1600A 4p F F

T7S 1600 PR232/P LSI In=1600A 4p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	T7S 1600 PR232/P LSI In=1600A 4p F F
Kod zamówieniowy	1SDA063003R1
Numer EAN	8015644655525
Opis katalogowy	T7S 1600 PR232/P LSI In=1600A 4p F F
Opis	C.BREAKER TMAX T7S 1600 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR232/P-LSI R 1600

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK10103A1059 9AKK108467A6707
-------------------------	-----------------------------------

Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644655525
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	280 mm
Wysokość netto	268 mm
Głębokość / długość netto	154 mm
Masa netto	12.5 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	360 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	350 mm
Długość opakowania (poziom 1)	360 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	14 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644655525

Dodatkowe informacje

Trwałość elektryczna	2000 cycle 60 cykli na godzinę
Wytrzymałość mechaniczna	10000 cycle 60 cykli na godzinę
Liczba biegunów	4
Straty mocy	na biegun 77 W
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	1600 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV

Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 40 kA (690 V AC) 30 kA
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymały (I_{cw})	for 1 s 20 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 40 kA (690 V AC) 30 kA
Prąd znamionowy (I_u)	1600 A
Zabezpieczenie	PR232/P-LSI
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Poziom wytrzymałość zwarciaowej	S
Normy	IEC
Podtyp	T7
Do użytku z	T7
Do użytku z grupą produktową	Moulded Case Circuit Breakers
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Fixed Circuit-Breakers Front
Wersja	F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacje techniczne	1SDC210015D0201
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5537
Certyfikat GL	1SDL000163R0055
Instrukcje i podręczniki	1SDC210015D0201

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q

UNSPSC	39121100
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

