

Opis produktu

T7S 1600 PR331/P LSiG In=1600A 4p F F

T7S 1600 PR331/P LSiG In=1600A 4p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	T7S 1600 PR331/P LSiG In=1600A 4p F F
Kod zamówieniowy	1SDA063004R1
Numer EAN	801564465532
Opis katalogowy	T7S 1600 PR331/P LSiG In=1600A 4p F F
Opis	C.BREAKER TMAX T7S 1600 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR331/P-LSiG R 1600

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK10103A1059 9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	17a3b28d-9bb2-4b0e-8379-120a0807fb7c Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	1d7e49d2-521e-43c3-a8fa-07fe13981546 Polska (PL) e39d1600-8a28-4a08-9523-104ed6b04be0 Norwegia (NO) 1b98cd05-0461-470f-b757-12dfea5afea4 Netherlands (NL) fac78540-c403-422c-83e3-b97e79631341 Polska (PL) 1bc0b4e1-536b-4d2f-a259-a5c5b830cd90 Francja (FR) 2960d033-9545-4d4d-b676-c8d4224f3a2c Szwecja (SE) 10fa285d-7ffc-41d6-a0da-25c3362c2957 Niemcy (DE) 8f43c049-5ac7-454b-bf33-85e867fbc321 Niemcy (DE) f7cffda4-0d38-45d7-a6c4-49516f3e88d6 Francja (FR) a30b9b17-1b04-4d78-8bc3-acfbfb1f883f Netherlands (NL) 01bc387a-95be-4ce8-8803-6729c5bfcd08 Hiszpania (ES) fb482673-2dec-48fb-88d2-677032fafebc Estonia (EE) 8ab9390e-ea8e-4f1e-bc72-23a61c9a49ec Grecja (GR) 0e09a96e-10a6-4dc8-8c3e-6972837a88a7 Portugalia (PT) c735aef0-ff77-4417-aca1-b2143348d9d3 Bulgaria (BG) a762645f-9185-4d8b-b264-a1c176b6737c Szwecja (SE) 206d4ef7-328a-45b9-b503-30e86ed61616 Netherlands (NL) 14377f91-f709-4c92-ad9c-94ae89abd609 Netherlands (NL) 4d98ecb6-52d2-4134-adcd-e3050aee523e Republika Czeska (CZ) 505658cc-baba-4232-a6cd-eaf59636b1eb Croatia (HR) 3d9e3231-1ac9-4989-859a-b5bf5cdedcce Polska (PL) 51e6d3a4-e034-421f-9f34-a43ac158d111 Niemcy (DE) d4508bf4-281f-4ee3-90c0-a8f2f502c7a4 Niemcy (DE) 21f77668-88ae-45e6-86f4-081a22e15837 Finlandia (FI) 77fa5cf6-7d97-4e0c-9001-9b4f3969fc7a Netherlands (NL) cddd1588-70d0-4aed-bc29-3ce5a26d354e Denmark (DK)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644655532
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	280 mm
Wysokość netto	268 mm
Głębokość / długość netto	154 mm
Masa netto	17.737 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	360 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	350 mm
Długość opakowania (poziom 1)	360 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	14 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644655532

Dodatkowe informacje

Trwałość elektryczna	2000 cycle 60 cykli na godzinę
----------------------	-----------------------------------

Wytrzymałość mechaniczna	10000 cycle 60 cykli na godzinę
Liczba biegunów	4
Straty mocy	na biegun 77 W
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	1600 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 40 kA (690 V AC) 30 kA
Znamionowy prąd zwarcia wytrzymywalny (I_{cw})	for 1 s 20 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 40 kA (690 V AC) 30 kA
Prąd znamionowy (I_u)	1600 A
Zabezpieczenie	PR331/P LSIG
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Poziom wytrzymałości zwarcia	S
Normy	IEC
Podtyp	T7
Do użytku z	T7
Do użytku z grupą produktową	Moulded Case Circuit Breakers
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Fixed Circuit-Breakers Front
Wersja	F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	1SDC210015D0201
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5537
Certyfikat GL	1SDL000163R0055
Instrukcje i podręczniki	1SDC210015D0201

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39121100
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

