

Opis produktu

T7S 1600 PR231/P LS/I In=1600A 3p F F M

T7S 1600 PR231/P LS/I In=1600A 3p F F M



Ogólne informacje

Typ produktu	T7S 1600 PR231/P LS/I In=1600A 3p F F M
Kod zamówieniowy	1SDA063010R1
Numer EAN	8015644655594
Opis katalogowy	T7S 1600 PR231/P LS/I In=1600A 3p F F M
Opis	C.BREAKER TMAX T7S 1600 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-LS/I R 1600

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK10103A1059 9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	488a5172-8d1a-4663-bc07-90b399071309 Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	540373bf-4f51-4757-81e4-5774e81efc97 Norwegia (NO) cb327c4a-b912-4646-8752-47e5908b938d Finlandia (FI) 75342d0a-2743-4a33-9703-94a2d5072839 Hiszpania (ES) 13d3d07d-bb52-4e8d-a581-ad4d76bd0e49 Netherlands (NL) 5ca4efe5-49b0-42c8-8ab6-60fc851a0665 Niemcy (DE) 0ff4616e-67ba-40a3-bb84-aea4bbb69b93 Szwecja (SE) 30304210-9b47-4c19-989f-2585ca7580d4 Francja (FR) 76ca9f7d-3666-4afd-8303-723729ab6c55 Niemcy (DE) de90cd90-6fa1-4c1b-b056-dd5f9429e421 Netherlands (NL) af8197ea-60fb-4775-92bf-0075b654a003 Francja (FR) d74bb24e-d16b-45cf-8640-d8e7690a5667 Estonia (EE) 8dbca767-3eec-402d-bf77-d7717099e5e4 Grecja (GR) 12914a44-430c-49fe-be67-358fdbba3937 Bulgaria (BG) 704b7a47-260b-4b5d-9a8c-123362044e70 Portugalia (PT) 66421bab-715b-4a08-85b4-481f43bb48a3 Szwecja (SE) 25d7f573-6c44-423c-9bef-8fda055f8fc4 Polska (PL) 1655ec0e-733e-4d50-a00e-16f57bbbcfa7 Netherlands (NL) 5513df25-e182-438e-9012-e55e65a424b2 Netherlands (NL) 7fd9c111-3caa-46fd-943e-25185b7ab732 Republika Czeska (CZ) f383b0ab-ec08-4465-9a2b-44e744d8b7e7 Croatia (HR) b8d81a71-200d-441a-a594-a2940f7c798e Polska (PL) 6433c27f-0213-4fc5-a922-ba7cd0ac1023 Niemcy (DE) 4a581c2b-d7d0-46dd-ac87-5cfe9382d89d Niemcy (DE) 252a70a4-a4d4-470f-a706-64a6b0faf1ef Netherlands (NL) 7ab9818c-c7b7-41d6-a19f-452e26bb8ba2 Denmark (DK) df5a2365-95e7-443b-a27a-1ce414c2a1ab Polska (PL)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644655594
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	210 mm
Wysokość netto	268 mm
Głębokość / długość netto	178 mm
Masa netto	14.481 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	280 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	350 mm
Długość opakowania (poziom 1)	360 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	15.243 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644655594

Dodatkowe informacje

Trwałość elektryczna	2000 cycle 60 cykli na godzinę
----------------------	-----------------------------------

Wytrzymałość mechaniczna	10000 cycle 60 cykli na godzinę
Liczba biegunów	3
Straty mocy	na biegun 77 W
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	1600 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 40 kA (690 V AC) 30 kA
Znamionowy prąd zwarcia wytrzymywalny (I_{cw})	for 1 s 20 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 40 kA (690 V AC) 30 kA
Prąd znamionowy (I_u)	1600 A
Zabezpieczenie	PR231/P-LS/I
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Poziom wytrzymałości zwarcia	S
Normy	IEC
Podtyp	T7
Do użytku z	T7M
Do użytku z grupą produktową	Moulded Case Circuit Breakers
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Fixed Circuit-Breakers Front
Wersja	F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	1SDC210015D0201
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5537
Certyfikat GL	1SDL000163R0055
Instrukcje i podręczniki	1SDC210015D0201

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

