

Opis produktu

T7H 1600 PR231/P LS/I In=1600A 3p F F

T7H 1600 PR231/P LS/I In=1600A 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	T7H 1600 PR231/P LS/I In=1600A 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA063026R1
Numer EAN	8015644655754
Opis katalogowy	T7H 1600 PR231/P LS/I In=1600A 3p F F
Opis	C.BREAKER TMAX T7H 1600 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-LS/I R 1600

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK10103A1059 9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	1ab38a42-13d1-4e55-8b44-fbad38f730cf Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	bcd66512-e4ea-496c-a761-8b4c8cd8d03a Francja (FR) 74fceb24-dce1-4b16-8711-873c045a1296 Niemcy (DE) b517b7e5-08ce-47b5-aff8-032635bfa777 Niemcy (DE) 736cadc3-56f3-4c74-a01f-05ce0ca277d6 Netherlands (NL) 8b8ea5e3-1557-425d-924e-9bc3367ee0ab Hiszpania (ES) 755ad3d8-ea91-4ab5-a7e6-55ae99e138d0 Netherlands (NL) efb5e117-76fb-43a2-9110-11264d5e00e9 Grecja (GR) 01b7ec41-715b-4530-9c5a-a8e99d073030 Estonia (EE) de7f1414-49fd-46ec-a2aa-54d581e52392 Republika Czeska (CZ) 6c4b83fd-f06c-40b6-8da4-ab87a5a4ceb9 Netherlands (NL) 18afb721-8eac-4fa4-b859-f5ecda3f42de Netherlands (NL) 92e70dcf-16ed-4395-a919-3655b8992884 Polska (PL) 6366eb71-8846-4607-a86e-7e93d0ac95ec Netherlands (NL) d6a0dcd7-54aa-483a-ba77-c8f4d9d6c5d0 Finlandia (FI) d1ef05c5-57ae-4730-823c-71c700be042a Croatia (HR) 3171f5b8-2d66-4b4e-9f7d-d311bbd8b4e9 Niemcy (DE) ea6bfb22-4f36-42e8-a4eb-8f7880445a18 Denmark (DK) 5ffe73ed-f879-4bd7-ba05-bf6be5a3e6ea Niemcy (DE) c32f72f0-e66e-4d33-88ac-7bf3d18a4898 Norwegia (NO) 821536dc-9fad-4a5a-a86e-5f9b4ca89f04 Polska (PL) 6caa0e2a-745e-4b96-ba65-5f2c1b16314d Szwecja (SE) 3203499f-dc66-4373-a027-b1ecf13200d2 Bulgaria (BG) d95c4ea1-3e5a-4bea-a213-7cb71e0828f5 Portugalia (PT) d2ac8b29-ad9e-492d-a8cb-ba96bf9c8091 Polska (PL) 5f26fe21-0bee-425a-bcab-37703e5ed832 Szwecja (SE) c3170dc9-2a07-4012-a105-29c506339bd5 Francja (FR)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015644655754
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	210 mm
Wysokość netto	268 mm
Głębokość / długość netto	154 mm
Masa netto	12.5 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	280 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	350 mm
Długość opakowania (poziom 1)	360 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	14.342 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644655754

Dodatkowe informacje

Trwałość elektryczna	2000 cycle 60 cykli na godzinę
----------------------	-----------------------------------

Wytrzymałość mechaniczna	10000 cycle 60 cykli na godzinę
Liczba biegunów	3
Straty mocy	na biegun 77 W
Typ produktu	SACE Tmax T
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	1600 A
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (400 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (690 V AC) 31.5 kA
Znamionowy prąd zwarcia wytrzymywalny (I_{cw})	for 1 s 20 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (400 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (690 V AC) 42 kA
Prąd znamionowy (I_u)	1600 A
Zabezpieczenie	PR231/P-LS/I
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Poziom wytrzymałości zwarcia	H
Normy	IEC
Podtyp	T7
Do użytku z	T7
Do użytku z grupą produktową	Moulded Case Circuit Breakers
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Fixed Circuit-Breakers Front
Wersja	F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	1SDC210015D0201
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5537
Certyfikat GL	1SDL000163R0053
Instrukcje i podręczniki	1SDC210015D0201

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39121100
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax T

