

Opis produktu

XT1B 160 TMD 40-450 3p F F

XT1B 160 TMD 40-450 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	XT1B 160 TMD 40-450 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA066803R1
Numer EAN	8015644003302
Opis katalogowy	XT1B 160 TMD 40-450 3p F F
Opis	XT1B 160 TMD 40-450 3p F F wyłącznik kompaktowy 3P do zabezpieczania sieci z wyzwalaczem termomagnetycznym TMD , nastawy przeciążeniowo-zwarciove: 40-450, zdolność wyłączenia B (18kA przy 415V AC), wersja stacjonarna z zaciskami przednimi

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
---------------------	-----

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 55.9 %
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Instrukcje końca żywotności	9AKK108468A2347

Miejsce składowania
odpadów zbiorowych

UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available

Toxic Substances Control
Act - TSCA

9AKK108467A8326

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa
produktu - EPD

9AKK108468A1890
9AKK108468A7793

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe

9AKK108467A6707

Deklaracja REACH

9AKK108466A1425

Dane RoHS

9AKK108466A1424

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer
zamówieniowy

XT1BE3040AFF000XXX

E-Numer (Finlandia)

3638025

Numer EAN

8015644003302

Minimalna ilość
zamówienia

1 sztuka

Kod taryfy celnej

85362090

Wymiary

Szerokość netto

76.2 mm

Wysokość netto

130 mm

Głębokość / długość netto

70 mm

Masa netto

1.1 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie

box 1 sztuka

Szerokość opakowania
(poziom 1)

128 mm

Wysokość opakowania
(poziom 1)

135 mm

Długość opakowania
(poziom 1)

143 mm

Waga opakowania brutto
(poziom 1)

1.124 kg

EAN opakowania (poziom
1)

8015644003302

Dodatkowe informacje

Typ Wylącznika

Power Distribution

Dane montażowe-obwód

Busbar 45.5 ... 80 mm²

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/03

Zastrzega się możliwość zmian bez
powiadomienia

główny (roboczy)		
Rodzaj prądu	AC/DC	
Trwałość elektryczna	120 cykli na godzinę 8000 cycle	
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 25000 cycle	
Liczba biegunów	3	
Czas otwarcia	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms	
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka	
Straty mocy	na biegun 2.6 W	
Typ produktu	SACE Tmax XT	
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker	
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker	
Prąd znamionowy (I_n)	40 A	
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz	
Napięcie znamionowe (U_r)	690 V	
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV	
Znamionowe chwilowe ustawienie prądu zwarcowego (I_i)	450 A	
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	800 V	
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 500 V DC	
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcowy eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 25 kA (230 V AC) 25 kA (240 V AC) 25 kA (380 V AC) 18 kA (415 V AC) 18 kA (440 V AC) 11.25 kA (500 V AC) 8 kA (525 V AC) 6 kA (690 V AC) 3 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 18 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 18 kA	
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcowy graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 25 kA (230 V AC) 25 kA (240 V AC) 25 kA (380 V AC) 18 kA (415 V AC) 18 kA (440 V AC) 15 kA (500 V AC) 8 kA (525 V AC) 6 kA (690 V AC) 3 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 18 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 18 kA	
Prąd znamionowy (I_u)	160 A	
Rekomendowany śrubokręt	Obwód główny M6	
Zabezpieczenie	TMD	
Rodzaj zabezpieczenia	TM	
Zakres ustawień	28...40 A	
Poziom wytrzymałości zwarcowej	B	
Normy	IEC	
Podtyp	XT1	
Rodzaj zacisków	Front	

przyłączeniowych

Typ zacisku	Bolt
Momenty dokrecające	6 N·m
Wersja	F
Rysunek techniczny CAD	1SDH001295R0008

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ATEX	No certification needed
Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5532
Certyfikat GL	1SDL000163R0103
Certyfikat LR	1SDL000163R0100
Certyfikat UL	No certification needed
Certyfikat VDE	No certification needed
Schemat wymiarów	1SDH000719R0100
Rysunki mechaniczne	1SDH000719R0100
Diagram okablowania	1SDM000068R0001
Instrukcje i podręczniki	1SDH000719R0001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

