

Opis produktu

XT1B 160 TMD 125-1250 3p F F

XT1B 160 TMD 125-1250 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	XT1B 160 TMD 125-1250 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA066808R1
Numer EAN	8015644007157
Opis katalogowy	XT1B 160 TMD 125-1250 3p F F
Opis	XT1B 160 TMD 125-1250 3p F F wyłącznik kompaktowy 3P do zabezpieczania sieci z wyzwalaczem termomagnetycznym TMD , nastawy przeciążeniowo-zwarciove: 125-1250, zdolność wyłączenia B (18kA przy 415V AC), wersja stacjonarna z zaciskami przednimi

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
---------------------	-----

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 55.9 %
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Instrukcje końca żywotności	9AKK108468A2347

Miejsce składowania odpadów zbiorowych	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108468A1890
	9AKK108468A7793

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	6774955b-d880-4def-9c74-19a93e0bae4c Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	0d2150b0-2b95-48d1-ab50-aaa310de7cb0 Polska (PL) cee9d778-423b-4301-9f27-16e26d8be184 Norwegia (NO) 6b8f38c8-1ec2-4c2b-beeb-31ed145d161d Finlandia (FI) dcdf512d-d6f7-4e34-8d7c-982d94a7f49c Netherlands (NL) 97a89143-ee64-45d0-a21b-cfae8450263a Niemcy (DE) 2f5e5e2f-ab8d-4466-a2bd-3cb87ff7223e Denmark (DK) 2a4f90b7-7165-43c0-87f0-06e205cbb250 Niemcy (DE) 556152b5-5ed1-4bb6-90d2-a8846f692834 Croatia (HR) 5d2ea5a0-3812-4d07-bc83-e7557e2c20cd Republika Czeska (CZ) 340d33d7-db60-4da5-8988-3d97adf34e40 Polska (PL) 6f662a23-c2f2-45aa-8b67-7622964ab8e6 Netherlands (NL) c6796a85-e78d-406b-86fd-9d50ed361761 Netherlands (NL) 642eed60-ab43-438e-b29b-d2b83a1d1d0a Estonia (EE) 710d4b07-1223-4202-8a2a-8f2c8a75f77e Grecja (GR) 27624ad5-a53c-4371-b226-08015a416947 Portugalia (PT) 36b5dfe7-336d-4134-952e-28633cf67e81 Bulgaria (BG) 37bea7dc-eb4c-4a6d-a626-31b8e1a6ac35 Szwecja (SE) 8e83dd65-51f4-470f-a07f-c2e48c91cd0c Polska (PL) c5e5f6cf-d260-44c6-aac5-44b3514c85b0 Francja (FR) 247f3a3c-b0a8-42bf-aae0-452961210a71 Szwecja (SE) 635ad7c9-532f-4f1d-a1a1-5137b6daac93 Niemcy (DE) 1ecf956f-f5a6-4ebb-b28c-be0db3d867c8 Niemcy (DE) f525384a-8929-44a6-aa0d-3ea572ba0573 Francja (FR) 360273d7-50aa-43b3-8eef-efbe04b1f63c Netherlands (NL) 827c34ff-479a-4864-9411-9b7485068d3b Hiszpania (ES) 529713d3-e7e2-46e2-ad21-1ee6884c5827 Netherlands (NL)

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer zamówieniowy	XT1BE3125AFF000XXX
E-Numer (Finlandia)	3640496
Numer EAN	8015644007157
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	76.2 mm
Wysokość netto	130 mm
Głębokość / długość netto	70 mm
Masa netto	1.1 kg

Informacje o pakowaniu	
Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	128 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	135 mm
Długość opakowania (poziom 1)	143 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.137 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644007157

Dodatkowe informacje	
Typ Wyłącznika	Power Distribution
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Busbar 45.5 ... 80 mm²
Rodzaj prądu	AC/DC
Trwałość elektryczna	120 cykli na godzinę 8000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 25000 cycle
Liczba biegunów	3
Czas otwarcia	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka
Straty mocy	na biegun 10.7 W
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	125 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Napięcie znamionowe (U_r)	690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe chwilowe ustawienie prądu zwarciovego (I_t)	1250 A
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	800 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 500 V DC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovый eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 25 kA (230 V AC) 25 kA (240 V AC) 25 kA (380 V AC) 18 kA (415 V AC) 18 kA (440 V AC) 11.25 kA (500 V AC) 8 kA (525 V AC) 6 kA (690 V AC) 3 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 18 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 18 kA

Prąd znamionowy	(220 V AC) 25 kA
wyłączalny zwarciov	(230 V AC) 25 kA
graniczny (I _{cu})	(240 V AC) 25 kA
	(380 V AC) 18 kA
	(415 V AC) 18 kA
	(440 V AC) 15 kA
	(500 V AC) 8 kA
	(525 V AC) 6 kA
	(690 V AC) 3 kA
	(250 V DC) 2 Poles in Series 18 kA
	(500 V DC) 3 Poles in Series 18 kA
Prąd znamionowy (I _n)	160 A
Rekomendowany śrubokręt	Obwód główny M6
Zabezpieczenie	TMD
Rodzaj zabezpieczenia	TM
Data RoHS	NA
Zakres ustawień	87.5...125 A
Poziom wytrzymałości zwarciov	B
Normy	IEC
Podtyp	XT1
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Front
Typ zacisku	Bolt
Momenty dokrecające	6 N·m
Wersja	F
Rysunek techniczny CAD	1SDH001295R0008

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ATEX	No certification needed
Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206
	1SDC210099D0206
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5532
Certyfikat GL	1SDL000163R0103
Certyfikat LR	1SDL000163R0100
Certyfikat UL	No certification needed
Certyfikat VDE	No certification needed
Schemat wymiarów	1SDH000719R0100
Rysunki mechaniczne	1SDH000719R0100
Diagram okablowania	1SDM000068R0001
Instrukcje i podręczniki	1SDH000719R0001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

