

Opis produktu

XT1B 160 TMD 63-630 4p F F

XT1B 160 TMD 63-630 4p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	XT1B 160 TMD 63-630 4p F F
Kod zamówieniowy	1SDA066816R1
Numer EAN	8015644007232
Opis katalogowy	XT1B 160 TMD 63-630 4p F F
Opis	XT1B 160 TMD 63-630 4p F F wyłącznik kompaktowy 4P do zabezpieczania sieci z wyzwalaczem termomagnetycznym TMD , nastawy przeciążeniowo-zwarciove: 63-450, zdolność wyłączenia B (18kA przy 415V AC), wersja stacjonarna z zaciskami przednimi

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
---------------------	-----

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 55.9 %
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658

Instrukcje końca żywności	9AKK108468A2347
Miejsce składowania odpadów zbiorowych	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108468A1890
	9AKK108468A7793

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	7e73f8c2-9fcf-46fd-8ce8-8ff3065446c7 Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	2b4cd088-0d46-4c30-bb6a-fb441b7fb7fb Polska (PL) b7062f07-5e00-42af-9950-e858adf3f3bd Norwegia (NO) 3f87f6c9-8b2b-4ba3-84e7-e4bf7c4dbc7c Finlandia (FI) b0f1fc93-a34d-458d-8e5e-7e6c7fda2025 Netherlands (NL) 0994645c-6924-49ce-aa7d-e31f5e03f896 Niemcy (DE) 11a258b4-39ac-46b4-8a4c-aeed35ebf9da Denmark (DK) 7998dd24-22f6-40bf-90a9-f95105e027b1 Niemcy (DE) 1380dbaa-9f5b-4c5a-a7f2-568dc4c78999 Croatia (HR) 5ffe1b0a-3c9a-42c4-861e-3d907b4f9fa3 Republika Czeska (CZ) 6abaabeb-16c8-4cb6-aef2-7390cbe2b1da Polska (PL) 32be922d-f98f-47fe-9186-edcf13f4f64b Netherlands (NL) 54b32461-e46b-4996-bcf2-3f2b76dbdd71 Netherlands (NL) 43eb203d-6065-412f-b732-744eae5e5eb0 Estonia (EE) c4908d83-b7ef-4b8d-8997-e74109d80de6 Grecja (GR) 320d11f0-a17d-4e87-a794-375d391e75f4 Portugalia (PT) e6eb8d27-f481-4de3-a533-d3fe70af7f6a Bulgaria (BG) 34915fc1-7263-488f-b83f-da09bdd995be Szwecja (SE) a540bb0a-5c6d-479d-8984-36b5f089d8a7 Polska (PL) c3e3417c-d555-4879-9f50-f327aba9cc45 Francja (FR) cf23ebf3-cbe3-4128-a848-761e96a2adb6 Szwecja (SE) 89e58f18-2822-40de-b715-47eeb3764a40 Niemcy (DE) 4f114a61-8884-4a65-a44a-0c453d2e1ada Niemcy (DE) 8e0863a3-ad22-4ce7-983c-ea3d4580aac7 Francja (FR) 61686ad8-6b0e-43f3-b96a-9777eabf3f98 Netherlands (NL) 1f1f32e9-0f0b-4294-84ff-23fee2cdc5ab Hiszpania (ES) 72846ad8-efea-488f-9610-a0ce79670d85 Netherlands (NL)

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer zamówieniowy	XT1BE4063AFF000XXX
E-Numer (Finlandia)	3638196
Numer EAN	8015644007232
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	101.6 mm
Wysokość netto	130 mm
Głębokość / długość netto	70 mm
Masa netto	1.4 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	128 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	135 mm
Długość opakowania (poziom 1)	143 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.43 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644007232

Dodatkowe informacje

Typ Wyłącznika	Power Distribution
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Busbar 45.5 ... 80 mm ²
Rodzaj prądu	AC/DC
Trwałość elektryczna	120 cykli na godzinę 8000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 25000 cycle
Liczba biegunów	4
Czas otwarcia	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka
Straty mocy	na biegun 4.3 W
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	63 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Napięcie znamionowe (U_r)	690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV

Znamionowe chwilowe ustawienie prądu zwarcowego (I_i)	630 A
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	800 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 500 V DC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcio- eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 25 kA (230 V AC) 25 kA (240 V AC) 25 kA (380 V AC) 18 kA (415 V AC) 18 kA (440 V AC) 11.25 kA (500 V AC) 8 kA (525 V AC) 6 kA (690 V AC) 3 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 18 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 18 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcio- graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 25 kA (230 V AC) 25 kA (240 V AC) 25 kA (380 V AC) 18 kA (415 V AC) 18 kA (440 V AC) 15 kA (500 V AC) 8 kA (525 V AC) 6 kA (690 V AC) 3 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 18 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 18 kA
Prąd znamionowy (I_u)	160 A
Rekomendowany śrubokręt	Obwód główny M6
Zabezpieczenie	TMD
Rodzaj zabezpieczenia	TM
Zakres ustawień	44.1...63 A
Poziom wytrzymałości zwarciowej	B
Normy	IEC
Podtyp	XT1
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Front
Typ zacisku	Bolt
Momenty dokrecające	6 N·m
Wersja	F
Rysunek techniczny CAD	1SDH001295R0080

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ATEX	No certification needed
Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5532
Certyfikat GL	1SDL000163R0103
Certyfikat LR	1SDL000163R0100

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/03

Zastrzega się możliwość zmian bez
powiadomienia

Certyfikat UL	No certification needed
Certyfikat VDE	No certification needed
Schemat wymiarów	1SDH000719R0100
Rysunki mechaniczne	1SDH000719R0100
Diagram okablowania	1SDM000068R0001
Instrukcje i podręczniki	1SDH000719R0001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

