Opis produktu

XT2N 160 TMA 125-1250 3p F F

XT2N 160 TMA 125-1250 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	XT2N 160 TMA 125-1250 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA067019R1
Numer EAN	8015644009250
Opis katalogowy	XT2N 160 TMA 125-1250 3p F F
Opis	XT2N 160 TMA 125-1250 3p F F wyłącznik kompaktowy 3P do zabezpieczania sieci z wyzwalaczem termomagnetycznym TMA , nastawy przeciążeniowo-zwarciowe: 125-1250, zdolność wyłączania N (36kA przy 415V AC), wersja stacjonarna z zaciskami przednimi

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 58.1 %
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Instrukcje końca żywotności	9AKK108468A2348
Miejsce składowania odpadów zbiorowych	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108468A1891

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	0cfed3ba-4915-4b7e-8316-182b26cacec2 Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	811a69f6-4538-4bfc-b2a8-099685f55427 Węgry (HU) a36ab829-34cb-40b9-b8fe-7b5bc485695d Niemcy (DE) bfc56b29-7cc7-4201-b466-91ac38c66551 Niemcy (DE) 828264dc-7212-492b-a31a-611d0605444e Węgry (HU) bcf374f6-6094-4b30-b5c3-b963f2b8bbdf Polska (PL) d97e5936-c5f8-465f-a873-8b8904200513 Finlandia (FI) 58a8e3e5-f4c9-448f-a095-1044ba116b33 Niemcy (DE) 9e514f12-619f-4413-ac9e-01e27f459049 Belgium (BE) 1c15e6e7-c7c4-4b87-bd71-bb875acd11dc Norwegia (NO) 4158c195-2c82-4b1a-b460-b55662ae78e8 Francja (FR) fd2e1cef-ad59-4c64-9670-2b58f0447a06 Szwecja (SE) 20e6eab0-3a23-407e-a298-3af42b30ec1f Szwecja (SE) 355c1d94-3373-4d73-80e7-d9e1ef7f831f Croatia (HR) c6566a26-e8cd-4bc3-82ec-04f4fbe17357 Hiszpania (ES) 7be4e5d1-e2fa-40c1-bebb-3efa11ca61d3 Francja (FR) f1e4f949-591d-4f3e-a7e0-ac76577b59c1 Estonia (EE) e92e4b93-df7e-4a50-bf73-4590d70da121 Grecja (GR) 62eea54e-165d-43cd-a653-bff5b4effd17 Portugalia (PT) ec6c44b5-c529-4dcb-b775-c7794453a594 Bulgaria (BG) 9f545650-0b22-4d17-ad11-645a8458b0e5 Polska (PL) 6e7969d0-dfbf-4bca-b3f6-a4d28197f3ed Netherlands (NL) 7a2809d4-ce23-4688-9a5c-8c886126140b Niemcy (DE) c52723ea-0039-4f7d-b380-78e54c030877 Denmark (DK) 12f3ed52-6bbc-4260-92d3-512b01b78a23 Niemcy (DE) a43e2f18-7f1e-447f-9075-1c8b677bf425 Belgium (BE) d1fed388-8a95-420b-bf78-1f4acca825b6 Republika Czeska (CZ) 62b35bab-488a-4c30-9678-4907e1ce63c4 Polska (PL)

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer zamówieniowy	XT2NE3125BFF000XXX
E-Numer (Finlandia)	3638180
Numer EAN	8015644009250
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szeroość netto	90 mm
Wysokość netto	130 mm
Głębokość / długość netto	82.5 mm
Masa netto	1.4 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	130 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	208 mm
Długość opakowania (poziom 1)	145 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.64 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644009250

Dodatkowe informacje

Typ Wyłącznika	Power Distribution
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Busbar 32.5..100 mm²
Rodzaj prądu	AC/DC
Trwałość elektryczna	120 cykli na godzinę 8000 cycle
Wytrzymalosc mechaniczna	240 cykli na godzinę 25000 cycle
Liczba biegunów	3
Czas otwarcia	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka
Straty mocy	na biegun 11.4 W
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	125 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Napięcie znamionowe (U_r)	690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane	8 kV

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

(U_{imp})	
Znamionowe chwilowe ustawienie prądu zwarciowego (I_i)	625…1250 A
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 500 V DC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 65 kA (230 V AC) 65 kA (240 V AC) 65 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 20 kA (690 V AC) 10 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 36 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 36 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 65 kA (230 V AC) 65 kA (240 V AC) 65 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 20 kA (690 V AC) 10 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 36 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 36 kA
Prąd znamionowy (I_u)	160 A
Rekomendowany śrubokręt	Obwód główny M6
Zabezpieczenie	TMA
Rodzaj zabezpieczenia	TM
Zakres ustawień	87.5...125 A
Poziom wytrzymałości zwarciowej	N
Normy	IEC
Podtyp	XT2
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Front
Typ zacisku	Bolt
Momenty dokrecajace	6 N·m
Wersja	F
Rysunek techniczny CAD	1SDH002230A1001

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ATEX	No certification needed
Arkusz danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5901
Certyfikat GL	1SDL000163R0093

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Certyfikat LR	1SDL000163R0100
Certyfikat UL	No certification needed
Certyfikat VDE	No certification needed
Schemat wymiarów	1SDH000721R0100
Rysunki mechaniczne	1SDH000721R0100
Diagram okablowania	1SDM000068R0001
Instrukcje i podręczniki	1SDH000721R0001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT







Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia