


Opis produktu

XT2N 160 Ekip LS/I In=25A 3p F F

XT2N 160 Ekip LS/I In=25A 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	XT2N 160 Ekip LS/I In=25A 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA067055R1
Numer EAN	8015644007928
Opis katalogowy	XT2N 160 Ekip LS/I In=25A 3p F F
Opis	XT2N 160 Ekip LS/I In=25A 3p F F wyłącznik kompaktowy 3P do zabezpieczania sieci z wyzwalaczem elektronicznym Ekip LS/I, In=25A, zdolność wyłączenia N (36kA przy 415V AC), wersja stacjonarna z zaciskami przednimi

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
---------------------	-----

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 58.1 %
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658

Instrukcje końca żywności	9AKK108468A2349
Miejsce składowania odpadów zbiorowych	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108468A1897
---	-----------------

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	641a7c66-9f16-4240-add7-92218c6d2290 Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	4e1804a4-b5eb-41bf-bef3-e2a85a3e275b Grecja (GR) c6289cac-4a15-41d0-97e3-00e467d76447 Portugalia (PT) 2939a58e-e4d0-42c9-80a8-4b92fbc47ff7 Bulgaria (BG) 55f3658b-c901-4993-925e-3fc67ef18103 Hiszpania (ES) 480d8630-b057-4fe1-9b43-3dc4e0b1a4e7 Netherlands (NL) 6019ffd0-57f6-459e-b4d2-af07aa9798ad Niemcy (DE) bf152c90-34ad-4f76-bc1a-874e08488054 Polska (PL) b6dbb664-6e6b-4406-88e2-2177c263e4e5 Szwecja (SE) 5c4a627a-8208-43f0-9bde-c99b89d28f29 Polska (PL) 99d26b70-beb9-48ea-a06b-c52894e1a580 Szwecja (SE) 01acda38-819d-4e39-8fed-333525254d5d Niemcy (DE) 9305a2dc-ea2e-4baf-bb56-ce802168cc74 Francja (FR) 1c50c372-48d3-4a85-9580-a303cc2b4bc3 Netherlands (NL) 74a95833-dad5-456c-81cb-08c0e980a8fb Finlandia (FI) f4164529-44d7-4caa-9dcf-10c69824e07c Netherlands (NL) b1969a93-cca0-4239-9e8c-4309b97a4bb9 Niemcy (DE) d8cc31f7-af33-4b80-9933-420a3da6977a Denmark (DK) 546e2cad-5ecd-4e24-b799-e455e9233405 Niemcy (DE) aaa8966f-d18e-4ee8-9b7f-01e331863613 Croatia (HR) 9b2c3771-5c87-43fe-95a2-076eeb87b6cb Republika Czeska (CZ) c3b9f475-7afe-4005-92f3-18e70721ddfc Francja (FR) d65e95f8-bc67-4764-98c7-0efa605fa7c2 Norwegia (NO) 1ab829a7-12b3-4f75-ab32-67bed7cc23ac Polska (PL) 6cf4d1c4-bac1-4bf6-a525-246cfe73a52 Netherlands (NL) df427a33-542e-4c64-98b8-460a3bb2624c Netherlands (NL) a511d7e8-aa25-4de6-bc2e-26b5fd2449e0 Estonia (EE)

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer zamówieniowy	XT2NE3025EFF000XXX
E-Numer (Finlandia)	3602494
Numer EAN	8015644007928
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	90 mm
Wysokość netto	130 mm
Głębokość / długość netto	82.5 mm
Masa netto	1.4 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	130 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	208 mm
Długość opakowania (poziom 1)	145 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.716 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644007928

Dodatkowe informacje

Typ Wyłącznika	Power Distribution
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Busbar 32.5..100 mm ²
Rodzaj prądu	AC
Trwałość elektryczna	120 cykli na godzinę 8000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 25000 cycle
Liczba biegunów	3
Czas otwarcia	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka
Straty mocy	na biegun 0.8 W
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	25 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Napięcie znamionowe (U_r)	690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV

Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 65 kA (230 V AC) 65 kA (240 V AC) 65 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 20 kA (690 V AC) 10 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 65 kA (230 V AC) 65 kA (240 V AC) 65 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 20 kA (690 V AC) 10 kA
Prąd znamionowy (I_u)	160 A
Rekomendowany śrubokręt	Obwód główny M6
Zabezpieczenie	Ekip LS/I
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Poziom wytrzymałości zwarcia	N
Normy	IEC
Podtyp	XT2
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Front
Typ zacisku	Bolt
Momenty dokrecające	6 N·m
Wersja	F
Rysunek techniczny CAD	1SDH002230A1001

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ATEX	No certification needed
Arkusze danych, informacje techniczne	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5901
Certyfikat GL	1SDL000163R0093
Certyfikat LR	1SDL000163R0100
Certyfikat UL	No certification needed
Certyfikat VDE	No certification needed
Schemat wymiarów	1SDH000721R0100
Rysunki mechaniczne	1SDH000721R0100
Diagram okablowania	1SDM000068R0001
Instrukcje i podręczniki	1SDH000721R0001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

