

Opis produktu

XT2N 160 Ekip LS/I In=63A 3p F F

XT2N 160 Ekip LS/I In=63A 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	XT2N 160 Ekip LS/I In=63A 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA067056R1
Numer EAN	8015644007935
Opis katalogowy	XT2N 160 Ekip LS/I In=63A 3p F F
Opis	XT2N 160 Ekip LS/I In=63A 3p F F wyłącznik kompaktowy 3P do zabezpieczania sieci z wyzwalaczem elektronicznym Ekip LS/I, In=63A, zdolność wyłączenia N (36kA przy 415V AC), wersja stacjonarna z zaciskami przednimi

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
---------------------	-----

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 58.1 %
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Instrukcje końca żywotności	9AKK108468A2349

Miejsce składowania odpadów zbiorowych	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108468A1897
--	-----------------

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	e9538100-5f4d-4e14-bda3-68a38dd9536e Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	c7d18baf-942b-4b78-ae49-0632621e046f Finlandia (FI) 9f9d759e-4705-4d5f-9675-a000f506fc88 Netherlands (NL) 13d15eb4-e731-4159-8727-a5128baad645 Szwecja (SE) e10e3cf9-e4cb-4ba5-b2ba-e32357969590 Niemcy (DE) 6a018556-1af2-46d1-be0c-e1920257b820 Francja (FR) a730426f-7169-4072-97fa-898d4ade89b5 Netherlands (NL) 93bc5631-9213-454c-8602-64103f0013dc Hiszpania (ES) 5423d5c2-3a74-4aaa-837d-10a776114857 Netherlands (NL) 72b3d328-c844-4e73-8290-1130047bc3aa Niemcy (DE) 679b26f6-4b92-485b-a3f8-ec954757e96f Polska (PL) 6613a1a8-2685-4213-95a3-0d87b7595cb5 Netherlands (NL) 57d47c68-6390-4c3d-90d6-73149a4b8c8a Netherlands (NL) 7bf12ca9-f0d6-4ae1-8204-8deac95dee0a Estonia (EE) 5a3d8285-3916-4060-90e3-e978fd065932 Grecja (GR) c6dadd79-1abd-40c9-8f7d-e8f509e1fc20 Portugalia (PT) 88b820d2-e34f-4903-8686-07f47b98c13d Bułgaria (BG) e5134581-f3e7-4c5f-9d2d-2590838c9c7b Szwecja (SE) 392b53c5-f7f2-40a4-8b81-8c1ec0131e0d Polska (PL) e8bfc112-6ca5-4bfc-8844-e3ee850cde9c Niemcy (DE) aea5accc-b97e-44a9-a065-5d73da887de7 Denmark (DK) 8310868e-f6a2-475c-a3ea-a95cdbf091e5 Niemcy (DE) 3a38b715-7954-4d07-958c-da2ea89a7c91 Croatia (HR) e09c8a16-7c50-4ddc-a6ae-ced76c5b253c Republika Czeska (CZ) 8e7e51bc-aa53-4558-8b1f-553f05fcd2e1 Polska (PL) 95287f09-c2b1-4bd6-9a37-d30e0e0d50cf Francja (FR) 125cc667-bdaf-417f-9743-29d29f1e367f Norwegia (NO)

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer zamówieniowy	XT2NE3063EFF000XXX
E-Numer (Finlandia)	3602491
E-Numer (Szwecja)	3182025
Numer EAN	8015644007935
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	90 mm
Wysokość netto	130 mm
Głębokość / długość netto	82.5 mm

Masa netto	1.4 kg
------------	--------

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	130 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	208 mm
Długość opakowania (poziom 1)	145 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.698 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644007935

Dodatkowe informacje

Typ Wylącznika	Power Distribution
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Busbar 32.5..100 mm²
Rodzaj prądu	AC
Trwałość elektryczna	120 cykli na godzinę 8000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 25000 cycle
Liczba biegunów	3
Czas otwarcia	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka
Straty mocy	na biegun 1.7 W
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I _n)	63 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Napięcie znamionowe (U _r)	690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U _{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy eksploatacyjny (I _{cs})	(220 V AC) 65 kA (230 V AC) 65 kA (240 V AC) 65 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 20 kA (690 V AC) 10 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy graniczny (I _{cu})	(220 V AC) 65 kA (230 V AC) 65 kA (240 V AC) 65 kA (380 V AC) 36 kA

	(415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 20 kA (690 V AC) 10 kA
Prąd znamionowy (I_u)	160 A
Rekomendowany śrubokręt	Obwód główny M6
Zabezpieczenie	Ekip LS/I
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Poziom wytrzymałości zwarciowej	N
Normy	IEC
Podtyp	XT2
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Front
Typ zacisku	Bolt
Momenty dokrecające	6 N·m
Wersja	F
Rysunek techniczny CAD	1SDH002230A1001

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ATEX	No certification needed
Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5901
Certyfikat GL	1SDL000163R0093
Certyfikat LR	1SDL000163R0100
Certyfikat UL	No certification needed
Certyfikat VDE	No certification needed
Schemat wymiarów	1SDH000721R0100
Rysunki mechaniczne	1SDH000721R0100
Diagram okablowania	1SDM000068R0001
Instrukcje i podręczniki	1SDH000721R0001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

