

Opis produktu

XT2N 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F

XT2N 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	XT2N 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA067057R1
Numer EAN	8015644007942
Opis katalogowy	XT2N 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F
Opis	XT2N 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F wyłącznik kompaktowy 3P do zabezpieczania sieci z wyzwaczem elektronicznym Ekip LS/I, In=100A, zdolność wyłączenia N (36kA przy 415V AC), wersja stacjonarna z zaciskami przednimi

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
---------------------	-----

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 58.1 %
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Instrukcje końca żywotności	9AKK108468A2349

Miejsce składowania odpadów zbiorowych	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108468A1897
--	-----------------

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	e44987f0-fb76-4840-b560-2a73f6a9886e Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	29c76948-3cf3-40c5-8ee7-c6b846d60d69 Croatia (HR) 52f66bef-d998-4d85-ac9c-757829c97dfe Republika Czeska (CZ) 425aecc1-ad3b-4cae-8f39-ba04d1c89400 Polska (PL) 8bd63909-8ebe-4cce-8b4c-162ec1474706 Netherlands (NL) 7d365a49-4cd0-4e95-b1c7-d3126e830ca8 Netherlands (NL) 9988192e-dc31-41ff-ad6c-f9a185303e5e Estonia (EE) 57cef900-af82-48f0-8273-072b3242dee1 Grecja (GR) ee217784-8e7f-472d-9bd9-7334944dec1f Francja (FR) c53840d0-755c-4b53-a595-d3f683686048 Norwegia (NO) 8d7b39c4-58b3-4e85-8ac9-c73df71d5e18 Finlandia (FI) 974fcb10-0e51-495d-b062-880e974e33af Netherlands (NL) c73752fa-5da6-4c5e-84a1-38edc74a10df Niemcy (DE) b8a426c2-2394-4dbb-bdae-56a5a5a80ec0 Denmark (DK) 3d6be772-cd6c-4d90-8d7f-1a6d14c032c5 Niemcy (DE) d78792f3-0a38-4eb0-a88b-3ee21b875421 Portugalia (PT) 182f29d9-a1d9-4afb-858c-83b4ffb48993 Bułgaria (BG) 3082a138-f3fd-4861-b319-8d7a3d6d8715 Szwecja (SE) 75f36e3c-d89a-46ef-a0ea-c51434e8513a Polska (PL) 1e5a3570-4002-4e54-acfd-1902e8ad8b2b Szwecja (SE) 68ce4c70-772a-4976-90d4-e23228efb193 Niemcy (DE) c16138a9-0918-49c3-8725-ae70f059dec8 Francja (FR) dd02d451-7816-4821-98be-990c0c3614a7 Netherlands (NL) c33b1ab2-d5cd-4c4f-808c-d723c0d4c3e2 Hiszpania (ES) b0446400-9797-4d15-bb44-59488ffb0244 Netherlands (NL) 96a1874e-a985-43b2-9ac0-8b73cafb1c4 Niemcy (DE) b734dc66-d3a4-4eab-99a3-f47edf4a7eaf Polska (PL)

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer zamówieniowy	XT2NE3100EFF000XXX
E-Numer (Finlandia)	3602492
E-Numer (Szwecja)	3182026
Numer EAN	8015644007942
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	90 mm
Wysokość netto	130 mm
Głębokość / długość netto	82.5 mm

Masa netto	1.4 kg
------------	--------

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	130 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	208 mm
Długość opakowania (poziom 1)	145 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.705 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644007942

Dodatkowe informacje

Typ Wylącznika	Power Distribution
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Busbar 32.5..100 mm²
Rodzaj prądu	AC
Trwałość elektryczna	120 cykli na godzinę 8000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 25000 cycle
Liczba biegunów	3
Czas otwarcia	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka
Straty mocy	na biegun 4.2 W
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I _n)	100 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Napięcie znamionowe (U _r)	690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U _{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy eksploatacyjny (I _{cs})	(220 V AC) 65 kA (230 V AC) 65 kA (240 V AC) 65 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 20 kA (690 V AC) 10 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy graniczny (I _{cu})	(220 V AC) 65 kA (230 V AC) 65 kA (240 V AC) 65 kA (380 V AC) 36 kA

	(415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 20 kA (690 V AC) 10 kA
Prąd znamionowy (I_u)	160 A
Rekomendowany śrubokręt	Obwód główny M6
Zabezpieczenie	Ekip LS/I
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Data RoHS	NA
Poziom wytrzymałości zwarciowej	N
Normy	IEC
Podtyp	XT2
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Front
Typ zacisku	Bolt
Momenty dokrecające	6 N·m
Wersja	F
Rysunek techniczny CAD	1SDH002230A1001

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ATEX	No certification needed
Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5901
Certyfikat GL	1SDL000163R0093
Certyfikat LR	1SDL000163R0100
Certyfikat UL	No certification needed
Certyfikat VDE	No certification needed
Schemat wymiarów	1SDH000721R0100
Rysunki mechaniczne	1SDH000721R0100
Diagram okablowania	1SDM000068R0001
Instrukcje i podręczniki	1SDH000721R0001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

