

Opis produktu

XT2N 160 Ekip LS/I In=160A 3p F F

XT2N 160 Ekip LS/I In=160A 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	XT2N 160 Ekip LS/I In=160A 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA067058R1
Numer EAN	8015644007959
Opis katalogowy	XT2N 160 Ekip LS/I In=160A 3p F F
Opis	XT2N 160 Ekip LS/I In=160A 3p F F wyłącznik kompaktowy 3P do zabezpieczenia sieci z wyzwaczem elektronicznym Ekip LS/I, In=160A, zdolność wyłączenia N (36kA przy 415V AC), wersja stacjonarna z zaciskami przednimi

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
---------------------	-----

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 58.1 %
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Instrukcje końca żywotności	9AKK108468A2349

Miejsce składowania
odpadów zbiorowych

UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available

Toxic Substances Control
Act - TSCA

9AKK108467A8326

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa
produktu - EPD

9AKK108468A1897

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe

9AKK108467A6707

Deklaracja REACH

9AKK108466A1425

Dane RoHS

9AKK108466A1424

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

SCIP

b90612d8-2735-48c0-a56d-dc45be673814 Włochy (IT)

Uproszczony SCIP

f169be50-7e04-4524-ab8e-7ce1763b47b9 Francja (FR)
ad6d175f-75d5-4039-b30b-6180d39af189 Norwegia (NO)
32f4ada9-55a6-4949-bb23-bbaf1b1ddd00 Finlandia (FI)
639d2250-1084-4545-9b47-11f4136ba1de Niderlandy (NL)
5d932a2c-9f30-4e07-af0d-e9c67e6fbae8 Niemcy (DE)
da1187e6-35c6-4fcf-98f5-45b8b5524dee Dania (DK)
d52e6c34-7d2f-417c-adcd-298010509da7 Niemcy (DE)
fef67e1e-b863-4d26-8eda-30b19f23c531 Niderlandy (NL)
eacfcbb-b82d-4fac-bd44-f90b918e6b2f Hiszpania (ES)
378fd1f0-ddca-4b7b-812e-066cfa35bc3b Niderlandy (NL)
7555083-4fe1-495b-aa08-52ad3b730e2f Niemcy (DE)
2a8dc798-9ad8-4510-8e26-c7eb48a964e9 Polska (PL)
b08cf1d0-f1be-4019-956a-2f6676f2f0bb Chorwacja (HR)
7aef0e65-8b0f-440a-92b4-e47d31bdb3df Republika Czeska (CZ)
0b7af615-fe02-435b-b2e5-ac5781d752ab Polska (PL)
b9ee9955-ee43-4015-99a5-02af016b3924 Niderlandy (NL)
c0de57ed-ce97-45a9-9eb5-9e93d59bf892 Niderlandy (NL)
781f0e8d-1411-44b0-a834-5ebc37831338 Estonia (EE)
8296011d-d5f0-4f2d-8fbc-93eb75957b38 Grecja (GR)
b0bc9672-0156-4859-94ec-587cd5d95f50 Portugalia (PT)
3dc9bc4b-1e87-4ae9-967b-958d8fae4481 Bułgaria (BG)
48b1023d-77c4-4afd-a4fc-7e4e3da8817d Szwecja (SE)
7b86cf23-28b1-4ecc-af6e-5fd68920903c Polska (PL)
38658003-4bce-41db-918e-b155d51dd413 Szwecja (SE)
bdc04d42-017e-4f67-871a-3cadf5ac1440 Niemcy (DE)
44da1b16-8c2b-4c4e-a9c1-9553a48028de Francja (FR)

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer
zamówieniowy

XT2NE3160EFF000XXX

E-Numer (Finlandia)

3638188

E-Numer (Szwecja)

3182027

Numer EAN

8015644007959

Minimalna ilość
zamówienia

1 sztuka

Kod taryfy celnej

85362090

Wymiary

Szerokość netto

90 mm

Wysokość netto

130 mm

Głębokość / długość netto

82.5 mm

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/03

Zastrzega się możliwość zmian bez
powiadomienia

Masa netto	1.4 kg
------------	--------

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	130 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	208 mm
Długość opakowania (poziom 1)	145 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.71 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644007959
EAN opakowania (poziom 2)	8015644007959

Dodatkowe informacje

Marka	ABB
Typ Wylącznika	Power Distribution
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Busbar 32.5..100 mm²
Rodzaj prądu	AC
Trwałość elektryczna	120 cykli na godzinę 8000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 25000 cycle
Liczba biegunów	3
Czas otwarcia	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka
Straty mocy	na biegun 10.8 W
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I _n)	160 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Napięcie znamionowe (U _r)	690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U _{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia eksploatacyjny (I _{cs})	(220 V AC) 65 kA (230 V AC) 65 kA (240 V AC) 65 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 20 kA (690 V AC) 10 kA

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovowy graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 65 kA (230 V AC) 65 kA (240 V AC) 65 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 20 kA (690 V AC) 10 kA
Prąd znamionowy (I_n)	160 A
Rekomendowany śrubokręt	Obwód główny M6
Zabezpieczenie	Ekip LS/I
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Data RoHS	NA
Poziom wytrzymałości zwarciovowej	N
Normy	IEC
Podtyp	XT2
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Front
Typ zacisku	Bolt
Momenty dokrecające	6 N·m
Wersja	F
Rysunek techniczny CAD	1SDH002230A1001

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ABS	1SDL000163R0109
Certyfikat ATEX	No certification needed
Certyfikat BV	1SDL000163R0099
Certyfikat CB	9AKK106713A2843
Certyfikat CQC	CQC2013010307643219 CQC2013010307650258 CQC2018010307082330
Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Deklaracja zgodności - CCC	9AKK108466A7755 2020980307003311 2020980307003400
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5901
Certyfikat DNV GL	1SDL000163R0096
Certyfikat EAC	9AKK10103A1027
Certyfikat GL	1SDL000163R0093
I2t Charakterystyka	1SDC210099D0206
Certyfikat KC	HW05022-15105
Certyfikat LR	1SDL000163R0100
Certyfikat RINA	1SDL000163R0098
Certyfikat UL	1SDL000163R0112
Certyfikat VDE	No certification needed
Schemat wymiarów	1SDH000721R0100
Rysunki mechaniczne	1SDH000721R0100
Diagram okablowania	1SDM000068R0001
Instrukcje i podręczniki	1SDH000721R0001

Klasyfikacje		
ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection	
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection	
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection	
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4932 >> 3 Pole Non-Interchangeable Trip Electronic Circuit Breakers	
Kod klasyfikacji	Q	
UNSPSC	39121616	
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)	
eClass	V11.1 : 27370409	

Kategorie
Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

