

Opis produktu

XT2N 160 Ekip LS/I In=63A 4p F F

XT2N 160 Ekip LS/I In=63A 4p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	XT2N 160 Ekip LS/I In=63A 4p F F
Kod zamówieniowy	1SDA067092R1
Numer EAN	8015644009977
Opis katalogowy	XT2N 160 Ekip LS/I In=63A 4p F F
Opis	XT2N 160 Ekip LS/I In=63A 4p F F wyłącznik kompaktowy 4P do zabezpieczania sieci z wyzwalaczem elektronicznym Ekip LS/I, In=63A, zdolność wyłączenia N (36kA przy 415V AC), wersja stacjonarna z zaciskami przednimi

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
---------------------	-----

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 58.1 %
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658

Instrukcje końca żywotności	9AKK108468A2349
Miejsce składowania odpadów zbiorowych	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108468A1897
--	-----------------

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	193cb0e6-e030-42a0-ad2d-ff10b719cda4 Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	7060552a-5193-49c5-a4eb-bd31ea418bcb Francja (FR) 3acd3a53-d943-4cb3-8aba-2b42e0a35b4a Norwegia (NO) c9d7adc7-4d39-4e20-92c0-6843ebecbc15 Finlandia (FI) c4f0e55e-0497-4bea-8648-597bd73874dd Netherlands (NL) 3d7aeb4e-e9a4-4f85-82b9-6281e4ef2dd9 Niemcy (DE) ee0b8aa6-1b80-4f33-86c3-53816476204e Denmark (DK) 837b54d8-b995-4af0-bfee-5d1fdb20dec8 Niemcy (DE) 5466991d-c095-4ff0-8d2d-3e5fa9f971c6 Croatia (HR) 538c4ddb-0205-428a-b1f0-08c89ee475e2 Republika Czeska (CZ) 0f6484f3-a618-4725-a607-537e7c4ad4f2 Polska (PL) 1d576ec6-dc7b-4e98-8b23-acf26cc56c63 Netherlands (NL) b1150a44-2c56-4354-95e2-2db72ba1b807 Netherlands (NL) ce9307a7-ac51-41db-8024-5d718dfb319e Estonia (EE) 7006e41b-9eda-48f5-a7d9-e77aa3302545 Grecja (GR) a26b7f79-e22a-44c3-b626-3f994ab84b99 Portugalia (PT) 7392be7c-3179-4244-8a38-020c84334b8e Bulgaria (BG) 7219c845-9cea-4d75-b82b-89a10dfe14c3 Szwecja (SE) cbd49345-af82-487f-a29a-1f1e45d9fbe2 Polska (PL) 06b7acb9-78a5-4b38-ad24-cbbe13f0af2a Szwecja (SE) 3f9a273a-07a8-4d72-9d15-938c92f03c56 Niemcy (DE) 148335a3-3988-47c4-8b46-b46b91c8db35 Niemcy (DE) 39f587b0-d8c7-4290-b3a7-58d6400c16a3 Francja (FR) b8224106-ddd6-4fdc-9203-88263002ac81 Netherlands (NL) b32d6fac-56d5-42b3-a3ac-56a89b8c98cb Hiszpania (ES) 707db0e9-bf34-4014-b222-ace60ac70a0f Netherlands (NL) efc93761-fea3-4c4a-b1ad-cbcf4e281f01 Polska (PL)

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer zamówieniowy	XT2NE4063EFF000XXX
E-Numer (Finlandia)	3640569
E-Numer (Szwecja)	3182033
Numer EAN	8015644009977
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Kod taryfy celnej

85362090

Wymiary

Szerokość netto	120 mm
Wysokość netto	130 mm
Głębokość / długość netto	82.5 mm
Masa netto	1.6 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	130 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	208 mm
Długość opakowania (poziom 1)	145 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.135 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644009977

Dodatkowe informacje

Typ Wylącznika	Power Distribution
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Busbar 32.5..100 mm²
Rodzaj prądu	AC
Trwałość elektryczna	120 cykli na godzinę 8000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 25000 cycle
Liczba biegunów	4
Czas otwarcia	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka
Straty mocy	na biegun 1.7 W
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	63 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Napięcie znamionowe (U_r)	690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane	8 kV

(U _{imp})	
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia eksploatacyjny (I _{cs})	(220 V AC) 65 kA (230 V AC) 65 kA (240 V AC) 65 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 20 kA (690 V AC) 10 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia graniczny (I _{cu})	(220 V AC) 65 kA (230 V AC) 65 kA (240 V AC) 65 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 20 kA (690 V AC) 10 kA
Prąd znamionowy (I _n)	160 A
Rekomendowany śrubokręt	Obwód główny M6
Zabezpieczenie	Ekip LS/I
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Data RoHS	NA
Poziom wytrzymałości zwarcia	N
Normy	IEC
Podtyp	XT2
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Front
Typ zacisku	Bolt
Momenty dokrecające	6 N·m
Wersja	F
Rysunek techniczny CAD	1SDH002230A1002

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ATEX	No certification needed
Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5901
Certyfikat GL	1SDL000163R0093
Certyfikat LR	1SDL000163R0100
Certyfikat UL	No certification needed
Certyfikat VDE	No certification needed
Schemat wymiarów	1SDH000721R0100
Rysunki mechaniczne	1SDH000721R0100

Diagram okablowania	1SDM000068R0001
Instrukcje i podręczniki	1SDH000721R0001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

