

Opis produktu

XT2N 160 Ekip LS/I In=100A 4p F F

XT2N 160 Ekip LS/I In=100A 4p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	XT2N 160 Ekip LS/I In=100A 4p F F
Kod zamówieniowy	1SDA067093R1
Numer EAN	8015644009984
Opis katalogowy	XT2N 160 Ekip LS/I In=100A 4p F F
Opis	XT2N 160 Ekip LS/I In=100A 4p F F wyłącznik kompaktowy 4P do zabezpieczania sieci z wyzwalaczem elektronicznym Ekip LS/I, In=100A, zdolność wyłączenia N (36kA przy 415V AC), wersja stacjonarna z zaciskami przednimi

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
---------------------	-----

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 58.1 %
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658

Instrukcje końca żywotności	9AKK108468A2349
Miejsce składowania odpadów zbiorowych	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108468A1897
--	-----------------

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	1609eb08-e8c3-49f6-a890-5962b956c26a Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	3279b360-ceb2-40ea-b5b8-ad72e423bb05 Hiszpania (ES) 6ac6f831-68c4-4551-866e-5ed081f7a07c Netherlands (NL) 4a89c54b-032f-44b5-8c8d-7d0cd35d046d Francja (FR) dc15b3fa-19b5-4923-89a3-4f384f029b96 Norwegia (NO) 9c25bb52-db28-4e2a-be76-f41b92ffcb96 Finlandia (FI) bbeb138e-7cf5-43cb-8bbd-f9e0719d5446 Netherlands (NL) e961004c-4e95-4d96-8754-18691fa102c8 Niemcy (DE) a1af2075-79ed-4e69-8dec-d7d01a11d005 Denmark (DK) 42f7f0f4-82fb-4da9-b6b4-dac9338df2b5 Niemcy (DE) 70f63eea-c99f-4c68-915d-74403104364f Croatia (HR) 0a736fed-59fb-4cff-b7ba-d7e241a4a7e6 Republika Czeska (CZ) bc2c2cd5-113a-4784-b74f-4cf636b4422f Polska (PL) 40f41cc1-1b98-417a-bb07-243fb7c3fe3f Netherlands (NL) ebb38ec1-7540-4385-afe0-3f267dc7206b Netherlands (NL) fb7779a5-51b6-4c0f-aa58-396fa1050337 Estonia (EE) 221148f9-5cc5-42e4-88bf-d791d508f5c6 Grecja (GR) d6c079cf-0aac-4ee2-af23-f75ebd1e4551 Portugalia (PT) 9536aa0e-b9f0-4044-ba23-d6dafab7e594 Bulgaria (BG) 30f517d9-e24a-482d-9248-71ee1fe24992 Szwecja (SE) 4a15787d-6911-41b5-ba3c-dfa454f63944 Niemcy (DE) 8c818d40-0b99-43a8-b304-fd0f4d823bb2 Polska (PL) bbad2d35-7d33-4dd1-b173-bb90a75acac2 Polska (PL) 550fd77c-2475-483b-9e56-8478c5380788 Szwecja (SE) 4678f95a-3f6c-4fb5-a749-2dc77f54a61e Niemcy (DE) 26238bc6-eb5c-4e9b-adf4-ff0acc6286b7 Francja (FR) 37e16bd4-4f1f-4945-8881-a4cbadaa4ae6 Netherlands (NL)

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer zamówieniowy	XT2NE4100EFF000XXX
E-Numer (Finlandia)	3640566
E-Numer (Szwecja)	3182034
Numer EAN	8015644009984
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Kod taryfy celnej

85362090

Wymiary

Szerokość netto	120 mm
Wysokość netto	130 mm
Głębokość / długość netto	82.5 mm
Masa netto	1.6 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	130 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	208 mm
Długość opakowania (poziom 1)	145 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.15 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644009984

Dodatkowe informacje

Typ Wyłącznika	Power Distribution
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Busbar 32.5..100 mm²
Rodzaj prądu	AC
Trwałość elektryczna	120 cykli na godzinę 8000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 25000 cycle
Liczba biegunów	4
Czas otwarcia	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka
Straty mocy	na biegun 4.2 W
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	100 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Napięcie znamionowe (U_r)	690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane	8 kV

(U _{imp})	
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciov eksploatacyjny (I _{cs})	(220 V AC) 65 kA (230 V AC) 65 kA (240 V AC) 65 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 20 kA (690 V AC) 10 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciov graniczny (I _{cu})	(220 V AC) 65 kA (230 V AC) 65 kA (240 V AC) 65 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 20 kA (690 V AC) 10 kA
Prąd znamionowy (I _n)	160 A
Rekomendowany śrubokręt	Obwód główny M6
Zabezpieczenie	Ekip LS/I
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Data RoHS	NA
Poziom wytrzymałości zwarciov	N
Normy	IEC
Podtyp	XT2
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Front
Typ zacisku	Bolt
Momenty dokrecające	6 N·m
Wersja	F
Rysunek techniczny CAD	1SDH002230A1002

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ATEX	No certification needed
Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5901
Certyfikat GL	1SDL000163R0093
Certyfikat LR	1SDL000163R0100
Certyfikat UL	No certification needed
Certyfikat VDE	No certification needed
Schemat wymiarów	1SDH000721R0100
Rysunki mechaniczne	1SDH000721R0100

Diagram okablowania	1SDM000068R0001
Instrukcje i podręczniki	1SDH000721R0001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

