

Opis produktu

XT1C 160 TMD 63-630 3p F F

XT1C 160 TMD 63-630 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	XT1C 160 TMD 63-630 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA067395R1
Numer EAN	8015644012199
Opis katalogowy	XT1C 160 TMD 63-630 3p F F
Opis	XT1C 160 TMD 63-630 3p F F wyłącznik kompaktowy 3P do zabezpieczania sieci z wyzwalaczem termomagnetycznym TMD , nastawy przeciążeniowo-zwarciove: 63-450, zdolność wyłączenia C (25kA przy 415V AC), wersja stacjonarna z zaciskami przednimi

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
---------------------	-----

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 55.9 %
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Instrukcje końca żywotności	9AKK108468A2347

Miejsce składowania odpadów zbiorowych	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108468A1890
	9AKK108468A7793

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	f8a3db18-b215-4bf0-a188-36b92353ada8 Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	61163b89-f1d3-4644-940f-389133811615 Norwegia (NO) 2f6d6e62-1dcc-47cf-ad5c-29c527733f13 Francja (FR) 8f5b62da-4d76-4087-8af5-5e267aa1bcbd Netherlands (NL) a5b18f3c-1c9e-449f-b68a-6bd7c7c24284 Estonia (EE) b5e666e4-dbbe-4a12-99f4-267847012e0c Grecja (GR) 159b8e0c-28d9-4a88-aa7e-ae17a1f5e01 Portugalia (PT) 49caf4a0-669f-44aa-8705-1686cc584012 Bulgaria (BG) 1dee6090-aae8-48be-9df2-02b6baff9eb Szwecja (SE) f5ac57bd-6df7-45cd-8a34-b9742ee54117 Polska (PL) 04919024-e6ac-4bbc-8560-440eb1c781e5 Netherlands (NL) 4ed2cdb0-2e6d-42d6-8906-e2c821f942f9 Niemcy (DE) 8ae58a5c-dcda-4cc8-a917-fbc2e4708463 Denmark (DK) e2db9e39-108b-408e-8012-427eb24260d6 Niemcy (DE) 7f31893f-1c43-4c83-ac6e-7eaf2f302bc0 Croatia (HR) b25a6819-161b-437b-86d0-3a810a0bf6eb Republika Czeska (CZ) 6f0de107-6c8e-40e8-9ae7-2e6b31050fbe Netherlands (NL) 8a56db9b-06ae-49ad-86d5-90505b400768 Francja (FR) ccb3f727-1d52-4e59-b8bc-31ce6d2020ae Szwecja (SE) ac17958f-7474-4c63-8477-7c0aa63eaf38 Niemcy (DE) 86c9d61c-adcf-4e9d-bf83-3823fb1f79d4 Niemcy (DE) 6a7802f3-2cc5-4734-a714-cda6e80b692e Netherlands (NL) 73a11258-c80d-4439-ac10-7ff065d2f0d1 Hiszpania (ES) 31622732-cbc3-4f89-aa69-1a71dd936b0a Netherlands (NL) cd86e4f0-784b-4f10-80b3-3648eb7dcd8a Polska (PL) aa099d69-662c-40b5-9eca-e20ca28f62b2 Polska (PL) 127662e9-0342-459b-9ee2-630c6b565474 Finlandia (FI)

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer zamówieniowy	XT1CE3063AFF000XXX
E-Numer (Finlandia)	3638776
Numer EAN	8015644012199
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	76.2 mm
Wysokość netto	130 mm
Głębokość / długość netto	70 mm
Masa netto	1.1 kg

Informacje o pakowaniu	
Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	128 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	135 mm
Długość opakowania (poziom 1)	143 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.135 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644012199

Dodatkowe informacje	
Typ Wyłącznika	Power Distribution
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Busbar 45.5 ... 80 mm²
Rodzaj prądu	AC/DC
Trwałość elektryczna	120 cykli na godzinę 8000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 25000 cycle
Liczba biegunów	3
Czas otwarcia	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka
Straty mocy	na biegun 4.3 W
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	63 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Napięcie znamionowe (U_r)	690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe chwilowe ustawienie prądu zwarciovego (I_t)	630 A
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	800 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 500 V DC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovego eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 40 kA (230 V AC) 40 kA (240 V AC) 40 kA (380 V AC) 25 kA (415 V AC) 25 kA (440 V AC) 12.5 kA (500 V AC) 9 kA (525 V AC) 8 kA (690 V AC) 4 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 25 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 25 kA

Prąd znamionowy	(220 V AC) 40 kA
wyłączalny zwarcioowy	(230 V AC) 40 kA
graniczny (I_{cu})	(240 V AC) 40 kA
	(380 V AC) 25 kA
	(415 V AC) 25 kA
	(440 V AC) 25 kA
	(500 V AC) 18 kA
	(525 V AC) 8 kA
	(690 V AC) 4 kA
	(250 V DC) 2 Poles in Series 25 kA
	(500 V DC) 3 Poles in Series 25 kA
Prąd znamionowy (I_u)	160 A
Rekomendowany śrubokręt	Obwód główny M6
Zabezpieczenie	TMD
Rodzaj zabezpieczenia	TM
Data RoHS	NA
Zakres ustawień	44.1...63 A
Poziom wytrzymałości zwarciowej	C
Normy	IEC
Podtyp	XT1
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Front
Typ zacisku	Bolt
Momenty dokrecające	6 N·m
Wersja	F
Rysunek techniczny CAD	1SDH001295R0008

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ATEX	No certification needed
Arkusze danych, informacje techniczne	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5532
Certyfikat GL	1SDL000163R0103
Certyfikat LR	1SDL000163R0100
Certyfikat UL	No certification needed
Certyfikat VDE	No certification needed
Schemat wymiarów	1SDH000719R0100
Rysunki mechaniczne	1SDH000719R0100
Diagram okablowania	1SDM000068R0001
Instrukcje i podręczniki	1SDH000719R0001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

