


Opis produktu

XT1C 160 TMD 63-630 4p F F

XT1C 160 TMD 63-630 4p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	XT1C 160 TMD 63-630 4p F F
Kod zamówieniowy	1SDA067404R1
Numer EAN	8015644012984
Opis katalogowy	XT1C 160 TMD 63-630 4p F F
Opis	XT1C 160 TMD 63-630 4p F F wyłącznik kompaktowy 4P do zabezpieczania sieci z wyzwalaczem termomagnetycznym TMD , nastawy przeciążeniowo-zwarciove: 63-450, zdolność wyłączania C (25kA przy 415V AC), wersja stacjonarna z zaciskami przednimi

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
---------------------	-----

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 55.9 %
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Instrukcje końca żywotności	9AKK108468A2347

Miejsce składowania odpadów zbiorowych	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108468A1890
	9AKK108468A7793

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	8520a12f-9e1e-46df-b774-fae250ee3354 Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	d3cc6a8d-c5e8-481b-9234-e4cab3534861 Niemcy (DE) ef41974b-77e1-4790-b38d-66a3f66fbc51 Francja (FR) ac6a6e14-c236-47ff-ba30-a32c13d1cc5f Netherlands (NL) 112c10e9-8940-45e9-81ef-f79d1bc4ba4d Hiszpania (ES) 5e7afc5f-f0ce-496a-bad1-91adfe2bea6d Netherlands (NL) 031f090b-eef4-46d1-99ba-9ce035985511 Grecja (GR) 0e67d5d8-b269-41b6-9c39-702ac065fb55 Bułgaria (BG) 735fafb5-d306-4723-9697-47fda5646c2e Polska (PL) e13b044b-f8f6-4793-9840-186203a40a31 Norwegia (NO) 581f3b40-cde8-443f-9472-2ca41c2ab76b Finlandia (FI) e6ea3eb3-04c7-4ccc-967a-e92559a2c485 Netherlands (NL) 6f7f0d36-14d0-49fa-bea3-7dc957d4c911 Niemcy (DE) 4de797f8-9046-4639-bf87-8dff4e229c18 Denmark (DK) 686b394e-fef5-4701-b980-6456383ec349 Niemcy (DE) a88aff47-6615-44e6-a5a4-0674750c11e9 Croatia (HR) 1bd00f34-16fa-4191-88cc-5f1db92762bb Republika Czeska (CZ) 69652938-dc9b-4e8d-bfb3-01ce6d2fd4e0 Polska (PL) aeb36747-516a-4525-977c-a56918c9383f Netherlands (NL) b4b90187-2d4d-420d-b21d-3c2f2a9ea1b7 Netherlands (NL) 70bb3e3f-1c7b-485e-8760-89966625ac9d Estonia (EE) c9436e5c-8107-4949-af60-9c69648ba3e2 Portugalia (PT) 54573f70-0d9a-446b-9a60-f0e7b45918c3 Niemcy (DE) e6ea3eb3-04c7-4ccc-967a-e92559a2c485 Netherlands (NL) 6f7f0d36-14d0-49fa-bea3-7dc957d4c911 Niemcy (DE) 4de797f8-9046-4639-bf87-8dff4e229c18 Denmark (DK) 686b394e-fef5-4701-b980-6456383ec349 Niemcy (DE) a88aff47-6615-44e6-a5a4-0674750c11e9 Croatia (HR) 1bd00f34-16fa-4191-88cc-5f1db92762bb Republika Czeska (CZ) 69652938-dc9b-4e8d-bfb3-01ce6d2fd4e0 Polska (PL) 39561525-de4b-444b-8fc8-5b37629d40f5 Szwecja (SE) 5e7afc5f-f0ce-496a-bad1-91adfe2bea6d Netherlands (NL) 113d9373-1f2a-4c5a-9b3c-deea02f33626 Polska (PL) e1794a5a-4438-442d-915a-fe55e21836bd Francja (FR) f8df65b1-890c-433f-8ea2-b6bced2a629a Szwecja (SE) 54573f70-0d9a-446b-9a60-f0e7b45918c3 Niemcy (DE) d3cc6a8d-c5e8-481b-9234-e4cab3534861 Niemcy (DE) ef41974b-77e1-4790-b38d-66a3f66fbc51 Francja (FR) ac6a6e14-c236-47ff-ba30-a32c13d1cc5f Netherlands (NL) 112c10e9-8940-45e9-81ef-f79d1bc4ba4d Hiszpania (ES) 735fafb5-d306-4723-9697-47fda5646c2e Polska (PL) e13b044b-f8f6-4793-9840-186203a40a31 Norwegia (NO) 581f3b40-cde8-443f-9472-2ca41c2ab76b Finlandia (FI) aeb36747-516a-4525-977c-a56918c9383f Netherlands (NL) b4b90187-2d4d-420d-b21d-3c2f2a9ea1b7 Netherlands (NL) 70bb3e3f-1c7b-485e-8760-89966625ac9d Estonia (EE) 031f090b-eef4-46d1-99ba-9ce035985511 Grecja (GR) c9436e5c-8107-4949-af60-9c69648ba3e2 Portugalia (PT) 0e67d5d8-b269-41b6-9c39-702ac065fb55 Bułgaria (BG) 39561525-de4b-444b-8fc8-5b37629d40f5 Szwecja (SE) 113d9373-1f2a-4c5a-9b3c-deea02f33626 Polska (PL) e1794a5a-4438-442d-915a-fe55e21836bd Francja (FR) f8df65b1-890c-433f-8ea2-b6bced2a629a Szwecja (SE)

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer zamówieniowy	XT1CE4063AFF000XXX
E-Numer (Finlandia)	3640519
Numer EAN	8015644012984
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	101.6 mm
Wysokość netto	130 mm
Głębokość / długość netto	70 mm
Masa netto	1.4 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	128 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	135 mm
Długość opakowania (poziom 1)	143 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.446 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644012984

Dodatkowe informacje

Typ Wylącznika	Power Distribution
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Busbar 45.5 ... 80 mm²
Rodzaj prądu	AC/DC
Trwałość elektryczna	120 cykli na godzinę 8000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 25000 cycle
Liczba biegunów	4
Czas otwarcia	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka
Straty mocy	na biegun 4.3 W
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	63 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz

Napięcie znamionowe (U_r)	690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe chwilowe ustawienie prądu zwarciovego (I_i)	630 A
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	800 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 500 V DC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovый eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 40 kA (230 V AC) 40 kA (240 V AC) 40 kA (380 V AC) 25 kA (415 V AC) 25 kA (440 V AC) 12.5 kA (500 V AC) 9 kA (525 V AC) 8 kA (690 V AC) 4 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 25 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 25 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovый graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 40 kA (230 V AC) 40 kA (240 V AC) 40 kA (380 V AC) 25 kA (415 V AC) 25 kA (440 V AC) 25 kA (500 V AC) 18 kA (525 V AC) 8 kA (690 V AC) 4 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 25 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 25 kA
Prąd znamionowy (I_u)	160 A
Rekomendowany śrubokręt	Obwód główny M6
Zabezpieczenie	TMD
Rodzaj zabezpieczenia	TM
Zakres ustawień	44.1...63 A
Poziom wytrzymałości zwarciovей	C
Normy	IEC
Podtyp	XT1
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Front
Typ zacisku	Bolt
Momenty dokrecające	6 N·m
Wersja	F
Rysunek techniczny CAD	1SDH001295R0080

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ATEX	No certification needed
Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5532
Certyfikat GL	1SDL000163R0103
Certyfikat LR	1SDL000163R0100
Certyfikat UL	No certification needed
Certyfikat VDE	No certification needed

Schemat wymiarów	1SDH000719R0100
Rysunki mechaniczne	1SDH000719R0100
Diagram okablowania	1SDM000068R0001
Instrukcje i podręczniki	1SDH000719R0001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

