

Opis produktu

XT2S 160 TMA 63-630 3p F F

XT2S 160 TMA 63-630 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	XT2S 160 TMA 63-630 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA067556R1
Numer EAN	8015644014520
Opis katalogowy	XT2S 160 TMA 63-630 3p F F
Opis	XT2S 160 TMA 63-630 3p F F wyłącznik kompaktowy 3P do zabezpieczania sieci z wyzwalaczem termomagnetycznym TMA , nastawy przeciążeniowo-zwarciove: 63-630, zdolność wyłączenia S (50kA przy 415V AC), wersja stacjonarna z zaciskami przednimi

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
---------------------	-----

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 58.1 %
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Instrukcje końca żywotności	9AKK108468A2348

Miejsce składowania odpadów zbiorowych	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108468A1891
--	-----------------

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	1356d4aa-8ac0-4c90-a0a6-7bd20dbf382e Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	904e26e1-b4f8-446c-bcad-9aa8f98e42b9 Netherlands (NL) 1664f057-cbae-4159-8779-ec95f143db2a Hiszpania (ES) 4fc7a468-c5ba-4bff-a584-8685ec52f288 Netherlands (NL) b44ff0ce-ec9f-428c-9384-adbfb0d3a081 Bulgaria (BG) 4b295e8e-2540-41ab-8e3b-baee28071515 Szwecja (SE) 00fba872-10c1-45b1-9422-6fa193bcf6c2 Polska (PL) 424f2299-cff1-4f85-8472-b9b9d8454dcd Francja (FR) 3389ba5f-3328-46ab-b5a0-db2105f1e8e4 Croatia (HR) 1dc918cc-06e4-46de-9766-201bea1beb1b Republika Czeska (CZ) ad59485a-8d3c-4d59-93ba-2c60c2a7a508 Polska (PL) 8b836f51-1f94-497d-a2de-1f6e8d352126 Szwecja (SE) 761e6038-a9f8-492f-a604-350f95784e3e Niemcy (DE) 8ce021f5-d2fc-4312-bce1-35abcf47b93f Niemcy (DE) 19ca41ae-ae94-4c94-8b1c-3db95f936525 Francja (FR) fb53d5fa-faa9-4ad6-a19c-240b80f79df6 Polska (PL) 34d65c78-b470-4060-952a-7b62093cb521 Norwegia (NO) a93a0f59-3251-4210-ae7d-9294ba2854fa Finlandia (FI) b13374ee-6f72-4e10-ae12-33e81bcfc856 Netherlands (NL) aafcd53f-4f76-4a48-991b-3c70373b814f Niemcy (DE) 08750b2c-f6f5-4cbc-af6e-920b98268ae9 Netherlands (NL) 8699cdd4-d2d2-46a9-8bf6-ca7a24c69be5 Netherlands (NL) a49b2555-f610-49c5-be8a-a6368bfb46c1 Estonia (EE) e34dc943-512d-492d-8de5-8df021f436d6 Grecja (GR) f8083088-0978-4053-95e8-05bd971aba66 Portugalia (PT) 96c89ff8-eb84-4285-bbd1-3879d6bc3b49 Denmark (DK) 7de00697-df77-43ea-8dfd-a6576ad93b54 Niemcy (DE)

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer zamówieniowy	XT2SE3063BFF000XXX
E-Numer (Finlandia)	3638183
Numer EAN	8015644014520
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	90 mm
Wysokość netto	130 mm
Głębokość / długość netto	82.5 mm
Masa netto	1.4 kg

Informacje o pakowaniu	
Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	130 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	208 mm
Długość opakowania (poziom 1)	145 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.64 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644014520

Dodatkowe informacje	
Typ Wyłącznika	Power Distribution
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Busbar 32.5..100 mm²
Rodzaj prądu	AC/DC
Trwałość elektryczna	120 cykli na godzinę 8000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 25000 cycle
Liczba biegunów	3
Czas otwarcia	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka
Straty mocy	na biegun 4.85 W
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	63 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Napięcie znamionowe (U_r)	690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe chwilowe ustawienie prądu zwarciovego (I_t)	300...630 A
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 500 V DC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovый eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 36 kA (525 V AC) 25 kA (690 V AC) 12 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 50 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 50 kA

Prąd znamionowy	(220 V AC) 85 kA
wyłłączalny zwarciovowy	(230 V AC) 85 kA
graniczny (I_{cu})	(240 V AC) 85 kA
	(380 V AC) 50 kA
	(415 V AC) 50 kA
	(440 V AC) 50 kA
	(500 V AC) 36 kA
	(525 V AC) 25 kA
	(690 V AC) 12 kA
	(250 V DC) 2 Poles in Series 50 kA
	(500 V DC) 3 Poles in Series 50 kA
Prąd znamionowy (I_u)	160 A
Rekomendowany śrubokręt	Obwód główny M6
Zabezpieczenie	TMA
Rodzaj zabezpieczenia	TM
Zakres ustawień	44.1...63 A
Poziom wytrzymałości zwarciovej	S
Normy	IEC
Podtyp	XT2
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Front
Typ zacisku	Bolt
Momenty dokrecające	6 N·m
Wersja	F
Rysunek techniczny CAD	1SDH002230A1001

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ATEX	No certification needed
Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5901
Certyfikat GL	1SDL000163R0093
Certyfikat LR	1SDL000163R0100
Certyfikat UL	No certification needed
Certyfikat VDE	No certification needed
Schemat wymiarów	1SDH000721R0100
Rysunki mechaniczne	1SDH000721R0100
Diagram okablowania	1SDM000068R0001
Instrukcje i podręczniki	1SDH000721R0001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

