


Opis produktu

XT2S 160 Ekip LS/I In=63A 3p F F

XT2S 160 Ekip LS/I In=63A 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	XT2S 160 Ekip LS/I In=63A 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA067802R1
Numer EAN	8015644016982
Opis katalogowy	XT2S 160 Ekip LS/I In=63A 3p F F
Opis	XT2S 160 Ekip LS/I In=63A 3p F F wyłącznik kompaktowy 3P do zabezpieczania sieci z wyzwalaczem elektronicznym Ekip LS/I, In=63A, zdolność wyłączenia S (50kA przy 415V AC), wersja stacjonarna z zaciskami przednimi

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
---------------------	-----

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 58.1 %
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658

Instrukcje końca żywotności	9AKK108468A2349
Miejsce składowania odpadów zbiorowych	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108468A1897
--	-----------------

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	352cf3d0-825c-4c72-91a2-181930278538 Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	6c7a6eba-513b-4849-a07a-87191ccf5193 Polska (PL) 42b85f0b-d746-47c4-9c28-c4c62c58b1d3 Norwegia (NO) df863d7e-ef5e-4f1b-95ea-f0e23916b20a Finlandia (FI) 05b188fa-ce55-42f2-9724-692cf074132b Netherlands (NL) 1b836845-bb2b-49fe-b80c-50dd58698c21 Niemcy (DE) 521c1234-63a1-4885-85d0-9c0c2436ff77 Netherlands (NL) b3df6053-bb30-4bbf-9239-a0ba894bd40c Netherlands (NL) 141b2761-9488-40f4-9691-afed569b7ae1 Estonia (EE) f5b35713-9bd5-4cca-954f-8cd2403fb720 Grecja (GR) 5da2ca44-8af2-4a4d-b7ca-0ad9507080ee Portugalia (PT) 274e6100-2a17-45c7-8d66-714645efd1b5 Denmark (DK) 1f35aaa8-b202-47cb-be76-3958c2cfc72e Niemcy (DE) af53d568-0327-4ebe-8d47-f3faa5ff5975 Croatia (HR) f3a08021-3c82-4496-9993-ba2cdea0929a Republika Czeska (CZ) 71d55f57-b1cb-408f-9652-254a1ce45d23 Polska (PL) 5b58fb1e-519c-41da-b244-462b5eebb486 Szwecja (SE) bfa9a857-3442-4709-9c51-32249c49462c Niemcy (DE) 9b6d329d-db51-4453-8eed-ac96b2ed6b12 Francja (FR) a9542ea2-6652-49ec-8cbb-442828eeaa49 Netherlands (NL) ffbbac81-7c04-4df7-8084-a59f85ff8d30 Hiszpania (ES) 466ca681-b47d-4681-b5c4-f6ae7ea5ab13 Niemcy (DE) 10f44d46-6150-49c7-b5fe-192b60b37903 Netherlands (NL) 2061c8fb-9712-4d81-89ab-f540e27424ff Bułgaria (BG) 5ba8b9f4-f60a-45b4-a5b1-2e152d657e13 Szwecja (SE) d6055301-5bec-46b5-b1aa-14da395de42a Polska (PL) 4ade0e09-ee08-4e45-b030-0384137534b1 Francja (FR)

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer zamówieniowy	XT2SE3063EFF000XXX
E-Numer (Finlandia)	3640583
E-Numer (Szwecja)	3182028
Numer EAN	8015644016982
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Kod taryfy celnej

85362090

Wymiary

Szerokość netto	90 mm
Wysokość netto	130 mm
Głębokość / długość netto	82.5 mm
Masa netto	1.4 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	130 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	208 mm
Długość opakowania (poziom 1)	145 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.696 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644016982

Dodatkowe informacje

Typ Wyłącznika	Power Distribution
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Busbar 32.5..100 mm²
Rodzaj prądu	AC
Trwałość elektryczna	120 cykli na godzinę 8000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 25000 cycle
Liczba biegunów	3
Czas otwarcia	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka
Straty mocy	na biegun 1.7 W
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	63 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Napięcie znamionowe (U_r)	690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane	8 kV

(U _{imp})	
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy eksploatacyjny (I _{cs})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 36 kA (525 V AC) 25 kA (690 V AC) 12 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy graniczny (I _{cu})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 36 kA (525 V AC) 25 kA (690 V AC) 12 kA
Prąd znamionowy (I _n)	160 A
Rekomendowany śrubokręt	Obwód główny M6
Zabezpieczenie	Ekip LS/I
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Poziom wytrzymałości zwarciovej	S
Normy	IEC
Podtyp	XT2
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Front
Typ zacisku	Bolt
Momenty dokrecające	6 N·m
Wersja	F
Rysunek techniczny CAD	1SDH002230A1001

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ATEX	No certification needed
Arkusze danych, informacja techniczna	2CDC210017C0101 1SDC210100D0206 1SXF210033C2001 1SDC210099D0206 1SXF210034C2001
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5901
Certyfikat GL	1SDL000163R0093
Certyfikat LR	1SDL000163R0100
Certyfikat UL	No certification needed
Certyfikat VDE	No certification needed
Schemat wymiarów	1SDH000721R0100

Rysunki mechaniczne	1SDH000721R0100
Diagram okablowania	1SDM000068R0001
Instrukcje i podręczniki	1SDH000721R0001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

