

Opis produktu

XT2H 160 Ekip LS/I In=63A 3p F F

XT2H 160 Ekip LS/I In=63A 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	XT2H 160 Ekip LS/I In=63A 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA067859R1
Numer EAN	8015644017552
Opis katalogowy	XT2H 160 Ekip LS/I In=63A 3p F F
Opis	XT2H 160 Ekip LS/I In=63A 3p F F wyłącznik kompaktowy 3P do zabezpieczania sieci z wyzwalaczem elektronicznym Ekip LS/I, In=63A, zdolność wyłączenia H (70kA przy 415V AC), wersja stacjonarna z zaciskami przednimi

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
---------------------	-----

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 58.1 %
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Instrukcje końca żywotności	9AKK108468A2349

Miejsce składowania odpadów zbiorowych	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108468A1897
--	-----------------

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	11164a43-b119-4677-9283-572494d8ba28 Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	b73ae5a0-3698-4b9d-9984-96f1c13f7aea Francja (FR) dd04f114-b467-4cb4-be9a-cec9f91ee010 Szwecja (SE) 391b3c00-69cf-48d1-b29f-61a136cc6492 Polska (PL) ab4608a7-bf91-4c98-9988-07cddaef470f Norwegia (NO) 07256526-45e5-4870-88ac-fa2fc33d221b Finlandia (FI) 7dc9bd17-fc56-429b-9f98-9d1296e57848 Netherlands (NL) 5f39a986-9789-42fc-bb57-4a628bdcd5a7 Niemcy (DE) 4a4da4c3-ec2d-4206-ad9d-b8e3fca4244a Denmark (DK) cf3aca86-9235-4d37-88eb-60316eb00fa4 Netherlands (NL) 084f66b4-6662-4c45-85e8-0c9533f28f00 Estonia (EE) acce6e6e-d116-4727-a886-ed1619436f67 Grecja (GR) 118f7b51-d7c9-44dc-9e1b-c1d6a95614f7 Portugalia (PT) 10d7dc16-8f27-4f8f-af40-682e193d3efc Niemcy (DE) cec58a95-b7d5-4841-a7ca-c8ef31fb5876 Croatia (HR) de829ca0-f6a7-4c18-adb4-bc7ab5476479 Republika Czeska (CZ) 7912686b-2080-4ec2-9914-83be697e1f35 Polska (PL) 194546f9-f305-4115-8b66-c7762fa5fa94 Netherlands (NL) 9572a023-59e4-479d-9892-74edf91df2ce Niemcy (DE) aeec9433-585f-4c26-bea4-da2d6772d615 Niemcy (DE) c9832520-2368-4713-aab8-4943a23d0def Francja (FR) fcb18477-25ba-4740-9c6f-8a95ab422316 Netherlands (NL) 6159f85e-9c96-4cea-837b-ed4119bcd9ee Hiszpania (ES) d5bd8e2f-aa3b-4c8d-bfac-73a426c5ccf4 Netherlands (NL) dbbaaa22-92bc-485c-b378-1a37e3a77d6d Bulgaria (BG) 2e63445f-a6af-4490-82d7-a2b48d48b1c3 Szwecja (SE) 16f6c309-f229-4a6a-9693-13320a364ec7 Polska (PL)

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer zamówieniowy	XT2HE3063EFF000XXX
Numer EAN	8015644017552
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	90 mm
Wysokość netto	130 mm
Głębokość / długość netto	82.5 mm
Masa netto	1.4 kg

Informacje o pakowaniu	
Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	130 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	208 mm
Długość opakowania (poziom 1)	145 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.702 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644017552

Dodatkowe informacje	
Typ Wyłącznika	Power Distribution
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Busbar 32.5..100 mm²
Rodzaj prądu	AC
Trwałość elektryczna	120 cykli na godzinę 8000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 25000 cycle
Liczba biegunów	3
Czas otwarcia	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka
Straty mocy	na biegun 1.7 W
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	63 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Napięcie znamionowe (U_r)	690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (240 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 30 kA (690 V AC) 15 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (240 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA

	(525 V AC) 30 kA (690 V AC) 15 kA
Prąd znamionowy (I_n)	160 A
Rekomendowany śrubokręt	Obwód główny M6
Zabezpieczenie	Ekip LS/I
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Poziom wytrzymałości zwarciowej	H
Normy	IEC
Podtyp	XT2
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Front
Typ zacisku	Bolt
Momenty dokrecające	6 N·m
Wersja	F
Rysunek techniczny CAD	1SDH002230A1001

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ATEX	No certification needed
Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5901
Certyfikat GL	1SDL000163R0093
Certyfikat LR	1SDL000163R0100
Certyfikat UL	No certification needed
Certyfikat VDE	No certification needed
Schemat wymiarów	1SDH000721R0100
Rysunki mechaniczne	1SDH000721R0100
Diagram okablowania	1SDM000068R0001
Instrukcje i podręczniki	1SDH000721R0001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

