

Opis produktu

XT2H 160 Ekip LS/I In=160A 4pFF InN=100%

XT2H 160 Ekip LS/I In=160A 4pFF InN=100%



Ogólne informacje

Typ produktu	XT2H 160 Ekip LS/I In=160A 4pFF InN=100%
Kod zamówieniowy	1SDA067895R1
Numer EAN	8015644017910
Opis katalogowy	XT2H 160 Ekip LS/I In=160A 4pFF InN=100%
Opis	XT2H 160 Ekip LS/I In=160A 4p F F InN=100% wyłącznik kompaktowy 4P (InN=100%) do zabezpieczania sieci z wyzwalaczem elektronicznym Ekip LS/I, In=160A, zdolność wyłączenia H (70kA przy 415V AC), wersja stacjonarna z zaciskami przednimi

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
---------------------	-----

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 58.1 %
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658

Instrukcje końca żywotności	9AKK108468A2349
Miejsce składowania odpadów zbiorowych	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108468A1897
--	-----------------

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	b215d940-efdf-4513-991c-ca8048f09d8e Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	7272b5f1-af40-4269-af21-021d4fe79965 Norwegia (NO) 5e32e2ae-c2d5-4d67-93be-41bf673ef577 Finlandia (FI) d0c5499f-4bad-4bdf-8291-2dd2a5b3b60c Netherlands (NL) 52318bf3-d4b3-4df9-8985-0e889db614ae Niemcy (DE) efa8d5d9-fb8f-4ac0-938c-a9c955691390 Denmark (DK) 3018401d-8376-46ab-806e-b39cf6f00f6e Netherlands (NL) b6591429-929b-49f0-9c35-6989864325ca Estonia (EE) 33aef4df-cefb-412e-800b-05e6abf7d3ce Grecja (GR) ad582f04-13e5-44d8-95de-6f0dfcbf0bd4 Portugalia (PT) 3b24efe1-2c6c-4f3e-8a87-f72085a52ebd Niemcy (DE) 425be5d6-a87e-44de-b578-30d16b6f79be Croatia (HR) 83f49d3a-1f7d-4e0c-81af-e2d1a1474954 Republika Czeska (CZ) 4c713421-4820-4a97-b668-08edc1eb0b23 Polska (PL) 0866b8ce-19eb-4156-b97d-5c3164d8c0f1 Netherlands (NL) e9ec2113-8e44-4d54-8d6d-5833645cf48f Niemcy (DE) 9b4b59ff-b851-4c62-a9ba-56c385cdc757 Niemcy (DE) 305e94bc-7db8-45ec-83c1-6a3ad8a24984 Francja (FR) 307baa94-91f7-4968-9545-54f8928e05e3 Netherlands (NL) e1e8d63d-c9fc-4c95-8de4-c78108cbb539 Hiszpania (ES) 7a7f9b16-988c-4341-a9a2-30225b84b6b6 Netherlands (NL) 317f3818-a91e-493e-8b3a-fe8efad276cb Bulgaria (BG) 260f9b7e-427c-4510-967a-085bc92efd22 Szwecja (SE) f8c9b0ba-af03-4210-b7a8-ef08000d125b Polska (PL) 70f5a6cf-50c6-4779-b79e-1ec72d6bd4e5 Francja (FR) d41aa9cc-2dcd-405a-80bf-982d30e24942 Szwecja (SE) ea74a21a-2381-4d20-974a-baae713e85e9 Polska (PL)

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer zamówieniowy	XT2HE4160EFF000XXX
Numer EAN	8015644017910
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	120 mm
Wysokość netto	130 mm
Głębokość / długość netto	82.5 mm
Masa netto	1.6 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	130 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	208 mm
Długość opakowania (poziom 1)	145 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.16 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644017910

Dodatkowe informacje

Typ Wylącznika	Power Distribution
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Busbar 32.5..100 mm²
Rodzaj prądu	AC
Trwałość elektryczna	120 cykli na godzinę 8000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 25000 cycle
Liczba biegunów	4
Czas otwarcia	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka
Straty mocy	na biegun 10.8 W
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	160 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Napięcie znamionowe (U_r)	690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V

Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (240 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 30 kA (690 V AC) 15 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (240 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 30 kA (690 V AC) 15 kA
Prąd znamionowy (I_u)	160 A
Rekomendowany śrubokręt	Obwód główny M6
Zabezpieczenie	Ekip LS/I
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Poziom wytrzymałości zwarcia	H
Normy	IEC
Podtyp	XT2
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Front
Typ zacisku	Bolt
Momenty dokrecające	6 N·m
Wersja	F
Rysunek techniczny CAD	1SDH002230A1002

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ATEX	No certification needed
Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5901
Certyfikat GL	1SDL000163R0093
Certyfikat LR	1SDL000163R0100
Certyfikat UL	No certification needed
Certyfikat VDE	No certification needed
Schemat wymiarów	1SDH000721R0100
Rysunki mechaniczne	1SDH000721R0100
Diagram okablowania	1SDM000068R0001
Instrukcje i podręczniki	1SDH000721R0001

Klasyfikacje	
ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie
Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

