


Opis produktu

XT3N 250 TMD 250-2500 3p F F

XT3N 250 TMD 250-2500 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	XT3N 250 TMD 250-2500 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA068059R1
Numer EAN	8015644019303
Opis katalogowy	XT3N 250 TMD 250-2500 3p F F
Opis	XT3N 250 TMD 250-2500 3p F F wyłącznik kompaktowy 3P do zabezpieczenia sieci z wyzwaczem termomagnetycznym TMD , nastawy przeciążeniowo-zwarciove: 250-2500, zdolność wyłączania N (36kA przy 415V AC), wersja stacjonarna z zaciskami przednimi

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
---------------------	-----

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 56.6 %
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Instrukcje końca żywotności	9AKK108468A2350

Miejsce składowania odpadów zbiorowych	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108468A2294
	9AKK108468A7794

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	6e02ed7f-17b7-4341-9a54-addfe501266a Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	d4f45baa-ea21-4c9e-9189-1b75dc080893 Hiszpania (ES) dd18c2d5-d07c-4f4a-9537-929096aa340a Netherlands (NL) c2c064b4-68e9-444e-b795-3162405604d5 Netherlands (NL) 7f17ec9d-7631-4488-b853-4de4c94aa81c Niemcy (DE) e4d6c1d5-5cd1-4ae7-9434-ae519f839247 Szwecja (SE) f2253e3c-e8cf-43e9-ad91-7006b1eda1a3 Denmark (DK) 7a06855e-fdcd-42a1-adb4-7a036b2aa2fd Niemcy (DE) c4c4a8ef-9791-4d17-9b97-88c358732875 Polska (PL) 68e4f3ad-03c4-47f8-9732-c2c181bb6d26 Norwegia (NO) 0e4638d5-976e-49c6-b94a-430e73f5e716 Finlandia (FI) 26af04db-d477-408d-b429-c27e7a32b1a8 Netherlands (NL) c7169fb9-353e-4ad1-a7b9-f55758d503ba Croatia (HR) 9690de18-268a-4812-a2e9-4cfc22c37060 Republika Czeska (CZ) 73a45bca-2680-4dd9-9d08-e5d52bef7b1a Polska (PL) 4fdf049f-4055-437f-b00c-732b3a20971e Netherlands (NL) 016b2e28-6f0e-43af-991e-8acac3433e5b Estonia (EE) ecb4b84a-ea71-4e87-8f8e-c9095f385895 Grecja (GR) c11f564b-92ab-437b-8c0b-66c533b18139 Portugalia (PT) c9c2a2c8-b424-42d1-b418-62bc7e3336c2 Bulgaria (BG) f17b83a9-6cf5-4ed8-9a8a-ad5bf35821ca Szwecja (SE) 338fe678-9ff9-475b-b4c5-488832a7dc4a Polska (PL) 2ecaed7e-730d-48c1-95f8-4f5d8dbb6f04 Francja (FR) 854d4adb-7062-4e49-9888-eba42ff7a55f Niemcy (DE) fe453ba5-5af8-4dd1-829f-e48ec3218a3b Niemcy (DE) e9f8710e-d4ea-4b03-8e77-b1e789d499f6 Francja (FR) 228278be-3f3c-4121-ab92-d00b43371275 Netherlands (NL)

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer zamówieniowy	XT3NE3250AFF000XXX
E-Numer (Finlandia)	3641005
E-Numer (Szwecja)	3182434
Numer EAN	8015644019303
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	105 mm
Wysokość netto	150 mm
Głębokość / długość netto	70 mm

Masa netto	1.7 kg
------------	--------

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	155 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	190 mm
Długość opakowania (poziom 1)	155 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.73 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644019303
EAN opakowania (poziom 2)	8015644019303

Dodatkowe informacje

Marka	ABB
Typ Wylącznika	Power Distribution
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Busbar 85..192 mm²
Rodzaj prądu	AC/DC
Trwałość elektryczna	120 cykli na godzinę 8000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 25000 cycle
Liczba biegunów	3
Czas otwarcia	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka
Straty mocy	na biegun 17.8 W
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I _n)	250 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Napięcie znamionowe (U _r)	690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U _{imp})	8 kV
Znamionowe chwilowe ustawienie prądu zwarciovego (I _i)	2500 A
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	800 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 500 V DC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy eksploatacyjny (I _{cs})	(220 V AC) 37.5 kA (230 V AC) 37.5 kA (240 V AC) 37.5 kA (380 V AC) 27 kA (415 V AC) 27 kA

	(440 V AC) 18.75 kA (500 V AC) 15 kA (525 V AC) 9.75 kA (690 V AC) 3.75 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 36 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 50 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciov graniczny (I _{cu})	(220 V AC) 50 kA (230 V AC) 50 kA (240 V AC) 50 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 25 kA (500 V AC) 20 kA (525 V AC) 13 kA (690 V AC) 5 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 36 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 50 kA
Prąd znamionowy (I _n)	250 A
Rekomendowany śrubokręt	Obwód główny M8
Zabezpieczenie	TMD
Rodzaj zabezpieczenia	TM
Data RoHS	NA
Zakres ustawień	175...250 A
Poziom wytrzymałości zwarciov	N
Normy	IEC
Podtyp	XT3
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Front
Typ zacisku	Bolt
Momenty dokrecające	8 N·m
Wersja	F
Rysunek techniczny CAD	1SDH001295R0409

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ABS	1SDL000163R0109
Certyfikat ATEX	No certification needed
Certyfikat BV	1SDL000163R0099
Certyfikat CB	9AKK106713A2844
Certyfikat CQC	CQC2013010307638938 CQC2013010307650261 CQC2018010307082339
Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Deklaracja zgodności - CCC	9AKK108466A7756 2020980307003310 2020980307003402
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5530
Certyfikat DNV GL	1SDL000163R0096
Certyfikat EAC	9AKK10103A1027
Certyfikat GL	1SDL000163R0094
I2t Charakterystyka	1SDC210099D0206
Certyfikat KC	SW05006-15010
Certyfikat LR	1SDL000163R0100
Certyfikat RINA	1SDL000163R0098
Certyfikat UL	1SDL000163R0113

Certyfikat VDE	No certification needed
Schemat wymiarów	1SDH000720R0100
Rysunki mechaniczne	1SDH000720R0100
Diagram okablowania	1SDM000068R0001
Instrukcje i podręczniki	1SDH000720R0001

Klasyfikacje	
ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

