

Opis produktu

XT3N 250 TMD 125-1250 4p F F InN=50%

XT3N 250 TMD 125-1250 4p F F InN=50%



Ogólne informacje

Typ produktu	XT3N 250 TMD 125-1250 4p F F InN=50%
Kod zamówieniowy	1SDA068063R1
Numer EAN	8015644019648
Opis katalogowy	XT3N 250 TMD 125-1250 4p F F InN=50%
Opis	XT3N 250 TMD 125-1250 4p F F InN=50% wyłącznik kompaktowy 4P (InN=50%) do zabezpieczenia sieci z wyzwalaczem termomagnetycznym TMD , nastawy przeciążeniowo-zwarciove: 125-1250, zdolność wyłączenia N (36kA przy 415V AC), wersja stacjonarna z zaciskami prze

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
---------------------	-----

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 56.6 %
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Instrukcje końca żywotności	9AKK108468A2350

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/03

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Miejsce składowania odpadów zbiorowych	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108468A2294
	9AKK108468A7794

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	c0e0db6b-cd88-4304-b6f7-f8a119473cab Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	da135878-9ee3-405a-a184-1053871bafee Netherlands (NL) 57e921e8-8250-442d-8517-e013dfc04d8c Polska (PL) acd58cfb-22fd-4849-98ba-d769b17b450c Netherlands (NL) b0e50be4-5ce6-4a11-9d18-d2673e3edc6c Estonia (EE) 2b92e57f-bc1a-43d9-8e97-94884e171a60 Grecja (GR) 55e35f28-783e-4066-a6ff-409a91c83ce2 Portugalia (PT) 653b3e12-3054-4cbc-bee5-f2a9d2a46d32 Bulgaria (BG) 3e351811-df20-4e95-ae9a-d21a6698c1f3 Szwecja (SE) d2451aee-4ac1-40fd-bdfb-c4560b04baaf Denmark (DK) 9baf24cd-b2df-4fe4-9df4-d7ecb4c39e52 Polska (PL) 97e1e10f-7bd7-4dd9-ae60-01ec508543b7 Francja (FR) b6ba0099-1760-4e64-b054-cf1b2cf16940 Niemcy (DE) 78598f1b-e517-40f2-b906-94cdb6480177 Francja (FR) 8b5d6c5b-afdc-4a92-99d2-70ebdaf6f1cc Netherlands (NL) 2e334930-8a8a-450e-b094-7bb734047272 Hiszpania (ES) a1001863-93d4-42d2-badf-2c3c91e16c59 Niemcy (DE) 00db376f-7b74-452e-87f8-002cdc1f3f0b Szwecja (SE) b577fa08-f769-451b-9a48-caecc8b8264a Niemcy (DE) aede30d2-5b90-446d-b65d-44e66a960105 Croatia (HR) 26454a13-bcbf-4385-aabe-acf92c768907 Polska (PL) 1a85c228-2abd-4201-b97c-3f40434aa2cc Norwegia (NO) 57d69b30-0369-4418-b55b-ed97df68b27d Finlandia (FI) 29b760fd-9a68-49a8-900b-584134590c56 Netherlands (NL) 7e8e06de-3036-4a2c-97ef-fe4290d707be Niemcy (DE) 1844ec6b-1cfb-41c7-aaf0-039a17aeb262 Netherlands (NL) 4201a92c-13a3-46b5-a170-0d518f093aa2 Republika Czeska (CZ)

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer zamówieniowy	XT3NEN125AFF000XXX
E-Numer (Finlandia)	3641008
Numer EAN	8015644019648
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	140 mm
Wysokość netto	150 mm
Głębokość / długość netto	70 mm
Masa netto	2.1 kg

Informacje o pakowaniu	
Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	155 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	190 mm
Długość opakowania (poziom 1)	155 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.1 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644019648

Dodatkowe informacje	
Typ Wylącznika	Power Distribution
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Busbar 85..192 mm²
Rodzaj prądu	AC/DC
Trwałość elektryczna	120 cykli na godzinę 8000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 25000 cycle
Liczba biegunów	4
Czas otwarcia	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka
Straty mocy	na biegun 6.6 W
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I _n)	125 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Napięcie znamionowe (U _r)	690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U _{imp})	8 kV
Znamionowe chwilowe ustawienie prądu zwarcowego (I _z)	1250 A
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	800 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 500 V DC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcowy eksploatacyjny (I _{cs})	(220 V AC) 37.5 kA (230 V AC) 37.5 kA (240 V AC) 37.5 kA (380 V AC) 27 kA (415 V AC) 27 kA (440 V AC) 18.75 kA (500 V AC) 15 kA (525 V AC) 9.75 kA (690 V AC) 3.75 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 36 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 50 kA

Prąd znamionowy	(220 V AC) 50 kA
wyłacznik zwarcia	(230 V AC) 50 kA
graniczny (I _{cu})	(240 V AC) 50 kA
	(380 V AC) 36 kA
	(415 V AC) 36 kA
	(440 V AC) 25 kA
	(500 V AC) 20 kA
	(525 V AC) 13 kA
	(690 V AC) 5 kA
	(250 V DC) 2 Poles in Series 36 kA
	(500 V DC) 3 Poles in Series 50 kA
Prąd znamionowy (I _n)	250 A
Rekomendowany śrubokręt	Obwód główny M8
Zabezpieczenie	TMD
Rodzaj zabezpieczenia	TM
Zakres ustawień	87.5...125 A
Poziom wytrzymałość zwarcia	N
Normy	IEC
Podtyp	XT3
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Front
Typ zacisku	Bolt
Momenty dokrecające	8 N·m
Wersja	F
Rysunek techniczny CAD	1SDH001295R0483

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)	
Certyfikat ATEX	No certification needed
Arkusz danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5530
Certyfikat GL	1SDL000163R0094
Certyfikat LR	1SDL000163R0100
Certyfikat UL	No certification needed
Certyfikat VDE	No certification needed
Schemat wymiarów	1SDH000720R0100
Rysunki mechaniczne	1SDH000720R0100
Diagram okablowania	1SDM000068R0001
Instrukcje i podręczniki	1SDH000720R0001

Klasyfikacje	
ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

