


Opis produktu

XT4N 250 TMA 250-2500 4p F F InN=100%

XT4N 250 TMA 250-2500 4p F F InN=100%



Ogólne informacje

Typ produktu	XT4N 250 TMA 250-2500 4p F F InN=100%
Kod zamówieniowy	1SDA068111R1
Numer EAN	8015644695927
Opis katalogowy	XT4N 250 TMA 250-2500 4p F F InN=100%
Opis	XT4N 250 TMA 250-2500 4p F F InN=100% wyłącznik kompaktowy 4P (InN=100%) do zabezpieczenia sieci z wyzwalaczem termomagnetycznym TMA , nastawy przeciążeniowo-zwarciove: 250-2500, zdolność wyłączenia N (36kA przy 415V AC), wersja stacjonarna z zaciskami pr

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	825ef000-86ef-4390-b3bc-469b4df74414 Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	cb69cc10-63ba-41bc-bda5-6e03afef0b0c Francja (FR) 40eb3dde-d3b2-406a-84b2-4e1f63035e08 Hiszpania (ES) 34a4dc9f-1eec-432d-bc69-a23d9b967e02 Netherlands (NL) 7f78b6a1-9f5e-437f-bf87-938e43fbc68c Polska (PL) 7d306bbd-549c-4034-bcdc-f032dbe79dad Norwegia (NO) 94c56379-8fca-4a40-90da-227859ef3b3a Finlandia (FI) 467ed015-eaf9-4cfa-9c3c-9fbb93438f8a Szwecja (SE) 8449ca87-1e19-4f50-9bdb-a73a181dbfb5 Niemcy (DE) efb9a579-3068-4246-ade0-55e6c2d93a1d Niemcy (DE) 1311aed6-b2fb-436a-94b9-58f9aabe78bc Francja (FR) 8a7e9128-6d32-46a7-a085-4c8ad467a9da Netherlands (NL) 435ee1cf-a647-4d14-917f-a92c18664a63 Netherlands (NL) 06d32ce4-2192-4b66-b435-1b8a3dfcde2 Niemcy (DE) a75d22c6-706c-4b95-a7c7-17d7a6b8ea5f Denmark (DK) 9fa63426-af62-4435-aeb2-89f997a7bc0d Niemcy (DE) 41ae1071-0864-43fe-9d1a-e4fee3be8061 Croatia (HR) 51202b64-a5f6-4add-b57d-ea00954dc5e4 Republika Czeska (CZ) 34501fec-5f8a-40b3-83a7-964289f7d735 Polska (PL) 297c4a69-cd7e-4b69-b7ee-2d691192115e Netherlands (NL) d57b5d6d-2a78-44ba-8573-d248d355190e Netherlands (NL) 436a73af-7a7d-4e9e-ada8-2355988c26b0 Estonia (EE) 6afcc577-c53f-43c1-9b38-3e1bdb07daf4 Grecja (GR) c32813d1-7891-418b-8719-4944cb65073a Portugalia (PT) 7f5fce92-caf0-4896-b0c7-ac8ce1387064 Bulgaria (BG) c55d0677-9be7-446d-96e9-b3a3d55d77ea Szwecja (SE) cf43b9fd-9c06-4093-b7e0-3c1c15e5b763 Polska (PL)

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer zamówieniowy	XT4NE4250BFF000XXX
Numer EAN	8015644695927
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	140 mm
Wysokość netto	160 mm
Głębokość / długość netto	82.5 mm
Masa netto	2.872 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	151 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	214 mm
Długość opakowania (poziom 1)	171 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	3.023 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644695927

Dodatkowe informacje

Typ Wyłącznika	Power Distribution
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Busbar 85...200 mm ²
Rodzaj prądu	AC/DC
Trwałość elektryczna	120 cykli na godzinę 8000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 25000 cycle
Liczba biegunów	4
Czas otwarcia	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka
Straty mocy	na biegun 16.44 W
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	250 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Napięcie znamionowe (U_r)	690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe chwilowe ustawienie prądu zwarciovego (I_i)	1250...2500 A
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 750 V DC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovый eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 65 kA (230 V AC) 65 kA (240 V AC) 65 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 20 kA (690 V AC) 10 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 36 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 36 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 36 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovый graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 65 kA (230 V AC) 65 kA (240 V AC) 65 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 20 kA (690 V AC) 10 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 36 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 36 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 36 kA
Prąd znamionowy (I_u)	250 A
Rekomendowany śrubokręt	Obwód główny M8
Zabezpieczenie	TMA
Rodzaj zabezpieczenia	TM
Zakres ustawień	175...250 A
Poziom wytrzymałości zwarciovый	N

Normy	IEC
Podtyp	XT4
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Front
Typ zacisku	Bolt
Momenty dokrecające	8 N·m
Wersja	F
Rysunek techniczny CAD	1SDH001295R0677

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ATEX	No certification needed
Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5529
Certyfikat GL	1SDL000163R0095
Certyfikat LR	1SDL000163R0100
Certyfikat UL	No certification needed
Certyfikat VDE	No certification needed
Schemat wymiarów	1SDH000722R0100
Rysunki mechaniczne	1SDH000722R0100
Diagram okablowania	1SDM000068R0001
Instrukcje i podręczniki	1SDH000722R0001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

