

Opis produktu

XT4N 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F

XT4N 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	XT4N 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA068126R1
Numer EAN	8015644020231
Opis katalogowy	XT4N 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F
Opis	XT4N 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F wyłącznik kompaktowy 3P do zabezpieczenia sieci z wyzwalaczem elektronicznym Ekip LS/I, In=250A, zdolność wyłączenia N (36kA przy 415V AC), wersja stacjonarna z zaciskami przednimi

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
---------------------	-----

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 58.5 %
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Instrukcje końca żywotności	9AKK108468A2352

Miejsce składowania odpadów zbiorowych	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108468A1898
--	-----------------

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	1dd7727d-27ac-42c4-a94d-75ca6cbb30d0 Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	9200176c-46dc-483e-b753-48f4a12f9b46 Netherlands (NL) 20abc35f-3e0e-438f-b19e-b129837db3f7 Estonia (EE) 09a4c37e-dd07-4ada-ae03-5526ee91f745 Grecja (GR) 636a5cf7-6567-494d-9615-8f0ca9cfd339 Portugalia (PT) 2a8a854e-80f3-4c6d-9b74-edc0002e0b43 Bulgaria (BG) 62a6510f-aa0a-47ad-90bc-43ea02213247 Szwecja (SE) 71256522-48e3-4f83-bf29-ec69092af45a Polska (PL) e6850370-8a20-44dc-8116-8ec8949a32af Niemcy (DE) 315c8a3b-870a-4c23-b549-36cf82052322 Denmark (DK) b6b8fa4c-fbf3-4b01-8de0-aa23992318ae Niemcy (DE) 162d16e2-8f71-4c34-8a7f-23d6c3b27841 Croatia (HR) 12fe68a7-cf34-4e41-aa3b-29ca76c07dd5 Republika Czeska (CZ) 92650768-ebe7-40de-9737-373f3fd64cf3 Polska (PL) d1caeb7e-b751-4be9-8a89-8a133eadcfdb Netherlands (NL) 98d6d3e7-0583-41ce-ba15-1cb47d852fa8 Francja (FR) 63efd85a-04c1-4f3a-937e-caa3f01ee671 Szwecja (SE) 08462d36-e651-4155-9a05-5aade01a855a Niemcy (DE) e934b426-3eb4-4f7a-95e1-735388cd8268 Niemcy (DE) bbf84e3e-7bd3-4699-a859-b3c51fde7316 Francja (FR) cee32117-862f-4427-a9eb-5811cfdafc62 Netherlands (NL) b2317c81-c8f3-48f0-95e2-c8e9926a228b Hiszpania (ES) ae59186a-1078-40fc-b246-cc9e79a7b343 Netherlands (NL) ec1c3816-e8e0-443b-9cad-a4a925cadb96 Polska (PL) bad0e3c6-ef27-47be-aac6-2207cadc0140 Norwegia (NO) 54b940eb-7dba-40ce-9298-2692251e14de Finlandia (FI) cd297300-7723-4a35-a0d1-cd5e2b49e7d6 Netherlands (NL)

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer zamówieniowy	XT4NE3250EFF000XXX
E-Numer (Finlandia)	3638175
E-Numer (Szwecja)	3182043
Numer EAN	8015644020231
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	105 mm
Wysokość netto	160 mm
Głębokość / długość netto	82.5 mm

Masa netto	2.312 kg
------------	----------

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	151 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	214 mm
Długość opakowania (poziom 1)	171 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.434 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644020231

Dodatkowe informacje

Typ Wylącznika	Power Distribution
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Busbar 85..200 mm²
Rodzaj prądu	AC
Trwałość elektryczna	120 cykli na godzinę 8000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 25000 cycle
Liczba biegunów	3
Czas otwarcia	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka
Straty mocy	na biegun 16.4 W
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I _n)	250 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Napięcie znamionowe (U _r)	690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U _{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy eksploatacyjny (I _{cs})	(220 V AC) 65 kA (230 V AC) 65 kA (240 V AC) 65 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 20 kA (690 V AC) 10 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy graniczny (I _{cu})	(220 V AC) 65 kA (230 V AC) 65 kA (240 V AC) 65 kA (380 V AC) 36 kA

	(415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 20 kA (690 V AC) 10 kA
Prąd znamionowy (I_u)	250 A
Rekomendowany śrubokręt	Obwód główny M8
Zabezpieczenie	Ekip LS/I
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Data RoHS	NA
Poziom wytrzymałości zwarciowej	N
Normy	IEC
Podtyp	XT4
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Front
Typ zacisku	Bolt
Momenty dokrecające	8 N·m
Wersja	F
Rysunek techniczny CAD	1SDH002230A1003

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ATEX	No certification needed
Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5529
Certyfikat GL	1SDL000163R0095
Certyfikat LR	1SDL000163R0100
Certyfikat UL	No certification needed
Certyfikat VDE	No certification needed
Schemat wymiarów	1SDH000722R0100
Rysunki mechaniczne	1SDH000722R0100
Diagram okablowania	1SDM000068R0001
Instrukcje i podręczniki	1SDH000722R0001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

