

Opis produktu

XT4N 250 Ekip LSI In=250A 3p F F

XT4N 250 Ekip LSI In=250A 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	XT4N 250 Ekip LSI In=250A 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA068136R1
Numer EAN	8015644696009
Opis katalogowy	XT4N 250 Ekip LSI In=250A 3p F F
Opis	XT4N 250 Ekip LSI In=250A 3p F F wyłącznik kompaktowy 3P do zabezpieczania sieci z wyzwaczem elektronicznym Ekip LSI, In=250A, zdolność wyłączenia N (36kA przy 415V AC), wersja stacjonarna z zaciskami przednimi

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
---------------------	-----

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 58.5 %
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Instrukcje końca żywotności	9AKK108468A2352

Miejsce składowania
odpadów zbiorowych

UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available

Toxic Substances Control
Act - TSCA

9AKK108467A8326

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa
produktu - EPD

9AKK108468A1898

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe

9AKK108467A6707

Deklaracja REACH

9AKK108466A1425

Dane RoHS

9AKK108466A1424

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

SCIP

b2291b72-aef3-4968-a1ce-94bb806ce883 Włochy (IT)

Uproszczony SCIP

044f936e-da76-481a-8519-ed7b47efe3ef Francja (FR)
7ce4f487-77b6-45cd-b303-2688e44e6dc2 Szwecja (SE)
1961753b-e78a-4561-95dc-3540601a750e Niemcy (DE)
1a515add-0f1d-4615-9fe3-3f520c3ee9ba Niemcy (DE)
3f5ef36a-e368-457f-bb0f-65e90563e08f Francja (FR)
8ecff045-f20b-4953-9ce5-9f3fdd04f98e Netherlands (NL)
04d800e7-6d48-41a7-a458-d9a5828514ee Hiszpania (ES)
c1c5ef7d-36ef-4b9e-a68e-c95dc3452bea Netherlands (NL)
055609c0-30d5-4763-9264-a808079ac679 Polska (PL)
0ac1115c-3d66-4114-a700-881272f0522d Norwegia (NO)
dbd6fb7f-f984-44c9-b0bb-f81c9faf9cef Finlandia (FI)
b729549e-b06e-4350-a238-c36d7f4647e7 Netherlands (NL)
d620dcbb-3d83-46c2-8580-f002b6f6a9d8 Niemcy (DE)
d7a101b9-4e4d-4274-894d-227e0301f247 Denmark (DK)
051a7e63-1dc6-4324-beb3-00546ac8056d Niemcy (DE)
00a30eb2-15bd-4779-9750-90e0e25b677f Croatia (HR)
57b44da2-4e85-4f18-a6f1-5040ca106c56 Republika Czeska (CZ)
b5891451-9746-4fa7-b10a-83fae960bfac Polska (PL)
1b9069a2-3ce0-435d-8f5d-71718693fb26 Netherlands (NL)
914a8870-c791-4181-b757-6e8edb05f82d Netherlands (NL)
e74edcd7-9993-4bea-baa1-3793d9ad165b Estonia (EE)
67b3f77b-0afb-4953-8ce0-b6ed11abe8a4 Grecja (GR)
43b29558-97e5-4b95-9a13-1c6e24e86460 Portugalia (PT)
94758f44-a808-4fd8-9d13-8fec8f8bfe5c Bułgaria (BG)
9fd8eb71-2981-4365-b175-8c1c8ac1f415 Szwecja (SE)
f0f76699-090d-4612-9ef7-f24d270117d1 Polska (PL)

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer
zamówieniowy

XT4NE3250FFF000XXX

E-Numer (Finlandia)

3641037

Numer EAN

8015644696009

Minimalna ilość
zamówienia

1 sztuka

Kod taryfy celnej

85362090

Wymiary

Szerokość netto

105 mm

Wysokość netto

160 mm

Głębokość / długość netto

82.5 mm

Masa netto

2.323 kg

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/03

Zastrzega się możliwość zmian bez
powiadomienia

Informacje o pakowaniu	
Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	151 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	214 mm
Długość opakowania (poziom 1)	171 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.445 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644696009

Dodatkowe informacje	
Typ Wyłącznika	Power Distribution
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Busbar 85..200 mm²
Rodzaj prądu	AC
Trwałość elektryczna	120 cykli na godzinę 8000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 25000 cycle
Liczba biegunów	3
Czas otwarcia	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka
Straty mocy	na biegun 16.40 W
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	250 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50/60 Hz
Napięcie znamionowe (U_r)	690 V AC
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V AC
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 65 kA (230 V AC) 65 kA (240 V AC) 65 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 20 kA (690 V AC) 10 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 65 kA (230 V AC) 65 kA (240 V AC) 65 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA

	(440 V AC) 36 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 20 kA (690 V AC) 10 kA
Prąd znamionowy (I_n)	250 A
Rekomendowany śrubokręt	Obwód główny M8
Zabezpieczenie	Ekip LSI
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Data RoHS	NA
Poziom wytrzymałości zwarciowej	N
Normy	IEC
Podtyp	XT4
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Front
Typ zacisku	Bolt
Momenty dokrecające	8 N·m
Wersja	F
Rysunek techniczny CAD	1SDH002230A1003

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ATEX	No certification needed
Arkusze danych, informacja techniczna	2CDC210017C0101 1SDC210100D0206 1SXF210033C2001 1SDC210099D0206 1SXF210034C2001
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5529
Certyfikat GL	1SDL000163R0095
Certyfikat LR	1SDL000163R0100
Certyfikat UL	No certification needed
Certyfikat VDE	No certification needed
Schemat wymiarów	1SDH000722R0100
Rysunki mechaniczne	1SDH000722R0100
Diagram okablowania	1SDM000068R0001
Instrukcje i podręczniki	1SDH000722R0001 1SDH000721R0506

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4932 >> 3 Pole Non-Interchangeable Trip Electronic Circuit Breakers
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39121616
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

