

Opis produktu

XT1D 160 3p F F

XT1D 160 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	XT1D 160 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA068208R1
Numer EAN	8015644021047
Opis katalogowy	XT1D 160 3p F F
Opis	XT1D 160 3p F F wyłącznik kompaktowy 3P w wykonaniu rozłącznikowym (bez wyzwalacza) na In=160A, wersja stacjonarna z zaciskami od przodu

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
---------------------	-----

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 55.9 %
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Instrukcje końca	9AKK108468A2347

żywności

Miejsce składowania odpadów zbiorowych	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108468A1890
	9AKK108468A7793

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	76e5e264-a341-4dfa-89d8-fa3be8addbca Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	88b5c991-476a-46d0-a726-33fd4574598f Francja (FR) b7788c2d-edde-4b48-b78b-127b3997c3a7 Niemcy (DE) cf032aea-6a4b-458f-a15a-6a8676197fb1 Szwecja (SE) ce35c5ec-7bf6-4e6e-95ca-d4411bb5d855 Niemcy (DE) b5b9add5-07fa-40b4-94ab-812ec045947a Niemcy (DE) e660dffe-b69c-4315-b1a2-b9a31e2ea985 Francja (FR) 09286d7d-582a-4b54-96ae-2fae997ff2bb Netherlands (NL) 4f9d8cf0-6561-4acd-9a99-492b283aad18 Portugalia (PT) 0e402bac-f56a-45e3-9cc7-cda76daedd74 Bułgaria (BG) 3b0c59c7-6ae9-4715-9db6-43bb293bed55 Szwecja (SE) 24976b34-3236-41a7-a91e-836fe8bc2136 Polska (PL) 42b2b137-e23d-4afc-91c3-40b60bea0b43 Finlandia (FI) cb9c492c-2591-4041-9e7b-11fb7f277570 Netherlands (NL) 7f3fb368-01b3-4133-88fd-7431f602292e Niemcy (DE) ae9f74f2-2106-4772-80cb-724f71937210 Denmark (DK) 1b720682-65c4-4d63-8019-fc206acd2c13 Croatia (HR) c542d192-396f-45e0-9f75-8cd573753556 Republika Czeska (CZ) 290e2e16-cca3-4a23-b7ba-d687878d4e2a Polska (PL) fe50f313-078f-4ea0-a56e-287c265b3381 Netherlands (NL) d55ab0bc-b7df-467c-b384-e54c4cdf465 Netherlands (NL) 654bf93e-0eaf-45c8-a0c3-0297c1f9b2a9 Estonia (EE) bfcc1cd2-8554-43d9-a237-72d932584d29 Grecja (GR) 6e646c7c-1c10-446c-8654-54b1965acc2f Hiszpania (ES) d8d7028b-3908-43d6-8def-b42b5baae401 Netherlands (NL) 6984adbd-a5be-4db7-89ee-2581119145cf Polska (PL) fee51a20-f3df-4f5e-a977-51691ba088de Norwegia (NO)

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer zamówieniowy	XT1DE3160DFF000XXX
Numer EAN	8015644021047
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	76.2 mm
Wysokość netto	130 mm
Głębokość / długość netto	70 mm
Masa netto	1.028 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	142 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	134 mm
Długość opakowania (poziom 1)	130 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.082 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644021047

Dodatkowe informacje

Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Busbar 45.5 ... 80 mm ²
Trwałość elektryczna	120 cykli na godzinę 8000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 25000 cycle
Liczba biegunów	3
Czas otwarcia	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka
Straty mocy	na biegun 15 W
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Lasttrennschalter
Typ produktu ABB	Switch Disconnecter
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	800 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 500 V DC
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymywany (I_{cw})	for 1 s 2 kA

Prąd znamionowy (I_N)	160 A
Rekomendowany śrubokręt	Obwód główny M6
Data RoHS	NA
Poziom wytrzymałości zwarciowej	D
Normy	IEC
Podtyp	XT1
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Front
Typ zacisku	Bolt
Momenty dokrecające	6 N·m
Wersja	F
Rysunek techniczny CAD	1SDH001295R0080

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ATEX	No certification needed
Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5532
Certyfikat UL	No certification needed
Certyfikat VDE	No certification needed
Schemat wymiarów	1SDH000719R0100
Rysunki mechaniczne	1SDH000719R0100
Diagram okablowania	1SDM000068R0001
Instrukcje i podręczniki	1SDH000719R0001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27371403

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

