

Opis produktu

XT1D 160 4p F F

XT1D 160 4p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	XT1D 160 4p F F
Kod zamówieniowy	1SDA068209R1
Numer EAN	8015644021054
Opis katalogowy	XT1D 160 4p F F
Opis	XT1D 160 4p F F wyłącznik kompaktowy 4P w wykonaniu rozłącznikowym (bez wyzwalacza) na In=160A, wersja stacjonarna z zaciskami od przodu

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
---------------------	-----

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 55.9 %
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Instrukcje końca żywotności	9AKK108468A2347
Miejsce składowania	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/03

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

odpadów zbiorowych	
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108468A1890
	9AKK108468A7793

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	e76d8a62-6cd4-4181-8912-0a56883546ae Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	b2d041bd-b2a7-4d64-acae-dc4c46fdc389 Polska (PL) 5016ea2b-9840-4a51-b226-a3713eaa84f4 Szwecja (SE) cb238410-e7ad-4c34-aec6-91cf5fb4d99e Niemcy (DE) 118566cb-e785-4d81-9bbc-f5aa2cc5b11d Francja (FR) ff02e3a5-aa59-4b5c-b71b-5619f21b7e74 Niemcy (DE) e5a1ccd4-032e-4e4a-9fc8-ab88abbe4edc Niemcy (DE) fee23db7-252d-447c-bb37-1cb068cb9e2b Francja (FR) 04440351-297e-44f2-97d8-37d251b1ee9e Netherlands (NL) cd93ab6c-9071-46ed-a485-cfed87940e62 Hiszpania (ES) 61b3f3a1-a6b0-4f54-994a-ca95439a5c37 Netherlands (NL) d32ed55f-def2-4660-8b2d-1a9fc38cde15 Polska (PL) c3267009-cd4a-43b2-936e-6c01b2817408 Norwegia (NO) 4260e385-4ba2-45a2-a414-dca53f88fdf4 Finlandia (FI) 3ae89504-1189-4571-a171-16be7ff4bebc Netherlands (NL) bd4ce42c-99c8-4fd5-b34a-3d492b63ffda Niemcy (DE) bda7c8d4-2cfd-4bd4-bf05-dffe4fa36c2e Denmark (DK) 6af9f44d-b7a8-4f84-bdf7-c8ebd07ca418 Croatia (HR) bf18ce5b-1418-427a-8eb0-7380d4ae1cd2 Republika Czeska (CZ) 302cefe3-1517-4fd4-a984-31167cd51155 Polska (PL) 47a8b693-5a3f-445a-8301-f06408a7b705 Netherlands (NL) c1b87025-54f0-4128-987e-748b70888a2a Netherlands (NL) 5504494d-10bf-47f7-a4a5-c5170aa6f279 Estonia (EE) 9feb07a0-b8ec-452c-9a31-9e342abac6f2 Grecja (GR) 36a3cb3c-0936-43a6-86c6-3db7ccdfa0e4 Portugalia (PT) 1271e950-36c2-4203-b143-2024d2f02d53 Bułgaria (BG) d283c17e-b22c-4ef5-ba2c-361625361758 Szwecja (SE)

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer zamówieniowy	XT1DE4160DFF000XXX
Numer EAN	8015644021054
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	101.6 mm
Wysokość netto	130 mm
Głębokość / długość netto	70 mm
Masa netto	1.4 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	128 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	135 mm
Długość opakowania (poziom 1)	143 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.4 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644021054
EAN opakowania (poziom 2)	8015644021054

Dodatkowe informacje

Marka	ABB
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Busbar 45.5 ... 80 mm²
Trwałość elektryczna	120 cykli na godzinę 8000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 25000 cycle
Liczba biegunów	4
Czas otwarcia	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka
Straty mocy	na biegun 15 W
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Switch Disconnecter
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	800 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 500 V DC
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymywany (I_{cw})	for 1 s 2 kA
Prąd znamionowy (I_u)	160 A
Rekomendowany śrubokręt	Obwód główny M6
Data RoHS	NA
Poziom wytrzymałości zwarciaowej	D
Normy	IEC
Podtyp	XT1
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Front
Typ zacisku	Bolt

Momenty dokrecające	6 N·m
Wersja	F

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ATEX	No certification needed
Certyfikat CB	9AKK107680A1266
Certyfikat CQC	CQC2014010302740479 CQC2015010302794768
Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Deklaracja zgodności - CCC	2020980302000850 2020980302000817
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5532
Certyfikat EAC	9AKK10103A1027
I2t Charakterystyka	1SDC210099D0206
Certyfikat UL	9AKK107680A7755
Certyfikat VDE	No certification needed
Schemat wymiarów	1SDH000719R0100
Rysunki mechaniczne	1SDH000719R0100
Diagram okablowania	1SDM000068R0001
Instrukcje i podręczniki	1SDH000719R0001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27371403

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

