


Opis produktu

XT3D 250 3p F F

XT3D 250 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	XT3D 250 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA068210R1
Numer EAN	8015644021061
Opis katalogowy	XT3D 250 3p F F
Opis	XT3D 250 3p F F wyłącznik kompaktowy 3P w wykonaniu rozłącznikowym (bez wyzwalacza) na In=250A, wersja stacjonarna z zaciskami od przodu

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

SCIP	ec4e48ec-00ba-4292-a619-b515dc7db68e Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	d88241e5-1ed2-4c4b-81b8-8cf282685b79 Francja (FR) fe567b80-8b13-417f-87e3-055d07f3ff79 Szwecja (SE) 7da146d4-aeda-45b5-87a9-6a1edf93b776 Niemcy (DE) a136d772-6d86-418c-b05e-7407d7467a62 Niemcy (DE) dd7ff8d6-7a82-4087-85e3-04c1d2bfdb98 Francja (FR) 651d7b94-5fb5-4994-b2e4-059e9225c2f1 Netherlands (NL) a0947815-fbae-48f5-8214-5d2c4556a13d Hiszpania (ES) 55327bf6-7c15-4472-a2e8-1e815f34b3d8 Netherlands (NL) 83b31be7-99b8-4461-a756-00f817a3fc92 Polska (PL) 851089e1-19a4-4b9e-97a6-4c042a68529e Norwegia (NO) 32b9cc7f-e601-4ceb-bc63-38ccee0aa9ec Finlandia (FI) 84f2b593-faed-456f-baef-b0db301fab12 Netherlands (NL) 08098874-581e-4be6-aad1-cc21f09bf3f4 Niemcy (DE) 918c74ed-9289-4cc4-ad0f-0aec4c32fed2 Denmark (DK) 2829fcf2-97be-4400-b212-82d5f42cf768 Niemcy (DE) ba98d66c-4cf2-4f27-8d3d-f5ada16dcb72 Croatia (HR) 88e559e2-2d39-402e-9e1a-d4d192161031 Republika Czeska (CZ) d02566e6-8c4c-40d0-b6a0-61af01b43687 Polska (PL) 777d07e1-742a-4174-be07-0ae1a710db3b Netherlands (NL) d2a11460-efe4-48e9-a6ed-6495e0e08494 Netherlands (NL) 70b1a1b6-c1ae-4ee6-b8aa-0848c2db4b21 Estonia (EE) 22dcc9b3-bf47-4727-8157-24200ac03d31 Grecja (GR) 677b3751-20b1-43f3-bf25-63e10472f139 Portugalia (PT) ae82c7bd-7f6a-4fef-a0de-7a45060535e1 Bulgaria (BG) d97e1c44-fd80-44e8-97f7-c41ded3fc253 Szwecja (SE) bff33a1-a83b-47e9-9660-815ed3fe6465 Polska (PL)

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer zamówieniowy	XT3DE3250DFF000XXX
Numer EAN	8015644021061
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	105 mm
Wysokość netto	150 mm
Głębokość / długość netto	70 mm
Masa netto	1.566 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	153 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	189 mm
Długość opakowania (poziom 1)	158 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.648 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644021061

Dodatkowe informacje

Dane montażowe-obwód	Busbar 85..192 mm²
----------------------	--------------------

główny (roboczy)	
Trwałość elektryczna	120 cykli na godzinę 8000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 25000 cycle
Liczba biegunów	3
Czas otwarcia	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka
Straty mocy	na biegun 17.8 W
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Lasttrennschalter
Typ produktu ABB	Switch Disconnecter
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U _{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	800 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 500 V DC
Znamionowy prąd zwarciaowy wytrzymywalny (I _{cw})	for 1 s 3 kA
Prąd znamionowy (I _n)	250 A
Rekomendowany śrubokręt	Obwód główny M8
Data RoHS	NA
Poziom wytrzymałości zwarciaowej	D
Normy	IEC
Podtyp	XT3
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Front
Typ zacisku	Bolt
Momenty dokrecające	8 N·m
Wersja	F
Rysunek techniczny CAD	1SDH001295R0409

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ATEX	No certification needed
Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5530
Certyfikat UL	No certification needed
Certyfikat VDE	No certification needed
Schemat wymiarów	1SDH000720R0100
Rysunki mechaniczne	1SDH000720R0100
Diagram okablowania	1SDM000068R0001
Instrukcje i podręczniki	1SDH000720R0001

Klasyfikacje	
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27371403

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

