


Opis produktu

XT3D 250 4p F F

XT3D 250 4p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	XT3D 250 4p F F
Kod zamówieniowy	1SDA068211R1
Numer EAN	8015644021078
Opis katalogowy	XT3D 250 4p F F
Opis	XT3D 250 4p F F wyłącznik kompaktowy 4P w wykonaniu rozłącznikowym (bez wyzwalacza) na In=250A, wersja stacjonarna z zaciskami od przodu

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

SCIP	e9c6d324-757f-48e7-bcdb-71ddc679e1a6 Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	09e59157-9a80-4d0b-a96b-ca3fcf041587 Hiszpania (ES) ae097e24-1f0e-4d45-875a-ab8a8f7f4c7c Netherlands (NL) 579dffc-2df8-4e0a-bd67-8cd347059ea7 Francja (FR) 9dca8b95-bf16-48da-805c-3ac6bd2c93e3 Polska (PL) 97fc13ce-c76f-404e-849d-ba3cc9ef3299 Norwegia (NO) ce1fdca3-1381-4b22-92f5-aebf21d01755 Finlandia (FI) eb24a2c0-5b14-4d6c-b82c-2ba2f39194b4 Netherlands (NL) f2a7b74c-7168-4a73-bb69-9fe6fd8562b0 Niemcy (DE) eef500b1-2d8b-40d1-970d-a8e47cf60115 Denmark (DK) 3206c531-2472-43fb-b192-c2fa073ac982 Niemcy (DE) 915cae97-4683-4306-bb7e-e7aa51db743b Croatia (HR) 17bb9463-f7c2-4e49-aea3-cb46f5422ecf Republika Czeska (CZ) b6977f81-6257-4890-8e45-68d0b0a1ab66 Polska (PL) b06d40a7-227b-46be-9e3f-6444c79fabc0 Netherlands (NL) dd6fd401-4c8e-40b7-bd46-937f15388300 Netherlands (NL) 1ded47ec-519d-4059-afbf-64e7d15ce90d Estonia (EE) 1e4f5ffa-42fa-4325-8eda-0c1264d5c8d6 Grecja (GR) 0f97ef4e-68b6-42f7-a751-a860a51d8168 Portugalia (PT) 9d8722c8-4c00-40d6-8c45-a33aa2ff4776 Bulgaria (BG) 242fecf-8a59-40a3-8806-8830e49caad2 Szwecja (SE) 59b41818-a354-451d-9918-d76235832f5e Polska (PL) de42e012-8005-4f57-a3a0-7c563d8e8c51 Szwecja (SE) 1f19022b-6705-4212-bbbd-3d8d8929e804 Niemcy (DE) f2ff25db-12d2-42f8-bcf9-f0629129e1f9 Niemcy (DE) a04f2fd5-c875-4882-9c47-4fa8ab334949 Francja (FR) 8ad73bd8-c066-42ac-8a88-f3303a455335 Netherlands (NL)

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer zamówieniowy	XT3DE4250DFF000XXX
Numer EAN	8015644021078
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	140 mm
Wysokość netto	150 mm
Głębokość / długość netto	70 mm
Masa netto	2.1 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	155 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	190 mm
Długość opakowania (poziom 1)	155 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.13 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644021078

Dodatkowe informacje

Dane montażowe-obwód	Busbar 85..192 mm²
----------------------	--------------------

główny (roboczy)

Trwałość elektryczna	120 cykli na godzinę 8000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 25000 cycle
Liczba biegunów	4
Czas otwarcia	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka
Straty mocy	na biegun 17.8 W
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Switch Disconnecter
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	800 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 500 V DC
Znamionowy prąd zwarciovy wytrzymywany (I_{cw})	for 1 s 3 kA
Prąd znamionowy (I_u)	250 A
Rekomendowany śrubokręt	Obwód główny M8
Data RoHS	NA
Poziom wytrzymałości zwarciovej	D
Normy	IEC
Podtyp	XT3
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Front
Typ zacisku	Bolt
Momenty dokrecające	8 N·m
Wersja	F
Rysunek techniczny CAD	1SDH001295R0483

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ATEX	No certification needed
Arkusze danych, informacja techniczna	2CDC210017C0101 1SDC210100D0206 1SXF210033C2001 1SDC210099D0206 1SXF210034C2001
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5530
Certyfikat UL	No certification needed
Certyfikat VDE	No certification needed
Schemat wymiarów	1SDH000720R0100
Rysunki mechaniczne	1SDH000720R0100
Diagram okablowania	1SDM000068R0001
Instrukcje i podręczniki	1SDH000720R0001

Klasyfikacje	
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27371403

Kategorie
Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

