


Opis produktu

XT3S 250 TMD 250-2500 3p F F

XT3S 250 TMD 250-2500 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	XT3S 250 TMD 250-2500 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA068221R1
Numer EAN	8015644021276
Opis katalogowy	XT3S 250 TMD 250-2500 3p F F
Opis	XT3S 250 TMD 250-2500 3p F F wyłącznik kompaktowy 3P do zabezpieczania sieci z wyzwaczem termomagnetycznym TMD , nastawy przeciążeniowo-zwarciove: 250-2500, zdolność wyłączania S (50kA przy 415V AC), wersja stacjonarna z zaciskami przednimi

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
---------------------	-----

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 56.6 %
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Instrukcje końca żywotności	9AKK108468A2350

Miejsce składowania odpadów zbiorowych	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108468A2294
	9AKK108468A7794

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	fe1eb3d5-8c63-44e3-bb9c-10a9d49206e0 Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	395af62d-3166-4330-85a8-57f13e3c4cd6 Republika Czeska (CZ) a87e088c-bfca-4bca-bd82-2e3996b21c8d Portugalia (PT) bf0b7bc2-795b-4a18-97b5-d0d8f5a7acdc Bulgaria (BG) 3e4f51cf-72a5-492e-be25-a7d2dd6ff282 Szwecja (SE) 69f60869-d4b2-4daa-9fd5-36d197f51f10 Polska (PL) 0d7c7b1b-a443-4df0-a06f-7af825c37f11 Polska (PL) a6b4a186-2c57-4b75-9f4d-9eaccfd9b7b0 Netherlands (NL) 6fb29b1b-0ca7-4e33-a44c-024aabc4956d Netherlands (NL) b78f8949-00db-4428-b91c-0646514f9dcc Estonia (EE) 675b8a00-d9a4-4f9a-bf6a-dc94fba0328e Grecja (GR) fa62de05-56c7-44bc-a54e-9f790f893580 Francja (FR) f5455b37-8cfa-43a9-8b42-d5f752252d31 Szwecja (SE) e06e5780-042d-4a05-8556-540e6750fb61 Niemcy (DE) 40296efb-f1d5-4dd8-b88a-4f2a333352a8 Niemcy (DE) 43c357e0-c904-4461-a29a-3201d177fc76 Francja (FR) 7af40e2c-a3e3-41bb-a8d9-1bec85a0444f Netherlands (NL) a9044156-da7f-49a2-9254-b458c64e50af Hiszpania (ES) bf63fa76-4f5c-4a04-aeda-6f6a7da8d9d9 Netherlands (NL) f3d1d321-20ae-4580-92e0-be2d07fb2753 Polska (PL) 0cddb9a-2229-4d94-b659-4674ff269e38 Norwegia (NO) d0cc30b8-ea6d-49d7-9945-8ca15b360ca5 Finlandia (FI) 553e89f6-94d8-4d6e-a8bd-a6515c266c0f Netherlands (NL) 01a99f56-8375-449a-bef4-a2a245564d95 Niemcy (DE) f8a5a84b-dc9b-4dab-ac2b-3d255af93191 Denmark (DK) ca7d45d8-fe72-41ce-af50-92639318b638 Niemcy (DE) 9f1b92ef-6563-4865-afb4-37f962d0b9ca Croatia (HR)

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer zamówieniowy	XT3SE3250AFF000XXX
E-Numer (Finlandia)	3641020
E-Numer (Szwecja)	3182436
Numer EAN	8015644021276
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	105 mm
Wysokość netto	150 mm
Głębokość / długość netto	70 mm

Masa netto	1.7 kg
------------	--------

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	155 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	190 mm
Długość opakowania (poziom 1)	155 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.71 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644021276

Dodatkowe informacje

Typ Wylącznika	Power Distribution
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Busbar 85..192 mm²
Rodzaj prądu	AC/DC
Trwałość elektryczna	120 cykli na godzinę 8000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 25000 cycle
Liczba biegunów	3
Czas otwarcia	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka
Straty mocy	na biegun 17.8 W
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I _n)	250 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Napięcie znamionowe (U _r)	690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U _{imp})	8 kV
Znamionowe chwilowe ustawienie prądu zwarcowego (I _i)	2500 A
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	800 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 500 V DC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcowy eksploatacyjny (I _{cs})	(220 V AC) 42.5 kA (230 V AC) 42.5 kA (240 V AC) 42.5 kA (380 V AC) 27 kA (415 V AC) 27 kA (440 V AC) 20 kA (500 V AC) 15 kA (525 V AC) 10 kA (690 V AC) 3 kA

	(250 V DC) 2 Poles in Series 27 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 37.5 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciov graniczny (I _{cu})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 40 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 20 kA (690 V AC) 6 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 36 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 50 kA
Prąd znamionowy (I _n)	250 A
Rekomendowany śrubokręt	Obwód główny M8
Zabezpieczenie	TMD
Rodzaj zabezpieczenia	TM
Data RoHS	NA
Zakres ustawień	175...250 A
Poziom wytrzymałości zwarciov	S
Normy	IEC
Podtyp	XT3
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Front
Typ zacisku	Bolt
Momenty dokrecające	8 N·m
Wersja	F
Rysunek techniczny CAD	1SDH001295R0409

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ATEX	No certification needed
Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5530
Certyfikat GL	1SDL000163R0094
Certyfikat LR	1SDL000163R0100
Certyfikat UL	No certification needed
Certyfikat VDE	No certification needed
Schemat wymiarów	1SDH000720R0100
Rysunki mechaniczne	1SDH000720R0100
Diagram okablowania	1SDM000068R0001
Instrukcje i podręczniki	1SDH000720R0001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

