

Opis produktu

XT3S 250 TMD 250-2500 4p F F InN=100%

XT3S 250 TMD 250-2500 4p F F InN=100%



Ogólne informacje

Typ produktu	XT3S 250 TMD 250-2500 4p F F InN=100%
Kod zamówieniowy	1SDA068232R1
Numer EAN	8015644021382
Opis katalogowy	XT3S 250 TMD 250-2500 4p F F InN=100%
Opis	XT3S 250 TMD 250-2500 4p F F InN=100% wyłącznik kompaktowy 4P (InN=100%) do zabezpieczenia sieci z wyzwalaczem termomagnetycznym TMD , nastawy przeciążeniowo-zwarciove: 250-2500, zdolność wyłączenia S (50kA przy 415V AC), wersja stacjonarna z zaciskami pr

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
---------------------	-----

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 56.6 %
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Instrukcje końca żywotności	9AKK108468A2350

Miejsce składowania odpadów zbiorowych	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108468A2294
	9AKK108468A7794

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	c828fac0-1414-4ea7-8f3d-594992e3a241 Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	752434c0-4f70-40d4-8a0f-6d2398ed9c2d Francja (FR) 2adb0208-36f2-429a-9197-cf01a94de0d4 Szwecja (SE) 9199193d-e35e-4a41-be85-13427af89e12 Niemcy (DE) 76d79ee8-d9f4-4d53-a165-14148cff449f Bulgaria (BG) 47cff470-b445-433b-b038-ceefe6964b04 Szwecja (SE) 107ae197-bd49-4370-a9f1-1e59e21bcb56 Polska (PL) 1fdb4da6-7046-42e0-88e5-8bb14daba887 Niemcy (DE) 052565e0-aabd-40a2-8320-3df14b0e0a29 Francja (FR) f3525828-c110-4726-822f-b25a3dbc28ab Netherlands (NL) 04f436cf-5031-4ba9-a0e2-b8747ae3e091 Hiszpania (ES) e585a0c8-d37a-4364-93e5-7675f80630b9 Netherlands (NL) 97275318-3257-4631-982d-a2a889a0d40c Polska (PL) 6220bfd3-9488-4cce-bf28-9b52a9d9adde Norwegia (NO) 37248719-bfa1-4f8a-99cc-7014f87c4888 Finlandia (FI) 470a33f1-d8c6-4708-b41c-87716a6fc286 Netherlands (NL) c417736f-9dd0-43dc-899f-d0664c66fcc7 Niemcy (DE) 4a187b67-a444-4749-92da-560c2d437ac4 Denmark (DK) ff499dbe-5f33-4579-9be0-e28d7e0d05ff Niemcy (DE) 51cb1d56-788d-4966-9a6e-a608cac4ed81 Croatia (HR) eaa7b318-21fd-451f-9e65-c3145955cf0d Republika Czeska (CZ) d8f9f28f-e9dc-4245-a43b-1b6aae595674 Polska (PL) db3035d4-b67c-4457-8c7f-295c8b552f26 Netherlands (NL) 626f76cc-eaff-4acc-b9e5-bb34e2ff8a7f Netherlands (NL) 0e0e9958-80d6-482a-8055-460523312d48 Estonia (EE) a07c0a98-7547-4cfe-aaaa-ac743f533e50 Grecja (GR) e64abfa8-47e1-4b4b-92d4-df79dff3f877 Portugalia (PT)

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer zamówieniowy	XT3SE4250AFF000XXX
E-Numer (Szwecja)	3182426
Numer EAN	8015644021382
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	140 mm
Wysokość netto	150 mm
Głębokość / długość netto	70 mm
Masa netto	2.1 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	155 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	190 mm
Długość opakowania (poziom 1)	155 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.18 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644021382

Dodatkowe informacje

Typ Wylącznika	Power Distribution
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Busbar 85..192 mm²
Rodzaj prądu	AC/DC
Trwałość elektryczna	120 cykli na godzinę 8000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 25000 cycle
Liczba biegunów	4
Czas otwarcia	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka
Straty mocy	na biegun 17.8 W
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	250 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Napięcie znamionowe (U_r)	690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe chwilowe ustawienie prądu zwarciovego (I_t)	2500 A
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	800 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 500 V DC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciov eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 42.5 kA (230 V AC) 42.5 kA (240 V AC) 42.5 kA (380 V AC) 27 kA (415 V AC) 27 kA (440 V AC) 20 kA (500 V AC) 15 kA (525 V AC) 10 kA (690 V AC) 3 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 27 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 37.5 kA

Prąd znamionowy	(220 V AC) 85 kA
wyłaczalny zwarciov	(230 V AC) 85 kA
graniczny (I _{cu})	(240 V AC) 85 kA
	(380 V AC) 50 kA
	(415 V AC) 50 kA
	(440 V AC) 40 kA
	(500 V AC) 30 kA
	(525 V AC) 20 kA
	(690 V AC) 6 kA
	(250 V DC) 2 Poles in Series 36 kA
	(500 V DC) 3 Poles in Series 50 kA
Prąd znamionowy (I _u)	250 A
Rekomendowany śrubokręt	Obwód główny M8
Zabezpieczenie	TMD
Rodzaj zabezpieczenia	TM
Zakres ustawień	175...250 A
Poziom wytrzymałość zwarciovej	S
Normy	IEC
Podtyp	XT3
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Front
Typ zacisku	Bolt
Momenty dokrecające	8 N·m
Wersja	F
Rysunek techniczny CAD	1SDH001295R0483

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)	
Certyfikat ATEX	No certification needed
Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5530
Certyfikat GL	1SDL000163R0094
Certyfikat LR	1SDL000163R0100
Certyfikat UL	No certification needed
Certyfikat VDE	No certification needed
Schemat wymiarów	1SDH000720R0100
Rysunki mechaniczne	1SDH000720R0100
Diagram okablowania	1SDM000068R0001
Instrukcje i podręczniki	1SDH000720R0001

Klasyfikacje	
ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

