

Opis produktu

XT4S 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F

XT4S 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	XT4S 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA068475R1
Numer EAN	8015644023812
Opis katalogowy	XT4S 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F
Opis	XT4S 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F wyłącznik kompaktowy 3P do zabezpieczenia sieci z wyzwaczem elektronicznym Ekip LS/I, In=250A, zdolność wyłączenia S (50kA przy 415V AC), wersja stacjonarna z zaciskami przednimi

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
---------------------	-----

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 58.5 %
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Instrukcje końca żywotności	9AKK108468A2352

Miejsce składowania odpadów zbiorowych	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108468A1898
--	-----------------

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	a0b4793c-54b1-4ffb-8743-71005e613fa4 Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	a07e90e9-40ca-4259-be5d-18eb5b419ef0 Niemcy (DE) 1b023db3-3601-469a-8ca2-7ed83a765ed1 Croatia (HR) 1cd49d4c-7ad1-4636-b617-ff06482b0b19 Republika Czeska (CZ) 42bc31df-f5ef-477d-8461-0981ef96605d Netherlands (NL) 0f8e1c65-9bfd-45ad-b7e9-796835cf5d0c Estonia (EE) 4cbb8db6-d6e1-4369-8740-1bb8ed92651b Grecja (GR) cd4a8ef0-c7a2-4505-95bd-df95e41cf576 Portugalia (PT) c2acc7f0-049c-419e-baae-2ade41c763e4 Bułgaria (BG) 709f389d-1062-4a3d-907d-29755f502419 Szwecja (SE) ca5a1d7d-d477-4b0f-8bb4-d3aa9158b46a Polska (PL) 28a764f6-113e-44e3-82cb-4b30e2e75ac3 Polska (PL) 3022e371-6ed0-49bc-888c-ddedb659d63a Netherlands (NL) 4570c748-512d-4c25-8947-7f6bafa8e801 Francja (FR) 3397e787-8df2-4466-9ca4-706ab0c8d996 Szwecja (SE) be5030b1-2a27-4336-9408-1f8b5d38b858 Niemcy (DE) ab60e0dd-810e-4d85-a004-1c71e135ddda Niemcy (DE) b8c4c683-f22e-4b69-b211-1e60c36789da Francja (FR) bfb82c68-1e70-45b9-ac0e-730b2eebbef7 Netherlands (NL) bc9000b4-80af-4d2d-b4a3-0319354b56a9 Hiszpania (ES) c4f2001b-a8bf-4771-a499-0af66b3d4db6 Netherlands (NL) 9bc0d3a7-511a-490a-b6d6-6c62bf4be76d Polska (PL) 439d6ad0-a509-4f3c-a3d1-75ec682c66e9 Norwegia (NO) 8baf0533-48db-4141-98a7-adc8f9a2d2fd Finlandia (FI) 14c33def-6b73-4a32-9884-9304171755d1 Netherlands (NL) e99b5c83-eea8-4ad7-a49e-7e46cbcd9f54 Niemcy (DE) 7bcf544c-945e-4e25-b425-36b3ed2ab407 Denmark (DK)

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer zamówieniowy	XT4SE3250EFF000XXX
E-Numer (Finlandia)	3641048
E-Numer (Szwecja)	3182045
Numer EAN	8015644023812
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	105 mm
Wysokość netto	160 mm
Głębokość / długość netto	82.5 mm

Masa netto	2.314 kg
------------	----------

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	151 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	214 mm
Długość opakowania (poziom 1)	171 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.436 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644023812

Dodatkowe informacje

Typ Wylącznika	Power Distribution
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Busbar 85..200 mm²
Rodzaj prądu	AC
Trwałość elektryczna	120 cykli na godzinę 8000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 25000 cycle
Liczba biegunów	3
Czas otwarcia	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka
Straty mocy	na biegun 16.4 W
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I _n)	250 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Napięcie znamionowe (U _r)	690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U _{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy eksploatacyjny (I _{cs})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 36 kA (525 V AC) 25 kA (690 V AC) 12 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy graniczny (I _{cu})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA

	(415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 36 kA (525 V AC) 25 kA (690 V AC) 12 kA
Prąd znamionowy (I_u)	250 A
Rekomendowany śrubokręt	Obwód główny M8
Zabezpieczenie	Ekip LS/I
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Data RoHS	NA
Poziom wytrzymałości zwarciowej	S
Normy	IEC
Podtyp	XT4
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Front
Typ zacisku	Bolt
Momenty dokrecające	8 N·m
Wersja	F
Rysunek techniczny CAD	1SDH002230A1003

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ATEX	No certification needed
Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5529
Certyfikat GL	1SDL000163R0095
Certyfikat LR	1SDL000163R0100
Certyfikat UL	No certification needed
Certyfikat VDE	No certification needed
Schemat wymiarów	1SDH000722R0100
Rysunki mechaniczne	1SDH000722R0100
Diagram okablowania	1SDM000068R0001
Instrukcje i podręczniki	1SDH000722R0001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

