

Opis produktu

XT4H 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F

XT4H 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	XT4H 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA068515R1
Numer EAN	8015644024215
Opis katalogowy	XT4H 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F
Opis	XT4H 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F wyłącznik kompaktowy 3P do zabezpieczenia sieci z wyzwaczem elektronicznym Ekip LS/I, In=250A, zdolność wyłączenia H (70kA przy 415V AC), wersja stacjonarna z zaciskami przednimi

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
---------------------	-----

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 58.5 %
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Instrukcje końca żywotności	9AKK108468A2352

Miejsce składowania odpadów zbiorowych	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108468A1898
--	-----------------

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	f5fc1a12-efb9-421c-a950-7bc7084aabde Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	52aaa00a-f299-441f-aa09-c006429fc67d Francja (FR) 373f5fa4-f25a-4dab-93aa-f012d85e3af7 Szwecja (SE) 27cfb17e-ea51-4168-831a-ea9115b25855 Niemcy (DE) c2843028-0721-4024-9254-cd9af02aed5d Francja (FR) 6e96f43d-3e2f-4a6d-ae57-48662ca335fa Netherlands (NL) a009cccf-284e-4cd4-b8f1-bda82152193d Hiszpania (ES) 16976823-be45-4884-9c53-0dcc12c4e5bc Niemcy (DE) fc0d60c6-1ae4-407e-8a61-aea0571d55c6 Denmark (DK) c5d22905-8323-4110-886a-2754e7f32aca Niemcy (DE) e34ba26f-1b12-463a-88c2-973b6fff517a Croatia (HR) 849345c5-ccd8-48bd-8ce4-0a76b36c2679 Republika Czeska (CZ) 2108db8f-4427-441a-ae8b-7179073e5aad Polska (PL) af300ea4-d76d-4cc4-9dae-d7137b001ee2 Netherlands (NL) 93d60e5f-68ba-4a55-9312-92e17f3053c3 Netherlands (NL) afac44bc-677c-432b-9060-25d19d2bb2ca Polska (PL) 4b07aded-3763-439a-a310-be99501ea96d Norwegia (NO) 6dfc4e2c-acc8-4d7f-87db-00394c3505f4 Finlandia (FI) 213573d2-5412-45aa-9c9d-ce0bf4f2c82f Netherlands (NL) d603ec92-2622-4c98-8954-ddea892c0be9 Netherlands (NL) 73d6b6af-b519-4ae5-b12a-6c47e5b2ef6b Estonia (EE) f3eca2c7-02b4-465a-8559-f8b63b357fa9 Grecja (GR) c0a6a7bf-306e-4423-9068-9007640f58b5 Portugalia (PT) 3ecc3e6e-01e2-4092-91e6-af7c373f40e0 Bułgaria (BG) ce9b2608-f679-4b4d-a949-2fa3dd6f0343 Szwecja (SE) 5605390a-6a2e-405f-85a1-b4a02fa506c3 Polska (PL) 395dedbb-8665-4733-94c8-abf7ad51b1b8 Niemcy (DE)

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer zamówieniowy	XT4HE3250EFF000XXX
Numer EAN	8015644024215
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	105 mm
Wysokość netto	160 mm
Głębokość / długość netto	82.5 mm
Masa netto	2.321 kg

Informacje o pakowaniu	
Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	151 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	214 mm
Długość opakowania (poziom 1)	171 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.443 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644024215

Dodatkowe informacje	
Typ Wyłącznika	Power Distribution
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Busbar 85..200 mm²
Rodzaj prądu	AC
Trwałość elektryczna	120 cykli na godzinę 8000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 25000 cycle
Liczba biegunów	3
Czas otwarcia	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka
Straty mocy	na biegun 16.4 W
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	250 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Napięcie znamionowe (U_r)	690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (240 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 15 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (240 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA

	(525 V AC) 45 kA (690 V AC) 15 kA
Prąd znamionowy (I_n)	250 A
Rekomendowany śrubokręt	Obwód główny M8
Zabezpieczenie	Ekip LS/I
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Poziom wytrzymałości zwarciowej	H
Normy	IEC
Podtyp	XT4
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Front
Typ zacisku	Bolt
Momenty dokrecające	8 N·m
Wersja	F
Rysunek techniczny CAD	1SDH002230A1003

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ATEX	No certification needed
Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5529
Certyfikat GL	1SDL000163R0095
Certyfikat LR	1SDL000163R0100
Certyfikat UL	No certification needed
Certyfikat VDE	No certification needed
Schemat wymiarów	1SDH000722R0100
Rysunki mechaniczne	1SDH000722R0100
Diagram okablowania	1SDM000068R0001
Instrukcje i podręczniki	1SDH000722R0001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

