


Opis produktu

XT4H 250 Ekip LS/I In=250A 4p F F

XT4H 250 Ekip LS/I In=250A 4p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	XT4H 250 Ekip LS/I In=250A 4p F F
Kod zamówieniowy	1SDA068535R1
Numer EAN	8015644024413
Opis katalogowy	XT4H 250 Ekip LS/I In=250A 4p F F
Opis	XT4H 250 Ekip LS/I In=250A 4p F F wyłącznik kompaktowy 4P do zabezpieczania sieci z wyzwaczem elektronicznym Ekip LS/I, In=250A, zdolność wyłączenia H (70kA przy 415V AC), wersja stacjonarna z zaciskami przednimi

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
---------------------	-----

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 58.5 %
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Instrukcje końca żywotności	9AKK108468A2352

Miejsce składowania odpadów zbiorowych	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108468A1898
--	-----------------

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	3bb58644-4021-46c9-8c76-ea986f557c17 Włochy (IT)
Uproszczony SCIP	d5867d7c-5e26-4570-b9b1-d293a3aa348f Polska (PL) 8d808279-45de-4986-8f73-6a84526ffe16 Norwegia (NO) 8f3638e9-ceae-4372-87e3-cea7a50a1e6f Finlandia (FI) ff438746-ae75-4883-817c-8a1390377452 Netherlands (NL) de178495-2fd9-46bd-b467-aab3f8e7776a Niemcy (DE) 9c0875c7-38c7-4598-add3-3381b9e104fc Francja (FR) ac7b38ac-e045-40f2-bf2a-e046e7712dbe Estonia (EE) 31986cf6-e6fd-42ff-9995-9d801e8fa818 Grecja (GR) 4d5cf7df-343e-431a-b68a-81f9a6ff9a1e Portugalia (PT) a7474e97-9eb0-4a35-b3a7-01ceb84568cf Bulgaria (BG) f2bb7e86-ff31-4d10-b817-707d88ae564f Szwecja (SE) bc7ac611-c3bd-46b2-808e-b73d22fc459a Polska (PL) 48cad285-6ae3-442b-9855-d36bb5db710d Denmark (DK) ef24d103-0059-474b-a14c-b8cdb3b0d1e7 Niemcy (DE) 42188984-18f7-4773-b994-d9c00f5a69f3 Croatia (HR) c790cddd-65c6-45f6-8df4-c6b91dadcdaf Republika Czeska (CZ) 693e7a3e-536b-4676-bddf-e8a1fd967acf Polska (PL) 58c798ae-4d7b-4c69-aacf-4924765f4676 Netherlands (NL) ce9a0f81-b4b1-4931-8f84-8643354223f4 Netherlands (NL) 1dc8f843-f6fa-49c9-8735-512986c5ce51 Szwecja (SE) 7767267e-5ad6-4f7f-87af-b2a31387af48 Niemcy (DE) 48d8b3ab-5971-4eef-a40c-455075b4eaf3 Niemcy (DE) 0464a1d5-f3ae-4e29-a638-1248839198e0 Francja (FR) 6c86a4bc-6974-471d-a0d2-65b57ee79582 Netherlands (NL) 8b90fac3-8e38-48e3-b639-dc863860b82d Hiszpania (ES) 1b7213fc-3a20-4e31-b5cd-f534ffb5e623 Netherlands (NL)

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer zamówieniowy	XT4HE4250EFF000XXX
Numer EAN	8015644024413
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85362090

Wymiary

Szerokość netto	140 mm
Wysokość netto	160 mm
Głębokość / długość netto	82.5 mm
Masa netto	2.933 kg

Informacje o pakowaniu	
Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	151 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	214 mm
Długość opakowania (poziom 1)	171 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	3.087 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644024413

Dodatkowe informacje	
Typ Wylącznika	Power Distribution
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Busbar 85..200 mm²
Rodzaj prądu	AC
Trwałość elektryczna	120 cykli na godzinę 8000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 25000 cycle
Liczba biegunów	4
Czas otwarcia	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka
Straty mocy	na biegun 16.4 W
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Automatic Circuit Breaker
Prąd znamionowy (I_n)	250 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Napięcie znamionowe (U_r)	690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcioy eksploatacyjny (I_{cs})	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (240 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 15 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarcioy graniczny (I_{cu})	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (240 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA

	(525 V AC) 45 kA (690 V AC) 15 kA
Prąd znamionowy (I_n)	250 A
Rekomendowany śrubokręt	Obwód główny M8
Zabezpieczenie	Ekip LS/I
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Poziom wytrzymałości zwarciowej	H
Normy	IEC
Podtyp	XT4
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Front
Typ zacisku	Bolt
Momenty dokrecające	8 N·m
Wersja	F
Rysunek techniczny CAD	1SDH001295R0677

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ATEX	No certification needed
Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5529
Certyfikat GL	1SDL000163R0095
Certyfikat LR	1SDL000163R0100
Certyfikat UL	No certification needed
Certyfikat VDE	No certification needed
Schemat wymiarów	1SDH000722R0100
Rysunki mechaniczne	1SDH000722R0100
Diagram okablowania	1SDM000068R0001
Instrukcje i podręczniki	1SDH000722R0001

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39120000
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

