

Opis produktu

E2.2N 2500 Ekip Dip LSI 3p WMP

E2.2N 2500 Ekip Dip LSI 3p WMP



Ogólne informacje

Typ produktu	E2.2N 2500 Ekip Dip LSI 3p WMP
Kod zamówieniowy	1SDA072412R1
Numer EAN	8015644762629
Opis katalogowy	E2.2N 2500 Ekip Dip LSI 3p WMP
Opis	MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2N 2500 THREE-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSI R 2500 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
---------------------	-----

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 79.1 %
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Instrukcje końca żywotności	9AKK108468A2361

Miejsce składowania odpadów zbiorowych	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available	
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326	
Eco Transparency		
Deklaracja środowiskowa produktu - EPD	9AKK108468A1902 9AKK108468A1909	
Normy środowiskowe		
Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707	
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425	
Dane RoHS	9AKK108466A1424	
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019	
SCIP	5db9272f-d385-4a4a-a0e6-73274e7613b2 Włochy (IT)	
Charakterystyka zamówienia		
Lokalny numer zamówieniowy	Z2NUELAB000A000000XX	
Numer EAN	8015644762629	
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka	
Kod taryfy celnej	85362090	
Wymiary		
Szerokość netto	317 mm	
Wysokość netto	425 mm	
Głębokość / długość netto	383 mm	
Masa netto	48 kg	
Informacje o pakowaniu		
Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka	
Szerokość opakowania (poziom 1)	515 mm	
Wysokość opakowania (poziom 1)	610 mm	
Długość opakowania (poziom 1)	515 mm	
Waga opakowania brutto (poziom 1)	53 kg	
EAN opakowania (poziom 1)	8015644762629	
Dodatkowe informacje		
Rodzaj prądu	AC	
Trwałość elektryczna	Ue =< 440 V 8000 cycle	
Wszelkie prawa zastrzeżone	2024/01/03	Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

	Ue = 500 ... 690 V 7000 cycle 30 cykli na godzinę
Wytrzymałość mechaniczna	20000 cycle 60 cykli na godzinę
Liczba biegunów	3
Straty mocy	550 W
Typ produktu	SACE Emax 2
Nazwa produktu	Air Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Air Circuit Breaker
Znamionowy roboczy prąd zwarciovy wyłączalny, w % Icu (I _{cs})	100 %
Prąd znamionowy (I _n)	2500 A
Napięcie znamionowe (U _r)	690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U _{imp})	zgodny z IEC60947-2 12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	AC 1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy eksploatacyjny (I _{cs})	(220 V AC) 66 kA (230 V AC) 66 kA (380 V AC) 66 kA (400 V AC) 66 kA (415 V AC) 66 kA (440 V AC) 66 kA (500 V AC) 66 kA (660 V AC) 66 kA (690 V AC) 66 kA
Znamionowy prąd zwarciovy wytrzymywalny (I _{cw})	for 1 s 66 kA for 3 s 50 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy graniczny (I _{cu})	(400 V AC) 66 kA (415 V AC) 66 kA (440 V AC) 66 kA (500 V AC) 66 kA (525 V AC) 66 kA (690 V AC) 66 kA
Prąd znamionowy (I _u)	2500 A
Zabezpieczenie	Ekip Dip LSI
Rodzaj zabezpieczenia	EL
Poziom wytrzymałości zwarciovej	N
Normy	IEC
Podtyp	E2.2
Wersja	W
Rysunek techniczny CAD	1SDH001252R0431

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ATEX	No certification needed
Certyfikat CSA	No certification needed
Certyfikat CSA (iskrobezpieczeństwo)	No certification needed
Arkusz danych, informacja techniczna	1SDC200023D0209
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5902
Certyfikat UL	No certification needed

Certyfikat VDE	No certification needed
Rysunki mechaniczne	1SDH001000R0102
Diagram okablowania	1SDM000091R0001
Instrukcje i podręczniki	1SDH001000R0002

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Kod kategorii IDEA (IGCC)	4926 >> Air circuit breakers
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39121615
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki powietrzne → Emax 2

