



FIBOX
Enclosing innovations



Zawiera : Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.



Wymiary :	Height	Width	Depth
mm :	180	180	150
Materiały :			
Materiał :	ABS		
Kolor podstawy :	RAL_7035		
Kolor pokrywy :	RAL 7035 -light grey		
Materiał uszczelki :	Poliuretan		
Zakresy temperatur pracy :			
Temperature °C (continuous) :	-40 ... 60		

Akcesoria :	
MIV 175	Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów: (148 x 148 x 1)
FP A 175/180	Panel czołowy (aluminiowy), dla obudów: (170 x 162 x 1)
HFP 180	Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200)
MIN 15	Szyna DIN 15, dla obudów: (150 x 15 x 1)
MIV 15	Szyna DIN 35, dla obudów: (150 x 35 x 1)
FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów

Ochrona i odporność: :	
Ingress protection (EN 60529):	IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262):	IK07;
electrical_insulation :	Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy :	Yes
Odporność na UV :	-
Klasa palności :	UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :	650C

Certificates :
Certificate FI 40847