

ARCA 608030

FIBOX
Enclosing innovations



Sample image

Order symbol : ARCA 608030

EAN : 6418074085160

Kod produktu : 8120029

UL Code : UL508A

Opis : Szafka PC

Uwagi : Drzwi zamknięcie 2-pkt, zawiasy na krótszym boku

Zawiera : Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafka z prz

ARCA6080

Wymiary :	Height	Width	Depth
mm :	600	800	300

Materiały :

Materiał :	Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy :	RAL_7035
Kolor pokrywy :	RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki :	Poliuretan

Zakresy temperatur pracy :

Temperature °C (continuous) :	-40 ... 80
-------------------------------	------------

Akcesoria :

DRS ARCA 608030	Rama z szynami DIN i maskownicą (785 x 585 x 35)
RCS ARCA 6080	Daszek do szafki 6080
DSP ARCA RM	Korek drzwi ARCA, prawo, 7050-8060
MPS ARCA8060	Płyta montażowa
DSP ARCA LM	Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
IDS ARCA 6080	Zestaw drzwi wewnętrznych
MPMP ARCA 8060	Płyta montażowa multiperforowana
PMK ARCA 80	Zestaw do montażu na słupie (785 x 585 x 35)
MPP ARCA 6080	Płyta montażowa perforowana
MPX ARCA 8060	Płyta montażowa

Ochrona i odporność :

Ingress protection (EN 60529):	IP66;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262):	IK10;
electrical_insulation :	Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy :	Yes
Odporność na UV :	UL 746C
Klasa palności :	UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :	960C
Klasa NEMA:	NEMA__1_4_4X_12_13

Certificates :

Certificate FI 40467