

ARCA 806030W

FIBOX
Enclosing innovations



Sample image

Order symbol : ARCA 806030W

Kod produktu : 8120139


UL Code : UL508A

Opis : Szafka PC

Uwagi : Drzwi przeszklone, zamknięcie 2-pkt, zawiasy na dłuższym boku

EAN : 6418074080103

Zawiera : Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz



Wymiary :	Height	Width	Depth
mm :	800	600	300
Materialy :			
Materiał: :	Poliwęglan (PC)		
Kolor podstawy :	RAL_7035		
Kolor pokrywy :	Clear transparent		
Materiał uszczelki :	Poliuretan		
Zakresy temperatur pracy: :			
Temperature °C (continuous) :	-40 ... 80		

Akcesoria :	
RCS ARCA 8060	Daszek do szafki 8060
PMK ARCA 60	Zestaw do montażu na słupie (585 x 385 x 35)
IDS ARCA 8060	Zestaw drzwi wewnętrznych (785 x 585 x 35)
DSP ARCA RM	Korek drzwi ARCA, prawo, 7050-8060
DRS ARCA 806030	Rama z szynami DIN i maskownicą (785 x 585 x 35)
MPS ARCA8060	Płyta montażowa
DSP ARCA LM	Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
MPMP ARCA 8060	Płyta montażowa multiperforowana
MPP ARCA 8060	Płyta montażowa perforowana
MPX ARCA 8060	Płyta montażowa

Ochrona i odporność: :	
Ingress protection (EN 60529):	IP65;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262):	IK08;
electrical_insulation :	Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy :	Yes
Odporność na UV :	UL 746C
Klasa palności :	UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :	960C

Certificates :	
Certificate FI 40467	