



Tubo T8 Tuttovetro ECOLED Premium

Źródło liniowe T8 Tuttovetro Premium zostało zaprojektowane w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności świetlnej. Umożliwia zastosowanie wewnątrz istniejących opraw oświetleniowych, zastępując tradycyjne źródła fluoroscencyjne T8. Specjalna folia uniemożliwia rozproszenie szkła w przypadku uszkodzenia bańki - źródło można stosować w miejscach z wymaganym certyfikatem HACCP.



TUBO T8 TUTTOVETRO ECOLED PREMIUM

• 230V

KOD	KOD EAN	W	TRZONEK	lm	K	ØxL mm	ŻYWOTNOŚĆ	Opakow. POJ./MIN/MULTI	KL. ENERG.
56213	8002219717474	9	G13	1000	4000	34x600	40000	1/12	A+
56214	8002219717481	9	G13	1000	6500	34x600	40000	1/12	A+
56216	8002219717504	18	G13	2000	4000	34x1200	40000	1/12	A+
56217	8002219717511	18	G13	2000	6500	34x1200	40000	1/12	A+
56219	8002219717535	24	G13	2700	4000	34x1500	40000	1/12	A+
56220	8002219717542	24	G13	2700	6500	34x1500	40000	1/12	A+

Kąt rozsyłu światła 270° - Ra >80

Może współpracować z konwencjonalnym statecznikiem KVG
lub podłączone bezpośrednio jednostronnie do sieci 230V.

Tubo T8 ECOLED Standard

Źródła liniowe T8 ECOLED Standard to idealne rozwiązanie, aby zamienić starą technologię na źródła nowej generacji. Przy niewielkim nakładzie środków jesteśmy w stanie obniżyć zużycie energii elektrycznej do minimum.

T8 ECOLED STANDARD

• 230V

KOD	KOD EAN	W	TRZONEK	lm	K	ØxL mm	ŻYWOTNOŚĆ	Opakow. POJ./MIN/MULTI	KL. ENERG.
56230	8002219736482	9	G13	900	4000	25x600	30000	1/25	A+
56231	8002219736499	9	G13	900	6500	25x600	30000	1/25	A+
56232	8002219736505	18	G13	1900	4000	25x1200	30000	1/25	A+
56233	8002219736512	18	G13	1900	6500	25x1200	30000	1/25	A+
56234	8002219736529	24	G13	2500	4000	25x1500	30000	1/25	A+
56235	8002219736536	24	G13	2500	6500	25x1500	30000	1/25	A+

RA 80

Może być podłączone bezpośrednio jednostronnie do sieci 230V.