

Opis produktu

E2.2N/MS 1600 3p F HR

E2.2N/MS 1600 3p F HR



Ogólne informacje

Typ produktu	E2.2N/MS 1600 3p F HR
Kod zamówieniowy	1SDA073409R1
Numer EAN	8015644772598
Opis katalogowy	E2.2N/MS 1600 3p F HR
Opis	C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR SACE EMAX2 E2.2N/MS 1600 FIXED THREE-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
---------------------	-----

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 79.1 %
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Instrukcje końca żywotności	9AKK108468A2361
Miejsce składowania	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/08

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

odpadów zbiorowych

Toxic Substances Control
Act - TSCA

9AKK108467A8326

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa
produktu - EPD

9AKK108468A1902

9AKK108468A1909

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe

9AKK108467A6707

Deklaracja REACH

9AKK108466A1425

Dane RoHS

9AKK108466A1424

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer
zamówieniowy

Z2NS00B00000000000XX

Numer EAN

8015644772598

Minimalna ilość
zamówienia

1 sztuka

Kod taryfy celnej

85362090

Wymiary

Szerość netto

276 mm

Wysokość netto

371 mm

Głębokość / długość netto

270 mm

Masa netto

41 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie

box 1 sztuka

Szerokość opakowania
(poziom 1)

515 mm

Wysokość opakowania
(poziom 1)

610 mm

Długość opakowania
(poziom 1)

515 mm

Waga opakowania brutto
(poziom 1)

46 kg

EAN opakowania (poziom
1)

8015644772598

Dodatkowe informacje

Rodzaj prądu

AC

Trwałość elektryczna

Ue =< 440 V 12000 cycle
Ue = 500 ... 690 V 10000 cycle
30 cykli na godzinę

Wytrzymałość mechaniczna	25000 cycle 60 cykli na godzinę
Liczba biegunów	3
Straty mocy	136 W
Typ produktu	SACE Emax 2
Nazwa produktu	Switch Disconnecter
Typ produktu ABB	Switch Disconnecter
Prąd znamionowy (I_n)	1600 A
Napięcie znamionowe (U_r)	690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	AC 1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Znamionowy prąd zwarciowy wytrzymywalny (I_{cw})	for 1 s 66 kA for 3 s 50 kA
Prąd znamionowy (I_u)	1600 A
Rekomendowany śrubokręt	Obwód główny M12
Poziom wytrzymałości zwarciowej	N
Normy	IEC
Podtyp	E2.2
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Rear flat Horizontal
Typ zacisku	Bolt
Momenty dokrecające	70 N·m
Wersja	F
Rysunek techniczny CAD	1SDH001252R0083

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ATEX	No certification needed
Certyfikat CSA	No certification needed
Certyfikat CSA (iskrobezpieczeństwo)	No certification needed
Arkusz danych, informacja techniczna	1SDC200023D0209
Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A5902
Certyfikat UL	No certification needed
Certyfikat VDE	No certification needed
Rysunki mechaniczne	1SDH001000R0100
Diagram okablowania	1SDM000091R0001
Instrukcje i podręczniki	1SDH001000R0002

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)

Kod kategorii IDEA (IGCC)	5293 >> Switch disconnector
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39122233
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27371403

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki powietrzne → Emax 2

