
Opis produktu

IP54 Flange different keys E2.2...E6.2

IP54 Flange different keys E2.2...E6.2

Ogólne informacje

Typ produktu	IP54 Flange different keys E2.2...E6.2
Kod zamówieniowy	1SDA073867R1
Numer EAN	8015644778002
Opis katalogowy	IP54 Flange different keys E2.2...E6.2
Opis	IP54 FLANGE PROTECTION WITH KEYS LOCK SEVERAL E2.2...E6.2

Circular Value

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	9AKK108467A6707
Deklaracja REACH	9AKK108466A1425
Dane RoHS	9AKK108466A1424

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer zamówieniowy	ZEBFLG54DK
Numer EAN	8015644778002
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Masa netto	2.46 kg
------------	---------

Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	364 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	132 mm
Długość opakowania (poziom 1)	424 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.676 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015644778002

Dodatkowe informacje

Rodzaj konfiguracji	Loose or configurable
Typ produktu	Accessories for Emax 2
Nazwa produktu	Accessory
Typ produktu ABB	Accessory
Normy	IEC
Do użytku z	E2.2, E4.2, E6.2
Do użytku z grupą produktową	SACE Emax 2

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	1SDC200023D0204
Deklaracja zgodności UE	Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker
Instrukcje i podręczniki	1SDH001000R0714

Klasyfikacje	
ETIM 7	EC002040 - Protective cover for control circuit devices
ETIM 8	EC002040 - Protective cap for command devices
ETIM 9	EC002040 - Protective cap for command devices
Kod kategorii IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
Kod klasyfikacji	Q
UNSPSC	39122221
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27371207

Kategorie
Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki powietrzne → Accessories for Emax 2