

## Opis produktu

# E4.2 W FP I<sub>u</sub>=4000 or V version 3p HR HR

# E4.2 W FP I<sub>u</sub>=4000 or V version 3p HR HR



## Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | E4.2 W FP I <sub>u</sub> =4000 or V version 3p HR HR                                                           |
| Kod zamówieniowy | 1SDA073915R1                                                                                                   |
| Numer EAN        | 8015644778484                                                                                                  |
| Opis katalogowy  | E4.2 W FP I <sub>u</sub> =4000 or V version 3p HR HR                                                           |
| Opis             | FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E4.2 4000 THREE-POLE WITH REAR HORIZONTAL TERMINALS (VERS. V) |

## Circular Value

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Szablon raportowania CMRT           | 9AKK108467A5658 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA | 9AKK108467A8326 |

## Normy środowiskowe

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Informacje środowiskowe | 9AKK108467A6707                                                        |
| Deklaracja REACH        | 9AKK108466A1425                                                        |
| Dane RoHS               | 9AKK108466A1424                                                        |
| Status RoHS             | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |

## Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Lokalny numer zamówieniowy | Z4C40A0XX     |
| Numer EAN                  | 8015644778484 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85389099      |

## Wymiary

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Szerokość netto           | 425 mm |
| Wysokość netto            | 425 mm |
| Głębokość / długość netto | 383 mm |
| Masa netto                | 50 kg  |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie            | box 1 sztuka  |
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 570 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 610 mm        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 615 mm        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 57 kg         |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 8015644778484 |

## Dodatkowe informacje

|                                                        |                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Rodzaj prądu                                           | AC                                            |
| Liczba biegunów                                        | 3                                             |
| Typ produktu                                           | SACE Emax 2                                   |
| Nazwa produktu                                         | Fixed Part                                    |
| Typ produktu ABB                                       | Fixed Part                                    |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )                              | 4000 A                                        |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )                          | 690 V                                         |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane ( $U_{imp}$ ) | zgodny z IEC60947-2 12 kV                     |
| Znamionowe napięcie izolacji ( $U_i$ )                 | AC 1000 V                                     |
| Znamionowe napięcie pracy                              | 690 V AC<br>800 V AC<br>900 V AC<br>1000 V AC |
| Prąd znamionowy ( $I_u$ )                              | 4000 A                                        |
| Rekomendowany śrubokręt                                | Obwód główny M12                              |
| Normy                                                  | IEC                                           |

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Podtyp                           | E4.2                 |
| Rodzaj zacisków przyłączeniowych | Rear flat Horizontal |
| Typ zacisku                      | Bolt                 |
| Momenty dokrecające              | 70 N·m               |
| Wersja                           | W FP                 |

### Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Certyfikat ATEX                       | No certification needed |
| Certyfikat CSA                        | No certification needed |
| Certyfikat CSA (iskrobezpieczeństwo)  | No certification needed |
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1SDC200023D0209         |
| Deklaracja zgodności UE               | 9AKK106713A5545         |
| Certyfikat UL                         | No certification needed |
| Certyfikat VDE                        | No certification needed |
| Instrukcje i podręczniki              | 1SDH001000R0820         |

### Klasyfikacje

|                           |                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ETIM 7                    | EC002043 - Chassis part power circuit breaker                       |
| ETIM 8                    | EC002043 - Chassis part power circuit breaker                       |
| ETIM 9                    | EC002043 - Chassis part power circuit breaker                       |
| Kod kategorii IDEA (IGCC) | 4932 >> 3 Pole Non-Interchangeable Trip Electronic Circuit Breakers |
| Kod klasyfikacji          | Q                                                                   |
| UNSPSC                    | 39121616                                                            |
| Kategoria WEEE            | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)          |
| eClass                    | V11.1 : 27370422                                                    |

### Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki powietrzne → Emax 2

