


Opis produktu

XT5D 400 3p F F

XT5D 400 3p F F



Ogólne informacje

Typ produktu	XT5D 400 3p F F
Kod zamówieniowy	1SDA100546R1
Numer EAN	8056221006224
Opis katalogowy	XT5D 400 3p F F
Opis	XT5D 400 3p F F wyłącznik kompaktowy 3P w wykonaniu rozłącznikowym (bez wyzwalacza) na In=400A, wersja stacjonarna z zaciskami od przodu

ABB EcoSolutions

ABB rozwiązania eco	Tak
---------------------	-----

Circular Value

Schemat kołowy - współczynnik recyklingu	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 63.3 %
Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Instrukcje końca żywotności	9AKK108468A2353
Miejsce składowania	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/01/08

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

odpadów zbiorowych

Toxic Substances Control
Act - TSCA

9AKK108467A8326

Eco Transparency

Deklaracja środowiskowa
produktu - EPD

9AKK108468A1893

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe

9AKK108467A6707

Deklaracja REACH

9AKK108466A1425

Dane RoHS

9AKK108466A1424

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

SCIP

045f2cf1-be91-4bcd-b731-887c182e83ea Włochy (IT)

Uproszczony SCIP

eca2a49d-5ad5-4433-9d0b-ae19f16d4e1e Netherlands (NL)
dff741f-f5c2-479b-9106-31c31ef4ba06 Hiszpania (ES)
6db88e9e-6479-44af-b0b8-e0992f955076 Netherlands (NL)
258fddcfb-4302-4ea1-a8a1-7f689f5848a9 Niemcy (DE)
b76a69cc-0ba2-4ce6-a88f-d186d6966edb Polska (PL)
33c28849-7754-420d-b8c6-f0ccd6b8478a Norwegia (NO)
22dbb777-bf42-4d24-b54c-a33d1ef48256 Finlandia (FI)
cc90bdc9-48d5-47fe-8df3-adfc2441d412 Netherlands (NL)
bf889582-80b0-49a5-9d4a-da0ae1270d58 Niemcy (DE)
920585fb-c0f9-4371-9465-4fdf58eb943c Denmark (DK)
2da870f5-97d8-4cab-8f69-149222185209 Croatia (HR)
bc285540-b9a2-4b97-b115-6f6facc2c63a Republika Czeska (CZ)
2bc3ddfb-c0b7-4ba1-832a-334db1e85f80 Polska (PL)
ae596363-cc3a-4281-ab4b-bdd592d898ba Netherlands (NL)
105bada4-2430-485d-b15c-1103f09a8efc Netherlands (NL)
5b1492c2-10b7-4d22-a2ba-8fdff2fc7c60 Estonia (EE)
87d124d6-f585-4b1b-b84c-9bf107adccde Portugalia (PT)
2faf0f7f-1867-4b9d-a79d-316ffcf75e19 Bulgaria (BG)
1b48d7d0-a21e-4f4a-90df-4ac8e1dd4efd Szwecja (SE)
29174ac2-3ba6-4cb6-85b4-21b8b9223727 Polska (PL)
f7397b96-d7c2-48ef-b3ad-8111935e8936 Francja (FR)
fc258431-4cd3-4234-a135-b43d565660b3 Szwecja (SE)
0a5b42b9-53bb-44c0-9816-693d5c0c3532 Grecja (GR)
6fb9b86c-8590-43e0-916b-4810ed98fa78 Niemcy (DE)
0d8844a6-9003-453b-8076-a44f2f970364 Niemcy (DE)
8fb7fda3-253d-427e-9d0b-e7bf2da3f504 Francja (FR)

Charakterystyka zamówienia

Lokalny numer
zamówieniowy

XT5DE340ADFF000XXX

Numer EAN

8056221006224

Minimalna ilość
zamówienia

1 sztuka

Kod taryfy celnej

85362090

Wymiary

Szerokość netto

140 mm

Wysokość netto

205 mm

Głębokość / długość netto

103.5 mm

Masa netto

4.775 kg

Informacje o pakowaniu	
Jednostkowe opakowanie	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	248 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	240 mm
Długość opakowania (poziom 1)	285 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	5.263 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8056221006224

Dodatkowe informacje	
Trwałość elektryczna	120 cykli na godzinę 7000 cycle
Wytrzymałość mechaniczna	240 cykli na godzinę 20000 cycle
Liczba biegunów	3
Wielokrotność zamówienia	1 sztuka
Typ produktu	SACE Tmax XT
Nazwa produktu	Moulded Case Circuit Breaker
Typ produktu ABB	Switch Disconnecter
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_g)	(400 V) 400 A (690 V) 400 A
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC 750 V DC
Znamionowy prąd zwarciov wytrzymałalny (I_{cw})	5 kA
Prąd znamionowy (I_u)	400 A
Data RoHS	NA
Normy	IEC
Podtyp	XT5
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	Front
Wersja	F
Rysunek techniczny CAD	1SDH002065A1115 1SDH002065A1131

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)	
Arkusz danych, informacja techniczna	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Deklaracja zgodności UE	9AKK107680A2824
Rysunki mechaniczne	1SDH002011A1101
Diagram okablowania	1SDM000005A1001
Instrukcje i podręczniki	1SDH002011A1001

Klasyfikacje	
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
Kod klasyfikacji	Q
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27371403

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Tmax XT

